Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/11/2024
Ref. Doc: PDS-1552

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Electrodo de pH de vidrio para líquidos

Descripción :

Electrodo de vidrio adecuado para medir el pH en líquidos y frascos profuntos con cuello estrecho. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito líquido rellenable (3M KCl/AgCl) y diafragma cerámico. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80 ºC. Dimensiones del eje inferior: 150 (±2mm) x 6,2 mm (±2mm). Cable fijo de 1 metro con conector BNC

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHEL-LB1-001	1 m cable + BNC	1
PHEL-LS1-001	S7	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-LB1-001	1	0,20	90278930	08434868089013
PHEL-LS1-001	1	0,20	90278930	08434868089020

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 11/20/2024
Doc. Ref: PDS-1552

GENERAL INFORMATION

Product name : Glass body pH electrode, for liquids

Description :

Glass body electrode, specially designed for measuring pH in liquids and deep flasks with narrow neck. Reference element Ag/AgCl, liquid refillable electrolyte (3M KCl/AgCl) and frit ceramic diaphragm. pH range 0 - 14, maximum service temperature 80 ºC. Lower shaft dimensions: 150 (±2mm) x 6,2 mm (±2mm). Fixed cable 1 m long with BNC connector

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHEL-LB1-001	1 m cable + BNC	1
PHEL-LS1-001	S7	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-LB1-001	1	0,20	90278930	08434868089013
PHEL-LS1-001	1	0,20	90278930	08434868089020

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 20/11/2024
Ref. Doc : PDS-1552

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Électrode de pH en verre pour liquides

Description :

Conçue pour la mesure du pH de liquides et flacons profonds à col étroit. Électrode de référence Ag/AgCl, électrolyte liquide rechargeable (3M KCl / AgCl) et diaphragme en céramique. Gamme de pH 0 - 14, température maximale de fonctionnement 80ºC. Dimensions de l'axe inférieur : 150 (± 2 mm) x 6,2 mm (± 2 mm). Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHEL-LB1-001	1 m câble + BNC	1
PHEL-LS1-001	S7	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-LB1-001	1	0,20	90278930	08434868089013
PHEL-LS1-001	1	0,20	90278930	08434868089020

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 20/11/2024
Ref. Doc: PDS-1552

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elettrodo pH in vetro per liquidi

Descrizione :

Elettrodo di vetro adatto per la misurazione del pH in liquidi e flaconi lunghi con collo stretto. Elettrodo di riferimento Ag/AgCl, elettrolito liquido (3M KCl / AgCl) e diaframma ceramico. Intervallo pH 0 - 14, temperatura massima di esercizio 80 ºC. Dimensioni asse inferiore: 150 (± 2 mm) x 6,2 mm (± 2 mm). Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHEL-LB1-001	1 m di cavo + BNC	1
PHEL-LS1-001	S7	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-LB1-001	1	0,20	90278930	08434868089013
PHEL-LS1-001	1	0,20	90278930	08434868089020

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/11/2024
Ref. Doc.: PDS-1552

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Glazen pH-elektrode voor vloeistoffen

Beschrijving :

Glazen elektrode, geschikt voor pH-meting in vloeistoffen en diepe flessen met smalle hals. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, vloeibare navulbare elektrolytoplossing (3M KCl/AgCl) en keramisch diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 ºC. Afmetingen van de onderste as: 150 (±2 mm) x 6,2 mm (± 2 mm). Vaste kabel van 1 m lengte en BNC-connector

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHEL-LB1-001	1 m kabel + BNC	1
PHEL-LS1-001	S7	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-LB1-001	1	0,20	90278930	08434868089013
PHEL-LS1-001	1	0,20	90278930	08434868089020

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/11/2024
Ref. Dok.: PDS-1552

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Elektrode aus Glas, für Flüssigkeiten

Beschreibung :

Glaselektrode, geeignet für die pH-Messung in Flüssigkeiten und tiefen Flaschen mit engem Hals. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, flüssige, wiederbefüllbare Elektrolytlösung (3M KCl/AgCl) und Keramikdiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 ºC. Maße des Schafts: 150 (±2 mm) x 6,2 mm (±2 mm). Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahlpro Artikel
PHEL-LB1-001	1 m Kabel + BNC	1
PHEL-LS1-001	S7	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-LB1-001	1	0,20	90278930	08434868089013
PHEL-LS1-001	1	0,20	90278930	08434868089020

PRODUKTFOTO

