Hoja de producto ES

Fecha rev.: 23/09/2026
Ref. Doc: PDS-590

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ELECTRODO DE pH DE PLÁSTICO PARA USO INTENSIVO

Descripción : Cuerpo de plástico (epoxi), especialmente indicado para uso general en pHmetros portátiles, también apto para usos industriales. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito gel irrellenable y doble unión de teflón poroso. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80 °C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Cable fijo de 1 metro con conector BNC

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHEL-PB2-001	1 m cable + BNC	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-PB2-001	0,625	0,10	90278930	08434868034327

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 09/23/2026
Doc. Ref: PDS-590

GENERAL INFORMATION

Product name : EPOXY BODY pH ELECTRODE, INTENSIVE USE

Description : Plastic body (epoxy), specially designed for general use in portable pH meters and also for industrial uses. Reference element Ag/AgCl, gel non refillable electrolyte and double porous teflon junction. pH range 0 ... 14, maximum service temperature 80 °C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Fixed cable 1 m long with BNC connector

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHEL-PB2-001	1 m cable + BNC	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-PB2-001	0,625	0,10	90278930	08434868034327

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 23/09/2026
Ref. Doc : PDS-590

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ÉLECTRODE DE pH EN PLASTIQUE POUR USAGE INTENSIF

Description : Spécialement conçue pour usage général avec des pH-mètres portables et usage industriel. Corps en plastique (epoxy). Electrode de référence Ag/AgCI, électrolyte gel non rechargeable et à double jonction de téflon poreux. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 80 °C. Dimensions : 120 x 12 mm. Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHEL-PB2-001	1 m câble + BNC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-PB2-001	0,625	0,10	90278930	08434868034327

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 23/09/2026
Ref. Doc: PDS-590

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ELETTRODO DI pH IN PLASTICA PER USO INTENSIVO

Descrizione : Corpo in plastica (epossidica), particolarmente indicato per un uso generico su pH-metri portatili, adatto anche ad usi industriali. Elemento di riferimento Ag/AgCl, elettrolita in gel non ricaricabile e doppio giunzione in teflon poroso. Range di pH 0-14, temperatura massima di esercizio 80 °C. Dimensioni: 120 x 120 mm. Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHEL-PB2-001	1 m di cavo + BNC	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-PB2-001	0,625	0,10	90278930	08434868034327

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 23/09/2026
Ref. Doc.: PDS-590

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : KUNSTSTOF pH-ELEKTRODE VOOR INTENSIEF GEBRUIK

Beschrijving : Kunststof behuizing (epoxy), speciaal geschikt voor algemeen gebruik in combinatie met draagbare pH-meters, ook geschikt voor industrieel gebruik. Elektrode met Ag/AgCl referentiesysteem, niet-hervulbare gel-elektrolytoplossing en poreus Teflon- dubbel junctie. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Vaste kabel van 1 m lengte en BNC-connector

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHEL-PB2-001	1 m kabel + BNC	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-PB2-001	0,625	0,10	90278930	08434868034327

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 23/09/2026
Ref. Dok.: PDS-590

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-ELEKTRODE AUS PLASTIK, ZUM INTENSIVEN GEBRAUCH

Beschreibung : Plastikschaft (Epoxy), insbesondere geeignet für den allgemeinen Gebrauch in Kombination mit tragbaren pH-Messgeräten, auch für den industriellen Gebrauch geeignet. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, nicht-wiederbefüllbare Elektrolytlösung und poröses Teflondiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 °C. Maße: 120 x 12 mm. Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahl pro Artikel
PHEL-PB2-001	1 m Kabel + BNC	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-PB2-001	0,625	0,10	90278930	08434868034327

PRODUKTFOTO

