Hoja de producto ES

Fecha rev.: 15/05/2026
Ref. Doc: PDS-1371

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : pHMETRO PORTÁTIL, M22

Descripción : Medidor de pH y ORP portátil con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -2,00 - 20,00 pH, precisión ±0,01 pH. Rango redox: ± 1999 mV, precisión ±1 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3,5 mm) para la sonda CAT. Hasta 3 puntos de calibración según USA (pH 4,01, 7,00 y 10,01) o NIST (pH 4,01, 6,86 y 9,18). Pantalla LCD retroiluminada y función auto-apagado. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 100 lecturas transferibles mediante interfaz USB. Indicación de la pendiente de calibración del electrodo que ayuda al usuario a decidir cuando reemplazarlo. Alimentación 3 x 1,5V pilas AA (incluidas) o adaptador DC5V (no incluido). Incluye maleta de transporte, disoluciones tampón (pH 4,01 y 7,00), electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C) y sonda CAT PHMT-PT1-001. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-M22-001	pHmetro M22 con electrodo y sonda CAT	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9,18	1,44	90278930	08434868083547

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 05/15/2026
Doc. Ref: PDS-1371

GENERAL INFORMATION

Product name : PORTABLE pH METER, M22

Description : Portable pH/ORP meter with automatic or manual temperature compensation (between 0 and 100 °C). Range: -2.00 - 20.00 pH, accuracy ± 0.01 pH. ORP range: ± 1.999 mV, accuracy ± 1 mV. BNC standard connector for pH or redox electrodes and Phone Plug (3.5 mm) for the CAT probe. Up to 3 calibration points according to the USA (pH 4.01, 7.00 and 10.01) or NIST (pH 4.01, 6.86 and 9.18). Backlit LCD screen and auto-off function. Stability indicator that recognizes the measurement as stable and expanded memory with a capacity of 100 transferable readings via USB interface. Indication of the electrode calibration slope that helps the user to decide when to replace it. Power supply 3 x 1,5 V AA batteries (included) or DC5V adapter (not included). Includes transport case, buffer solutions (pH 4.01 and 7.00), METRIA PHEL-GB1-001 (maximum service temperature 80 °C) electrode and ATC probe PHMT-PT1-001. Data logging software downloadable from the website. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-M22-001	pHmeter M22, with electrode and ATC probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9,18	1,44	90278930	08434868083547

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 15/05/2026
Ref. Doc : PDS-1371

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : pH-MÈTRE PORTABLE, M22

Description : Mesure de pH et ORP avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 100°C). Gamme -2,000 – 20,000 pH, précision ± 0,01 pH. Gamme rédox ± 1999 mV, précision ± 1 mV. Connecteur BNC standard pour électrode de pH ou redox et Phone Plug (3,5 mm) pour la sonde ATC. Calibrage en 3 points selon USA (pH 4,01, 7,00 et 10,01) ou NIST (pH 4,01, 6,86 et 9,18). Écran LCD rétro-éclairé. Fonction arrêt automatique. Indicateur de stabilité qui reconnaît la mesure comme stable et mémoire étendue d'une capacité de 100 lectures transférables via interface USB. Indication de la pente de l'électrode pour savoir si le capteur doit être remplacé. Alimentation 3 piles AA 1,5 V (inclus) ou adaptateur DC5V (non inclus). Inclut une mallette de transport, des solutions tampons (pH 4,01, 7,00 et 10,01), une électrode METRIA PHEL-GB1-001 (température maximale de travail : 80 °C) et une sonde ATC PHMT-PT1-001. Logiciel d'enregistrement de données téléchargeable depuis le web. Garantie 2 ans.

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHMT-M22-001	pH-mètre M22 avec électrode et sonde ATC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9,18	1,44	90278930	08434868083547

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 15/05/2026
Ref. Doc: PDS-1371

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : pH-METRO PORTATILE, M22

Descrizione : Misuratore di pH e ORP portatile con compensazione automatica o manuale della temperatura (tra 0 e 100 °C). Range: -2,00 - 20,00 pH, precisione ± 0,01 pH. Range redox: ± 1999 mV, precisione ± 1 mV. Connettore standard BNC per elettrodi a pH o redox e Phone Plug (3,5 mm) per la sonda ATC. Fino a 3 punti di calibrazione secondo USA (pH 4,01, 7,00 e 10,01) o NIST (pH 4,01, 6,86 e 9,18). Display LCD retroilluminato e funzione di spegnimento automatico. Indicatore di stabilità che riconosce la misura come stabile e ampia memoria con capacità di 100 letture trasferibili tramite interfaccia USB. Indicazione dell'inclinazione dell'elettrodo che aiuta l'usuario a decidere quando sostituirlo. Alimentazione 3 x 1,5 V batterie AA (incluse) o adattatore DC5V (non incluse). Include valigetta di trasporto, soluzioni tampone (pH 4,01 e 7,00), elettrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura massima di esercizio 80 °C) e sonda ATC PHMT-PT1-001. Software per la registrazione dei dati scaricabile dal web. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-M22-001	pH-metro M22 con elettrodo e sonda ATC	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9,18	1,44	90278930	08434868083547

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/05/2026
Ref. Doc.: PDS-1371

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DRAAGBARE pH-METER, M22

Beschrijving : Medidor de pH y ORP portátil con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -2,00 - 20,00 pH, precisión ±0,01 pH. Rango redox: ± 1999 mV, precisión ±1 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3,5 mm) para la sonda CAT. Hasta 3 puntos de calibración según USA (pH 4,01, 7,00 y 10,01) o NIST (pH 4,01, 6,86 y 9,18). Pantalla LCD retroiluminada y función auto-apagado. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 100 lecturas transferibles mediante interfaz USB. Indicación de la pendiente de calibración del electrodo que ayuda al usuario a decidir cuando reemplazarlo. Alimentación 3 x 1,5V pilas AA (incluidas) o adaptador DC5V (no incluido). Incluye maleta de transporte, disoluciones tampón (pH 4,01 y 7,00), electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C) y sonda CAT PHMT-PT1-001. Software para registrar datos descargable desde la web. Software voor gegevensregistratie, downloadbaar via het web. Garantía 2 años

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PHMT-M22-001	pH-meter M22 met elektrode en CAT temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9,18	1,44	90278930	08434868083547

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/05/2026
Ref. Dok.: PDS-1371

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TASCHEN-pH-METER, M22

Beschreibung : ORP- und pH-Taschenmessgerät mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation (zwischen 0 und 100 °C). pH-Messbereich: pH -2,00 - 20,00; Genauigkeit: pH ± 0,01. Redox-Messbereich: ± 1999 mV; Genauigkeit: ± 1 mV. BNC-Standardanschluss für pH- oder Redox-Elektroden und Phone Plug (3,5 mm) für den CAT-Temperatursensor. Kalibrierung an bis zu drei Punkten gemäß USA (pH 4,01, 7,00 und 10,01) oder NIST (pH 4,01, 6,86 und 9,18). LCD-Display, hintergrundbeleuchtet und mit automatischer Abschaltung. Anzeige, die die Stabilisierung der Messung anzeigt, und erweiterter Speicher für 100 Lesungen, übertragbar durch USB-Schnittstelle. Anzeige der Kalibrierkurve der Elektrode, was dem Nutzer hilft zu entscheiden, wann sie ersetzt werden sollte. Betrieb: 3 x 1,5 V AA-Batterien (inbegriffen) oder DC5V-Adapter (nicht inbegriffen). Inklusive Transportkoffer, Pufferlösungen (pH 4,01 und 7,00), Elektrode METRIA PHEL-GB1-001 (max. Arbeitstemperatur: 80 °C) und CAT-Temperatursensor PHMT-PT1-001. Software zur Datenerfassung, herunterladbar aus dem Internet. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PHMT-M22-001	pH-Meter, M22, mit Elektrode und CAT-Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9,18	1,44	90278930	08434868083547

PRODUKTFOTO



