Hoja de producto ES

Fecha rev.: 10/07/2026
Ref. Doc: PDS-1566

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TUBO DE CENTRÍFUGA GRADUADO DE PP, ÁMBAR, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Descripción : Fondo cónico sin faldón. Adecuado para el almacenamiento criogénico a -80°C. Material libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Resistencia a la centrifugación: 20000 xg. Cierre hermético. Opacos en color ámbar, 0% de transmisión de luz entre 270 – 600 nm. Graduación serigrafiada en color azul, muy visible y resistente. Banda mate de escritura. El modelo estéril lo es por radiación. Bolsa resellable. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

- Esterilizable en autoclave a 121º
- Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
- Apto para trabajar con productos fotosensibles
- Libre de DNAsa y RNAsa
- Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PTGP-A50-025	50 ml	no estéril	25
PTGP-AE5-025	50 ml	estéril	25
PTGP-A50-500	50 ml	no estéril	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	estéril	20 x 25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,36	0,35	39269097	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,136	0,35	39269097	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39269097	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39269097	18434868089140

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

Specs

Tube Diameter: 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness: 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap): 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap): 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter: 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight: 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight: 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight: 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range: 5 - 50 ml

Graduation Interval: 2,5 ml

Maximum RCF: 18000 x g

Product page EN

Date rev.: 07/10/2026
Doc. Ref: PDS-1566

GENERAL INFORMATION

Product name : CENTRIFUGE TUBE, PP, WITH GRADUATION, AMBER, 50 ml *PREMIUM LINE*

Description : Conical bottom without skirt. Suitable for cryogenic storage al -80°C. Certified DNase, RNase and Pyrogen free. Withstands high RCF of 20000xg. Leak proof. Highly visible solvent resistant graduations and labeling area. Amber colour and opaque, 0% light transmission between 270 – 600 nm. Sterile reference is by radiation. Resealable bag. Free sterilization certificate available on the website

- Autoclavability
- Available in standard size and economy size
- Suitable for photo-sensitive samples
- DNAsa and RNAsa free
- Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PTGP-A50-025	50 ml	non-sterile	25
PTGP-AE5-025	50 ml	sterile	25
PTGP-A50-500	50 ml	non-sterile	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	sterile	20 x 25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,36	0,35	39269097	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,136	0,35	39269097	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39269097	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39269097	18434868089140

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

MORE TECHNICAL DATA

Specs

Tube Diameter: 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness: 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap): 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap): 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter: 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight: 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight: 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight: 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range: 5 - 50 ml

Graduation Interval: 2,5 ml

Maximum RCF: 18000 x g

Fiche produit FR

Date : 10/07/2026
Ref. Doc : PDS-1566

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TUBE À CENTRIFUGER, GRADUÉ, EN PP, AMBRE, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Description : Fond conique. Convient pour le stockage cryogénique à -80°C. Certifié sans DNase, RNase, non pyrogène. Résiste à une FCR élevée de 20000 xg. Étanche. Zone d'étiquetage résistantes aux solvants. Opaque, de couleur ambre, 0% de transmission lumineuse entre 270 – 600 nm Le modèle stérile l'est par radiation. Sac refermable. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

- Autoclavable
- Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'
- Pour échantillons photosensibles
- Certifié sans DNAse et RNAse
- Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PTGP-A50-025	50 ml	non stérile	25
PTGP-AE5-025	50 ml	stérile	25
PTGP-A50-500	50 ml	non stérile	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	stérile	20 x 25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,36	0,35	39269097	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,136	0,35	39269097	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39269097	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39269097	18434868089140

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

MORE TECHNICAL DATA

Specs

Tube Diameter: 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness: 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap): 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap): 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter: 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight: 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight: 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight: 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range: 5 - 50 ml

Graduation Interval: 2,5 ml

Maximum RCF: 18000 x g

Scheda prodotto IT

Data: 10/07/2026
Ref. Doc: PDS-1566

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PROVETTA PER CENTRIFUGA IN POLIPROPILENE AMBRATO, 50 ml *PREMIUM LINE*

Descrizione : Fondo conico senza base d'appoggio. Adatta allo stoccaggio criogenico a -80 °C. Materiale privo di DNase, RNase e pirogeni. Resistenza alla forza centrifuga: 20000 xg. Chiusura ermetica. Graduazione serigrafata di colore blu, ben visibile e resistente. Area di scrittura con banda opaca. Colore ambrato e opaco, 0% di trasmissione della luce tra 270 e 600 nm. Il modello sterile è tale mediante irraggiamento. Sacchetto risigillabile. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web



Autoclavabile


Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio


Per campioni fotosensibili



Certificati come prive di DNAse e RNAse



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PTGP-A50-025	50 ml	non sterile	25
PTGP-AE5-025	50 ml	sterile	25
PTGP-A50-500	50 ml	non sterile	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	sterile	20 x 25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,36	0,35	39269097	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,136	0,35	39269097	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39269097	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39269097	18434868089140

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

Specs

Tube Diameter: 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness: 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap): 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap): 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter: 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight: 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight: 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight: 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range: 5 - 50 ml

Graduation Interval: 2,5 ml

Maximum RCF: 18000 x g

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 10/07/2026
Ref. Doc.: PDS-1566

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CENTRIFUGEBUIS VAN AMBERKLEURIG PP, 50 ml *PREMIUM LINE*

Beschrijving : Conische bodem zonder starand. Geschikt voor cryogene opslag bij -80 °C. Materiaal vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Centrifugeweerstand: 20000 xg. Hermetisch afgesloten. Gezeefdrukte maatverdeling, goed zichtbaar en resistent. Amberkleurig en ondoorzichtig, 0% lichttransmissie tussen 270 – 600 nm. Matte strook met schrijfruimte. Het steriele model is gesteriliseerd door bestraling. Hersluitbare zak. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

- Autoclaveerbaar
- Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat
- Geschikt voor fotosensitieve producten
- Vrij van DNAse en RNAse
- Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PTGP-A50-025	50 ml	niet-steriel	25
PTGP-AE5-025	50 ml	steriel	25
PTGP-A50-500	50 ml	niet-steriel	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	steriel	20 x 25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,36	0,35	39269097	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,136	0,35	39269097	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39269097	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39269097	18434868089140

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Specs

Tube Diameter: 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness: 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap): 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap): 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter: 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight: 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight: 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight: 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range: 5 - 50 ml

Graduation Interval: 2,5 ml

Maximum RCF: 18000 x g

Produktblatt DE

Datum Rev.: 10/07/2026
Ref. Dok.: PDS-1566

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ZENTRIFUGENRÖHRCHEN AUS PP, BRAUN, 50 ml *PREMIUM LINE*

Beschreibung : Konischer Boden. Geeignet für die kryogene Lagerung bei -80 °C. Material DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Zentrifugierbarkeit: 20000 xg. Hermetischer Verschluss. Siebdruck-Graduierung in blau, gut sichtbar und beständig. Opak in braun, 0 % Lichtdurchlässigkeit zwischen 270 – 600 nm. Mattes Beschriftungsfeld. Sterilisiert durch Bestrahlung. Wiederverschließbarer Beutel. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

- Autoklavierbar
- Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'
- Für photosensible Proben
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
PTGP-A50-025	50 ml	unsteril	25
PTGP-AE5-025	50 ml	steril	25
PTGP-A50-500	50 ml	unsteril	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	steril	20 x 25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,36	0,35	39269097	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,136	0,35	39269097	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39269097	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39269097	18434868089140

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Specs

Tube Diameter: 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness: 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap): 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap): 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter: 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight: 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight: 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight: 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range: 5 - 50 ml

Graduation Interval: 2,5 ml

Maximum RCF: 18000 x g