Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/04/2026
Ref. Doc: PDS-427

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TUBO DE CENTRÍFUGA CON FALDÓN GRADUADO DE POLIPROPILENO, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Descripción : Fondo cónico con faldón. Adecuado para el almacenamiento criogénico a -80 °C. Material libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Resistencia a la centrifugación: 7000 xg. Cierre hermético. Graduación serigrafiada muy visible y resistente. Banda mate de escritura. El modelo estéril lo es por radiación. Bolsa resellable. Autoclavable. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

- Esterilizable en autoclave a 121º
- Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
- Libre de DNAsa y RNAsa
- Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PTSP-050-025	50 ml	no estéril	25
PTSP-E50-025	50 ml	estéril	25
PTSP-050-500	50 ml	no estéril	20 x 25
PTSP-E50-500	50 ml	estéril	20 x 25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-050-025	2,94	0,36	39269097	08434868037533
PTSP-E50-025	2,268	0,35	39269097	08434868037540
PTSP-050-500	82,56	9,05	39269097	18434868037530
PTSP-E50-500	79,827	8,08	39269097	18434868037547

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

Tube Diameter 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap) 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap) 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

Product page EN

Date rev.: 04/24/2026
Doc. Ref: PDS-427

GENERAL INFORMATION

Product name : CENTRIFUGE TUBE, POLYPROPYLENE, WITH GRADUATION AND SKIRT, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Description : Conical bottom with skirt. Autoclavable. Suitable for cryogenic storage at -80°C. Certified DNAse, RNAse and Pyrogen free. Withstands high RCF of 7000xg. Leak proof. Highly visible solvent resistant graduations and labeling area. Sterile reference is by radiation. Sterile reference is by radiation. Free sterilization certificate available on the website



Autoclavability


Available in standard size and economy size



DNAsa and RNAsa free



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PTSP-050-025	50 ml	non-sterile	25
PTSP-E50-025	50 ml	sterile	25
PTSP-050-500	50 ml	non-sterile	20 x 25
PTSP-E50-500	50 ml	sterile	20 x 25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-050-025	2,94	0,36	39269097	08434868037533
PTSP-E50-025	2,268	0,35	39269097	08434868037540
PTSP-050-500	82,56	9,05	39269097	18434868037530
PTSP-E50-500	79,827	8,08	39269097	18434868037547

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

MORE TECHNICAL DATA

Tube Diameter 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap) 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap) 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

Fiche produit FR

Date : 24/04/2026
Ref. Doc : PDS-427

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TUBE À CENTRIFUGER, FOND CONIQUE, AVEC JUPE, GRADUÉ, EN PP, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Description : Fond conique avec jupe. Convient pour le stockage cryogénique à -80 °C. Certifié sans DNase, RNase, non pyrogène. Résiste à une FCR élevée de 7000 xg. Étanche. Graduation et zone d'étiquetage très visibles et résistantes aux solvants. Le modèle stérile l'est par radiation. Sac refermable. Autoclavable. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

- Autoclavable
- Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'
- Certifié sans DNAse et RNAse
- Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PTSP-050-025	50 ml	non stérile	25
PTSP-E50-025	50 ml	stérile	25
PTSP-050-500	50 ml	non stérile	20 x 25
PTSP-E50-500	50 ml	stérile	20 x 25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-050-025	2,94	0,36	39269097	08434868037533
PTSP-E50-025	2,268	0,35	39269097	08434868037540
PTSP-050-500	82,56	9,05	39269097	18434868037530
PTSP-E50-500	79,827	8,08	39269097	18434868037547

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

MORE TECHNICAL DATA

Tube Diameter 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap) 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap) 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

Scheda prodotto IT

Data: 24/04/2026
Ref. Doc: PDS-427

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PROVETTA PER CENTRIFUGA GRADUATA IN POLIPROPILENE CON BASE D'APPOGGIO, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Descrizione : Fondo conico con base d'appoggio. Adatta allo stoccaggio criogenico a -80 °C. Materiale privo di DNase, RNase e pirogeni. Resistenza alla forza centrifuga: 7000 xg. Chiusura ermetica. Graduazione serigrafata ben visibile e resistente. Area di scrittura con banda opaca. Il modello sterile è tale mediante irraggiamento. Sacchetto risigillabile. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

- Autoclavabile
- Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio
- Certificati come prive di DNAse e RNAse
- Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PTSP-050-025	50 ml	non sterile	25
PTSP-E50-025	50 ml	sterile	25
PTSP-050-500	50 ml	non sterile	20 x 25
PTSP-E50-500	50 ml	sterile	20 x 25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-050-025	2,94	0,36	39269097	08434868037533
PTSP-E50-025	2,268	0,35	39269097	08434868037540
PTSP-050-500	82,56	9,05	39269097	18434868037530
PTSP-E50-500	79,827	8,08	39269097	18434868037547

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

Tube Diameter 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap) 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap) 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/04/2026
Ref. Doc.: PDS-427

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PP CENTRIFUGEBUIS MET STA-RAND EN SCHAALVERDELING, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Beschrijving : Conische bodem met sta-rand. Autoclaveerbaar. Geschikt voor cryogene opslag bij -80 °C. Materiaal vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Weerstand tegen centrifugeren: 7000 xg. Hermetisch afgesloten. Gezeefdrukte schaalverdeling goed zichtbaar en resistent. Matte strook met schrijfruimte. Het steriele model is steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

- Autoclaveerbaar
- Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat
- Vrij van DNAse en RNAse
- Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PTSP-050-025	50 ml	niet-steriel	25
PTSP-E50-025	50 ml	steriel	25
PTSP-050-500	50 ml	niet-steriel	20 x 25
PTSP-E50-500	50 ml	steriel	20 x 25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-050-025	2,94	0,36	39269097	08434868037533
PTSP-E50-025	2,268	0,35	39269097	08434868037540
PTSP-050-500	82,56	9,05	39269097	18434868037530
PTSP-E50-500	79,827	8,08	39269097	18434868037547

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Tube Diameter 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap) 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap) 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/04/2026
Ref. Dok.: PDS-427

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ZENTRIFUGENRÖHRCHEN AUS PP, GRADUIERT, MIT STEHRAND, 50 ml *PREMIUM LINE*

Beschreibung : Konischer Boden mit Stehrand. Autoklavierbar. Geeignet für die kryogene Lagerung bei -80 °C. Material DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Zentrifugierbarkeit: 7000 xg. Hermetischer Verschluss. Siebdruck-Graduierung gut sichtbar und beständig. Mattes Beschriftungsfeld. Sterilisiert durch Bestrahlung. Wiederverschließbarer Beutel. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar



Autoklavierbar


Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
PTSP-050-025	50 ml	unsteril	25
PTSP-E50-025	50 ml	steril	25
PTSP-050-500	50 ml	unsteril	20 x 25
PTSP-E50-500	50 ml	steril	20 x 25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-050-025	2,94	0,36	39269097	08434868037533
PTSP-E50-025	2,268	0,35	39269097	08434868037540
PTSP-050-500	82,56	9,05	39269097	18434868037530
PTSP-E50-500	79,827	8,08	39269097	18434868037547

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Tube Diameter 29,5 ± 0,5 mm

Avg. Wall Thickness 1,25 ± 0,3 mm

Tube Height (w/cap) 114,5 ± 1,5 mm

Product Height (with cap) 116,2 ± 1,5 mm

Cap Outer Diameter 35,0 ± 0,5 mm

Tube Weight 10,4 ± 0,3 gm

Closure Weight 3,0 ± 0,3 gm

Product Unit Weight 13,4 ± 0,5 gm

Graduation Range5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g