Hoja de producto ES

Fecha rev.: 08/10/2026
Ref. Doc: PDS-1685

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BOMBA PERISTÁLTICA DISPENSADORA P10+ TOUCH

Descripción : Bomba peristáltica con función de dispensación y de transferencia continua. Pantalla táctil LCD y 2 modos inteligentes; modo de transmisión y de dosificación automática. Motor de bajo consumo y bajo nivel de ruido. Incluye accesorios como un pedal para control manual del flujo, tubo de silicona de dos metros (OD: 9,6 mm / ID: 6,4 mm), una válvula de retención, dos conectores de plástico y una boquilla de llenado. 220v, 50 - 60 Hz. Compatible con protocolo de comunicación RS485/MODBUS. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	canales	caudal nominal	rango de velocidad	unidades por ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	61,05	7,61	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 10/08/2026
Doc. Ref: PDS-1685

GENERAL INFORMATION

Product name : DISPENSING PERISTALTIC PUMP P10+ TOUCH

Description : Peristaltic pump with continuous transfer and dispensing function. LCD touch screen and 2 smart modes; transmission and automatic dosing function. Low consumption and low noise motor. It includes accessories such as a pedal for manual flow control, two-meter-long silicone tube (OD: 9,6 mm / ID: 6,4 mm), one check valve, two plastic connectors and a filling nozzle. 220v, 50-60 Hz. Compatible with RS485 / MODBUS communication protocol. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	channels	flow rate at atm. pres.	speed range	pcs/pack
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	61,05	7,61	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 08/10/2026
Ref. Doc : PDS-1685

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POMPE PÉRISTALTIQUE DE DISTRIBUTION P10+ TOUCH

Description : Pompe péristaltique avec fonction de transfert et de distribution en continu. Écran tactile LCD et 2 modes intelligents: transmission et fonction de dosage automatique. Moteur silencieux, à faible consommation. Inclut des accessoires tels qu'une pédale pour le contrôle manuel du débit, un tuyau en silicone de 2 mètres de long (OD: 9,6 mm / ID: 6,4 mm), un clapet anti-retour, deux connecteurs en plastique et une buse de remplissage. 220v, 50-60Hz. Compatible avec le protocole de communication RS485 / MODBUS. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longeur x largeur x hauteur)	canaux	débit nominal	plage de vitesse	unités par ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	61,05	7,61	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 08/10/2026
Ref. Doc: PDS-1685

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : POMPA DI EROGAZIONE PERISTALTICA P10+ TOUCH

Descrizione : Pompa peristaltica con funzione di erogazione e trasferimento continuo. Touchscreen LCD e 2 modalità intelligenti; trasmissione e funzione di dosaggio automatico. Motore a basso consumo e basso rumore. Include accessori come un pedale per il controllo manuale del flusso, un tubo in silicone di due metri (OD: 9,6 mm / ID: 6,4 mm), una valvola di non ritorno, due connettori in plastica e un ugello di riempimento. 220v, 50-60 Hz. Compatibile con il protocollo di comunicazione RS485/MODBUS. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	canali	portata nominale	gamma di velocità	unità per ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	61,05	7,61	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 08/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1685

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PERISTALTISCHE DOSEERPOMP P10+ TOUCH

Beschrijving : Peristaltische pomp met continue doseer- en overdrachtsfunctie. LCD- touchscreen en 2 verschillende standen; transmissie en automatische doseerfunctie. Motor met laag stroomverbruik en laag geluidsniveau. Inclusief toebehoren zoals een voetpedaal voor handmatige toevoerregeling twee meter lange silicone slang (OD: 9,6 mm / ID: 6,4 mm), een terugslagklep, twee plastic verbindingsstukken en een vulmondstuk. 220v, 50-60 Hz. Compatibel met RS485/MODBUS-communicatieprotocol. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 years WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	kanalen	nominale stroom	snelheidsbereik	stuks per ref.
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	61,05	7,61	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 08/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1685

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PERISTALTISCHE DOSIERPUMPE, P10+ TOUCH

Beschreibung : Peristaltische Pumpe mit Dosier- und kontinuierlicher Förderungsfunktion. LCD-Touchscreen und vier intelligente Modi: Übertragungsmodus, Zeitmodus, quantitativer Modus und kombinierter Modus (quantitativ/Zeit). Energiesparender Motor mit niedrigem Geräuschpegel. Mit Zubehör wie einem Pedal zur manuellen Flusskontrolle, Silikonschlauch 2 m Länge (OD: 9,6 mm / ID: 6,4 mm), ein Rückschlagventil, zwei Plastikverbindungen und ein Füllstutzen. 220 V / 50-60 Hz. Kompatibel mit dem Kommunikationsprotokoll RS485/MODBUS. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Kanäle	Förderleistung	Drehzahlbereich	Stückzahl pro Artikel
PUMP-30T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-32T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-33T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 1140 ml/min	0,1 - 300 rpm	1
PUMP-60T-001	212 x 135 x 240 mm	1	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-62T-001	270 x 135 x 240 mm	2	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1
PUMP-63T-001	329 x 135 x 240 mm	3	0,007 ~ 2280 ml/min	0,1 - 600 rpm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PUMP-30T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099111
PUMP-32T-001	61,05	7,61	90261021	08434868111622
PUMP-33T-001	12	5,25	90261021	08434868111639
PUMP-60T-001	28,9	7,00	90261021	08434868099128
PUMP-62T-001	12	5,25	90261021	08434868111646
PUMP-63T-001	12	5,25	90261021	08434868111653

PRODUKTFOTO



