Hoja de producto ES

Fecha rev.: 12/02/2025
Ref. Doc: PDS-190

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo endurecido, velocidad rápida

Descripción : Papel bajo en cenizas (máximo 0,02%) representando una solución intermedia entre el papel cuantitativo sin cenizas (máximo 0,002%) y el papel cualitativo bajo en cenizas (máximo 0,06%) para trabajos cuantitativos que no sean críticos. La velocidad de filtración rápida lo hace adecuado para la retención de precipitados voluminosos como hidróxido de hierro y numerosos sulfuros metálicos. Muy resistente en húmedo. Gramaje 80 g/m^2, poro 12 - 16 µm, espesor 250 µm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 54

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
QNHF-070-100	70	discos	100
QNHF-090-100	90	discos	100
QNHF-110-100	110	discos	100
QNHF-125-100	125	discos	100
QNHF-150-100	150	discos	100
QNHF-111-100	110	plegado	100
QNHF-126-100	125	plegado	100
QNHF-151-100	150	plegado	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHF-070-100	0,192423	0,04	48232000	08434868038769
QNHF-090-100	0,318087	0,66	48232000	08434868038776
QNHF-110-100	0,475167	0,96	48232000	08434868038783
QNHF-125-100	0,490875	0,11	48232000	08434868038806
QNHF-150-100	0,70686	0,17	48232000	08434868038820
QNHF-111-100	0,432	0,11	48232000	08434868038790
QNHF-126-100	0,504	0,14	48232000	08434868038813
QNHF-151-100	1,053	0,20	48232000	08434868038837

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 02/12/2025
Doc. Ref: PDS-190

GENERAL INFORMATION

Product name : Hardened quantitative filter paper, fast flow rate

Description : Hardened low ash paper (max 0.02%), as an intermediate solution between quantatitive ash free paper (max 0.002%) and qualitative paper low ash (max 0.06%) for non critical quantitative works. Its flow rate makes it suitable for large precipitates, such as iron hydroxide and other metal sulfides. High wet resistance. Surface weight 80 g/m^2, pore 12 - 16 µm, thickness 250 µm. Available in flat disks (foiled bags of 100 disks, with no carton box), or folded (in a carton box). Equivalent to: Whatman 54

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
QNHF-070-100	70	disk	100
QNHF-090-100	90	disk	100
QNHF-110-100	110	disk	100
QNHF-125-100	125	disk	100
QNHF-150-100	150	disk	100
QNHF-111-100	110	folded	100
QNHF-126-100	125	folded	100
QNHF-151-100	150	folded	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHF-070-100	0,192423	0,04	48232000	08434868038769
QNHF-090-100	0,318087	0,66	48232000	08434868038776
QNHF-110-100	0,475167	0,96	48232000	08434868038783
QNHF-125-100	0,490875	0,11	48232000	08434868038806
QNHF-150-100	0,70686	0,17	48232000	08434868038820
QNHF-111-100	0,432	0,11	48232000	08434868038790
QNHF-126-100	0,504	0,14	48232000	08434868038813
QNHF-151-100	1,053	0,20	48232000	08434868038837

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 12/02/2025
Ref. Doc : PDS-190

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif durci, filtration rapide

Description : Papier à faible teneur en cendre (max 0,02%) représentant une solution intermédiaire entre le papier quantitatif sans cendre (max 0,002%) et le papier qualitatif faible en cendre (max 0,06%) pour travaux quantitatifs qui ne soient pas critiques. La vitesse de filtration rapide le rend adéquat pour la rétention de précipités volumineux comme hydroxyde de fer et nombreux sulfures métalliques. Haute résistance à l''humidité. Grammage 80 g/m², pore 12 - 16 µm, épaisseur 250 µm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 54

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
QNHF-070-100	70	plat	100
QNHF-090-100	90	plat	100
QNHF-110-100	110	plat	100
QNHF-125-100	125	plat	100
QNHF-150-100	150	plat	100
QNHF-111-100	110	plissé	100
QNHF-126-100	125	plissé	100
QNHF-151-100	150	plissé	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHF-070-100	0,192423	0,04	48232000	08434868038769
QNHF-090-100	0,318087	0,66	48232000	08434868038776
QNHF-110-100	0,475167	0,96	48232000	08434868038783
QNHF-125-100	0,490875	0,11	48232000	08434868038806
QNHF-150-100	0,70686	0,17	48232000	08434868038820
QNHF-111-100	0,432	0,11	48232000	08434868038790
QNHF-126-100	0,504	0,14	48232000	08434868038813
QNHF-151-100	1,053	0,20	48232000	08434868038837

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 12/02/2025
Ref. Doc: PDS-190

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa indurita, velocità alta

Descrizione : Carta a ridotto contenuto di ceneri (massimo 0,02 %), rappresenta una soluzione intermedia tra la carta quantitativa priva di ceneri (massimo 0,002 %) e la carta qualitativa a ridotto contenuto di ceneri (massimo 0,06 %) per filtrazioni quantitative non critiche. L'elevata velocità di filtrazione la rende adeguata alla ritenzione di precipitati voluminosi come l'idrossido di ferro e numerosi solfuri metallici. Elevata resistenza al bagnato. Grammatura 80 g/m^2, porosità 12-16 µm, spessore 250 µm. Disponibile in filtri standard (in confezioni da 100 dischi avvolti in pellicola termoretraibile, senza scatola) e plissettati (con scatola). Equivalenza: Whatman 54

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
QNHF-070-100	70	standard	100
QNHF-090-100	90	standard	100
QNHF-110-100	110	standard	100
QNHF-125-100	125	standard	100
QNHF-150-100	150	standard	100
QNHF-111-100	110	plissettati	100
QNHF-126-100	125	plissettati	100
QNHF-151-100	150	plissettati	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHF-070-100	0,192423	0,04	48232000	08434868038769
QNHF-090-100	0,318087	0,66	48232000	08434868038776
QNHF-110-100	0,475167	0,96	48232000	08434868038783
QNHF-125-100	0,490875	0,11	48232000	08434868038806
QNHF-150-100	0,70686	0,17	48232000	08434868038820
QNHF-111-100	0,432	0,11	48232000	08434868038790
QNHF-126-100	0,504	0,14	48232000	08434868038813
QNHF-151-100	1,053	0,20	48232000	08434868038837

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 12/02/2025
Ref. Doc.: PDS-190

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Verhard kwalitatief filterpapier, snel filtrerend

Beschrijving : Papier met een laag asgehalte (maximaal 0,02%) dat een tussenoplossing vormt tussen kwantitatief asloos papier (maximaal 0,002%) en kwalitatief papier met een laag asgehalte (maximaal 0,06%) voor niet-kritisch kwantitatief werk. De hoge filtratiesnelheid maakt het geschikt voor het vasthouden van volumineuze precipitaten zoals ijzerhydroxide en talrijke metaalsulfiden. Zeer resistent als het nat is. Gramgewicht 80 g/m^2, porie 12 - 16 µm, dikte 250 µm. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven in krimpfolie, zonder doos) en geplooid (in doos). Equivalent: Whatman 54

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
QNHF-070-100	70	schijven	100
QNHF-090-100	90	schijven	100
QNHF-110-100	110	schijven	100
QNHF-125-100	125	schijven	100
QNHF-150-100	150	schijven	100
QNHF-111-100	110	geplooid	100
QNHF-126-100	125	geplooid	100
QNHF-151-100	150	geplooid	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHF-070-100	0,192423	0,04	48232000	08434868038769
QNHF-090-100	0,318087	0,66	48232000	08434868038776
QNHF-110-100	0,475167	0,96	48232000	08434868038783
QNHF-125-100	0,490875	0,11	48232000	08434868038806
QNHF-150-100	0,70686	0,17	48232000	08434868038820
QNHF-111-100	0,432	0,11	48232000	08434868038790
QNHF-126-100	0,504	0,14	48232000	08434868038813
QNHF-151-100	1,053	0,20	48232000	08434868038837

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 12/02/2025
Ref. Dok.: PDS-190

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, quantitativ, gehärtet, schnell filtrierend

Beschreibung : Papier mit niedrigem Aschegehalt (maximaler Gehalt 0,02 %), Kompromiss zwischen quantitativem aschefreiem Papier (maximal 0,002 %) und qualitativem Papier mit niedrigem Aschegehalt (maximal 0,06 %), für nicht-kritische quantitative Arbeiten. Durch die schnelle Filtrationsgeschwindigkeit geeignet für die Retention von voluminösen Präzipitaten wie Eisenhydroxid sowie zahlreichen metallischen Sulfiden. Sehr feuchtigkeitsbeständig. Grammatur 80 g/m², Porengröße 12 - 16 µm und Dicke 250 µm. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter in Schrumpfolie, ohne Schachtel) und als Faltenfilter (in Schachtel). Äquivalenz: Whatman 54.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
QNHF-070-100	70	Rundfilter	100
QNHF-090-100	90	Rundfilter	100
QNHF-110-100	110	Rundfilter	100
QNHF-125-100	125	Rundfilter	100
QNHF-150-100	150	Rundfilter	100
QNHF-111-100	110	Faltenfilter	100
QNHF-126-100	125	Faltenfilter	100
QNHF-151-100	150	Faltenfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHF-070-100	0,192423	0,04	48232000	08434868038769
QNHF-090-100	0,318087	0,66	48232000	08434868038776
QNHF-110-100	0,475167	0,96	48232000	08434868038783
QNHF-125-100	0,490875	0,11	48232000	08434868038806
QNHF-150-100	0,70686	0,17	48232000	08434868038820
QNHF-111-100	0,432	0,11	48232000	08434868038790
QNHF-126-100	0,504	0,14	48232000	08434868038813
QNHF-151-100	1,053	0,20	48232000	08434868038837

PRODUKTFOTO

