Hoja de producto ES

Fecha rev.: 12/02/2025
Ref. Doc: PDS-189

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo endurecido, velocidad media

Descripción : Papel bajo en cenizas (contenido máx 0,02%) representando una solución intermedia entre el papel cuantitativo sin cenizas (máximo 0,002%) y el papel cualitativo bajo en cenizas (máximo 0,06%) para trabajos cuantitativos que no sean críticos. La velocidad media es la adecuada para usos generales, siendo el filtro de compromiso entre las exigencias de velocidad y retención. Muy resistente en húmedo. Gramaje 80 g/m^2, poro 8 - 12 µm, espesor 270 µm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 52

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
QNHM-070-100	70	discos	100
QNHM-090-100	90	discos	100
QNHM-110-100	110	discos	100
QNHM-125-100	125	discos	100
QNHM-150-100	150	discos	100
QNHM-111-100	110	plegado	100
QNHM-126-100	125	plegado	100
QNHM-151-100	150	plegado	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHM-070-100	0,1539384	0,04	48232000	08434868038844
QNHM-090-100	0,318087	0,07	48232000	08434868038851
QNHM-110-100	0,54675	0,14	48232000	08434868038868
QNHM-125-100	0,6135937	0,13	48232000	08434868038882
QNHM-150-100	0,70686	0,18	48232000	08434868038905
QNHM-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038875
QNHM-126-100	0,6075	0,18	48232000	08434868038899
QNHM-151-100	0,64125	0,19	48232000	08434868038912

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 02/12/2025
Doc. Ref: PDS-189

GENERAL INFORMATION

Product name : Hardened quantitative filter paper, medium flow rate

Description : Hardened low ash paper (max 0.02%), as an intermediate solution between quantatitive ash free paper (max 0.002%) and qualitative paper low ash (max 0.06%) for non critical quantitative works. Medium flow rate is the adequate for a general use, being the intermediate filter in terms of flow rate and retention. High wet resistance. Surface weight 80 g/m^2, pore 8 - 12 µm, thickness 270 µm. Available in flat disks (foiled bags of 100 disks, with no carton box), or folded (in a carton box). Equivalent to: Whatman 52

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
QNHM-070-100	70	disk	100
QNHM-090-100	90	disk	100
QNHM-110-100	110	disk	100
QNHM-125-100	125	disk	100
QNHM-150-100	150	disk	100
QNHM-111-100	110	folded	100
QNHM-126-100	125	folded	100
QNHM-151-100	150	folded	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHM-070-100	0,1539384	0,04	48232000	08434868038844
QNHM-090-100	0,318087	0,07	48232000	08434868038851
QNHM-110-100	0,54675	0,14	48232000	08434868038868
QNHM-125-100	0,6135937	0,13	48232000	08434868038882
QNHM-150-100	0,70686	0,18	48232000	08434868038905
QNHM-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038875
QNHM-126-100	0,6075	0,18	48232000	08434868038899
QNHM-151-100	0,64125	0,19	48232000	08434868038912

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 12/02/2025
Ref. Doc : PDS-189

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif durci, filtration moyenne

Description : Papier à faible teneur en cendre (max 0,02%) représentant une solution intermédiaire entre le papier quantitatif sans cendre (max 0,002%) et le papier qualitatif faible en cendre (max 0,06%) pour travaux quantitatifs qui ne soient pas critiques. La vitesse de filtration moyenne est celle adéquate pour un usage général, excellent compromis entre les exigences de vitesse et de rétention. Haute résistance à l'humidité. Grammage 80 g/m^2, pore 8 - 12 µm, épaisseur 270 µm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 52

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
QNHM-070-100	70	plat	100
QNHM-090-100	90	plat	100
QNHM-110-100	110	plat	100
QNHM-125-100	125	plat	100
QNHM-150-100	150	plat	100
QNHM-111-100	110	plissé	100
QNHM-126-100	125	plissé	100
QNHM-151-100	150	plissé	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHM-070-100	0,1539384	0,04	48232000	08434868038844
QNHM-090-100	0,318087	0,07	48232000	08434868038851
QNHM-110-100	0,54675	0,14	48232000	08434868038868
QNHM-125-100	0,6135937	0,13	48232000	08434868038882
QNHM-150-100	0,70686	0,18	48232000	08434868038905
QNHM-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038875
QNHM-126-100	0,6075	0,18	48232000	08434868038899
QNHM-151-100	0,64125	0,19	48232000	08434868038912

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 12/02/2025
Ref. Doc: PDS-189

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa indurita, velocità media

Descrizione : Carta a ridotto contenuto di ceneri (contenuto massimo 0,02 %), rappresenta una soluzione intermedia tra la carta quantitativa priva di ceneri (massimo 0,002 %) e la carta qualitativa a ridotto contenuto di ceneri (massimo 0,06 %) per filtrazioni quantitative non critiche. La velocità media è quella più adatta per un uso generico e rappresenta il miglior rapporto rapidità/ritenzione. Elevata resistenza al bagnato. Grammatura 80 g/m^2, porosità 8-12 µm, spessore 270 µm. Disponibile in filtri standard (in confezioni da 100 dischi avvolti in pellicola termoretraibile, senza scatola) e plissettati (con scatola). Equivalenza: Whatman 52

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
QNHM-070-100	70	standard	100
QNHM-090-100	90	standard	100
QNHM-110-100	110	standard	100
QNHM-125-100	125	standard	100
QNHM-150-100	150	standard	100
QNHM-111-100	110	plissettati	100
QNHM-126-100	125	plissettati	100
QNHM-151-100	150	plissettati	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHM-070-100	0,1539384	0,04	48232000	08434868038844
QNHM-090-100	0,318087	0,07	48232000	08434868038851
QNHM-110-100	0,54675	0,14	48232000	08434868038868
QNHM-125-100	0,6135937	0,13	48232000	08434868038882
QNHM-150-100	0,70686	0,18	48232000	08434868038905
QNHM-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038875
QNHM-126-100	0,6075	0,18	48232000	08434868038899
QNHM-151-100	0,64125	0,19	48232000	08434868038912

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 12/02/2025
Ref. Doc.: PDS-189

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Verhard, kwalitatief filterpapier, medium snelle filtratie

Beschrijving : Papier met een laag asgehalte (maximaal 0,02%) dat een tussenoplossing vormt tussen kwantitatief asloos papier (maximaal 0,002%) en kwalitatief papier met een laag asgehalte (maximaal 0,06%) voor niet-kritisch kwantitatief werk. De gemiddelde snelheid is geschikt voor algemeen gebruik, omdat het de compromisfilter is tussen de eisen van snelheid en retentie. Zeer resistent als het nat is. Gramgewicht 80 g/m^2, porie 8 - 12 µm, dikte 270 µm. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven in krimpfolie, zonder doos) en geplooid (in doos). Equivalent: Whatman 52

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
QNHM-070-100	70	schijven	100
QNHM-090-100	90	schijven	100
QNHM-110-100	110	schijven	100
QNHM-125-100	125	schijven	100
QNHM-150-100	150	schijven	100
QNHM-111-100	110	geplooid	100
QNHM-126-100	125	geplooid	100
QNHM-151-100	150	geplooid	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHM-070-100	0,1539384	0,04	48232000	08434868038844
QNHM-090-100	0,318087	0,07	48232000	08434868038851
QNHM-110-100	0,54675	0,14	48232000	08434868038868
QNHM-125-100	0,6135937	0,13	48232000	08434868038882
QNHM-150-100	0,70686	0,18	48232000	08434868038905
QNHM-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038875
QNHM-126-100	0,6075	0,18	48232000	08434868038899
QNHM-151-100	0,64125	0,19	48232000	08434868038912

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 12/02/2025
Ref. Dok.: PDS-189

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, quantitativ, gehärtet, mittelschnell filtrierend

Beschreibung : Papier mit niedrigem Aschegehalt (maximaler Gehalt 0,02 %), Kompromiss zwischen quantitativem aschefreiem Papier (maximal 0,002 %) und qualitativem Papier mit niedrigem Aschegehalt (maximal 0,06 %), für nicht-kritische quantitative Arbeiten. Eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet, bietet einen Kompromiss zwischen den Anforderungen an Geschwindigkeit und Retention. Sehr feuchtigkeitsbeständig. Grammatur 80 g/m², Porengröße 8 - 12 µm und Dicke 270 µm. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter in Schrumpfolie, ohne Schachtel) und als Faltenfilter (in Schachtel). Äquivalenz: Whatman 52.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
QNHM-070-100	70	Rundfilter	100
QNHM-090-100	90	Rundfilter	100
QNHM-110-100	110	Rundfilter	100
QNHM-125-100	125	Rundfilter	100
QNHM-150-100	150	Rundfilter	100
QNHM-111-100	110	Faltenfilter	100
QNHM-126-100	125	Faltenfilter	100
QNHM-151-100	150	Faltenfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QNHM-070-100	0,1539384	0,04	48232000	08434868038844
QNHM-090-100	0,318087	0,07	48232000	08434868038851
QNHM-110-100	0,54675	0,14	48232000	08434868038868
QNHM-125-100	0,6135937	0,13	48232000	08434868038882
QNHM-150-100	0,70686	0,18	48232000	08434868038905
QNHM-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038875
QNHM-126-100	0,6075	0,18	48232000	08434868038899
QNHM-151-100	0,64125	0,19	48232000	08434868038912

PRODUKTFOTO

