Fiche Technique	ALCOOL EURO DENATURE	R2ENR054V1 Validée le 19/02/2026

COMPOSITION

- Liquide incolore
- Alcool euro dénaturé
- L'éthanol 96% est un alcool éthylique de qualité médicale de haute pureté. Cette eau-de-vie rectifiée est obtenue par fermentation, après quoi l'éthanol est purifié par distillation répétée et rectifié à 96% d'alcool. L'éthanol est un liquide volatil, inflammable et incolore avec une odeur caractéristique de vin et un goût piquant. Ce grade est approuvé pour un usage pharmaceutique.
- Ne contient pas : Maïs, soja, colza, coton, papaye, luzerne, poivron et tomate

Test	Specification
Alcohol strength @20°C (% v/v)	≥ 96.00
Acidity (g/hl)	≤ 1.50
Aldehydes (g/hl)	≤ 2
High alcohols (g/hl)	≤ 9
Methanol (g/hl)	≤ 50
Typical values	
Esters (g/hl)	≤ 2
Denaturation	
Isopropanol (% v/v)	1.0 – 3.6
Methyl ethyl ketone (% v/v)	1.0 – 3.6
Denatonium benzoate (g/hl)	1.0 – 1.2

CHAMPS D'APPLICATIONS

- Usage général de laboratoire
- Usage polyvalent
- Désinfectant efficace

PRECAUTIONS D'EMPLOIS

- Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mettre à la terre et relier par des liaisons équipotentielles lors des transferts de cette matière pour prévenir les décharges d'électricité statique, les incendies et les explosions.
- Utiliser avec une ventilation par aspiration localisée. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Se laver les mains avant chaque pause et immédiatement après toute manipulation du produit. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail.
- Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toute autre source d'ignition (par exemple veilleuse, moteurs électriques et électricité statique). Conserver dans des récipients correctement étiquetés. Ne pas stocker à proximité de matières combustibles. Stockage recommandé entre 12°C et 28°C

CODES

- SLTPPALC095DNT005LLPXX
- SLTPPALC095DNT020LLPXX
- SLTPPALC100DNT005LLPXX

CONDITIONNEMENT

- Bidon PET avec bouchon inviolable.