# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-1748

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : TAPÓN ROSCADO PARA VIALES CON SEPTUM DE SILICONA/PTFE UNIDO**

**Descripción** : Tapones de polipropileno adecuados para viales con rosca 9-425. Septum unido al tapón para evitar su caída con el uso de puntas romas. En el modelo “pre-slit” el septum está preperforado para una óptima inyección

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | septum silicona/PTFE | 100 |
| SC02-BW2-100 | septum pre-slit silicona/PTFE | 100 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | 0,014 | 0,03 | 70179000 | 08434868107458 |
| SC02-BW2-100 | 0,084 | 0,03 | 70179000 | 08434868107465 |

## FOTO DEL PRODUCTO





## OTROS DATOS TÉCNICOS

El septum de los tapones presenta una dureza Shore A de 50.

# Product page EN

Date rev.: 10/15/2026
Doc. Ref: PDS-1748

## GENERAL INFORMATION

**Product name : SCREW CAP FOR VIALS WITH ATTACHED SILICONE/PTFE SEPTUM**

**Description** : Polypropylene caps suitable for vials with 9-425 threads. Septum attached to the cap to prevent it from falling off when using blunt needles. In the "pre-slit" model, the septum is pre-perforated for optimal injection

## TECHNICAL DATA

| reference | type | pcs/pack |
|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | silicone/PTFE septa | 100 |
| SC02-BW2-100 | pre-slit silicone/PTFE septa | 100 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | 0,014 | 0,03 | 70179000 | 08434868107458 |
| SC02-BW2-100 | 0,084 | 0,03 | 70179000 | 08434868107465 |

## PRODUCT PHOTO





## MORE TECHNICAL DATA

The septum of the caps has a Shore A hardness of 50.

# Fiche produit FR

Date : 15/10/2026
Ref. Doc : PDS-1748

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : BOUCHON À VISSER POUR FLACON AVEC SEPTUM ATTACHÉ EN SILICONE/PTFE**

**Description** : Bouchons en PP adaptés aux flacons avec filetage 9-425. Septum attaché au bouchon pour éviter qu'il ne tombe lors de l'utilisation d'aiguilles émoussées. Pour le modèle "pre-slit", le septum est perforé pour permettre une injection otpimale

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | type | unités par ref. |
|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | septum silicone/PTFE | 100 |
| SC02-BW2-100 | septum pre-slit silicone/PTFE | 100 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | 0,014 | 0,03 | 70179000 | 08434868107458 |
| SC02-BW2-100 | 0,084 | 0,03 | 70179000 | 08434868107465 |

## PHOTO PRODUIT





## MORE TECHNICAL DATA

Le septum des bouchons présente une dureté Shore A de 50.

# Scheda prodotto IT

Data: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-1748

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : TAPPO FILETTATO PER FLACONI CON SEPTA IN SILICONE/PTFE ATTACCATO**

**Descrizione** : Tappo in polipropilene adatto per flaconi con filettatura 9-425. Il septum è unito al tappo per evitare che cada durante l'uso di aghi smussati. Nel modello "pre-slit", il septum è preforato per un'iniezione ottimale

## DATI TECNICI

| referenza | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | septum silicone/PTFE | 100 |
| SC02-BW2-100 | septum silicone/PTFE precucito | 100 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | 0,014 | 0,03 | 70179000 | 08434868107458 |
| SC02-BW2-100 | 0,084 | 0,03 | 70179000 | 08434868107465 |

## FOTO DEL PRODOTTO





## PIÙ DATI TECNICI

Il setto dei tappi presenta una durezza Shore A di 50.

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1748

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : SCHROEFDOP VOOR FLACONS MET INGESLOTEN SILICONEN/PTFE SEPTUM**

**Beschrijving** : Polypropyleen doppen geschikt voor flacons met 9 - 425 schroefdraad. Het septum is aan de dop bevestigd om te voorkomen dat het eraf valt bij gebruik van stompe naalden. Bij het "pre-slit" model is het septum voorgeperforeerd voor optimale injectie

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | type | stuks per ref. |
|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | septum silicone/PTFE | 100 |
| SC02-BW2-100 | septum pre-slit silicone/PTFE | 100 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | 0,014 | 0,03 | 70179000 | 08434868107458 |
| SC02-BW2-100 | 0,084 | 0,03 | 70179000 | 08434868107465 |

## PRODUKTFOTO





## ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Het septum van de doppen heeft een Shore A-hardheid van 50.

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1748

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR PROBENRÖHRCHEN MIT SILIKON/PTFE-SEPTUM**

**Beschreibung** : Verschlüsse aus Polypropylen, geeignet für Vials mit dem Gewinde 9 - 425. Das Septum ist am Verschluss befestigt, um zu verhindern, dass sich der Verschluss bei Verwendung stumpfer Spitzen ablöst. Beim Pre-Slit-Modell ist das Septum vorperforiert, um eine optimale Injektion zu gewährleisten.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | Septum aus Silikon/PTFE | 100 |
| SC02-BW2-100 | Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE | 100 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SC02-BN2-100 | 0,014 | 0,03 | 70179000 | 08434868107458 |
| SC02-BW2-100 | 0,084 | 0,03 | 70179000 | 08434868107465 |

## PRODUKTFOTO





## WEITERE TECHNISCHE DATEN

Das Septum der Verschlüsse weist eine Shore-A-Härte von 50 auf.