Hoja de producto ES

Fecha rev.: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-394

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TAPÓN ROSCADO PARA VIALES CON SEPTUM DE SILICONA/PTFE

Descripción : Tapones de polipropileno adecuados para viales con rosca 9-425. En el modelo "pre-slit" el septum está preperforado para una óptima inyección

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SC02-W02-100	septum silicona/PTFE, azul	100
SC02-R02-100	septum silicona/PTFE, rojo	100
SC02-G02-100	septum silicona/PTFE, verde	100
SC02-P02-100	septum pre-slit silicona/PTFE, azul	100
SC02-W02-1K0	septum silicona/PTFE, azul	10 x 100
SC02-R02-1K0	septum silicona/PTFE, rojo	10 x 100
SC02-G02-1K0	septum silicona/PTFE, verde	10 x 100
SC02-P02-1K0	septum pre-slit silicona/PTFE, azul	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	0,816	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	0,576	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	0,096	0,11	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	0,078	0,03	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0	3	0,75	39235090	18434868041155
SC02-R02-1K0	3	0,75	39235090	18434868105871
SC02-G02-1K0	1,52	0,31	39235090	18434868105864
SC02-P02-1K0	3	0,30	39235090	18434868041148

FOTO DEL PRODUCTO





OTROS DATOS TÉCNICOS

El septum de los tapones presenta una dureza Shore A de 50.

Product page EN

Date rev.: 10/15/2026
Doc. Ref: PDS-394

GENERAL INFORMATION

Product name : SCREW CAP WITH SEPTA SILICON/PTFE

Description : Caps made of polypropylene suitable for screw caps 9-425. In "Pre-slit" reference, septa is prepierced for an optimal injection

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SC02-W02-100	silicone/PTFE septa, blue	100
SC02-R02-100	silicone/PTFE septa, red	100
SC02-G02-100	silicone/PTFE septa, green	100
SC02-P02-100	pre-slit silicone/PTFE septa, blue	100
SC02-W02-1K0	silicone/PTFE septa, blue	10 x 100
SC02-R02-1K0	silicone/PTFE septa, red	10 x 100
SC02-G02-1K0	silicone/PTFE septa, green	10 x 100
SC02-P02-1K0	pre-slit silicone/PTFE septa, blue	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	0,816	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	0,576	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	0,096	0,11	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	0,078	0,03	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0	3	0,75	39235090	18434868041155
SC02-R02-1K0	3	0,75	39235090	18434868105871
SC02-G02-1K0	1,52	0,31	39235090	18434868105864
SC02-P02-1K0	3	0,30	39235090	18434868041148

PRODUCT PHOTO





MORE TECHNICAL DATA

The septum of the caps has a Shore A hardness of 50.

Fiche produit FR

Date : 15/10/2026
Ref. Doc : PDS-394

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOUCHON À VISSER POUR FLACON AVEC SEPTUM EN SILICONE/PTFE

Description : Bouchon en polypropylène adéquat pour cols à vis 9 - 425. Pour le modèle «pre-slit» le septum est perforé pour permettre une injection optimale

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SC02-W02-100	septum silicone/PTFE, bleu	100
SC02-R02-100	septum silicone/PTFE, rouge	100
SC02-G02-100	septum silicone/PTFE, vert	100
SC02-P02-100	septum pre-slit silicone/PTFE, bleu	100
SC02-W02-1K0	septum silicone/PTFE, bleu	10 x 100
SC02-R02-1K0	septum silicone/PTFE, rouge	10 x 100
SC02-G02-1K0	septum silicone/PTFE, vert	10 x 100
SC02-P02-1K0	septum pre-slit silicone/PTFE, bleu	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	0,816	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	0,576	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	0,096	0,11	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	0,078	0,03	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0	3	0,75	39235090	18434868041155
SC02-R02-1K0	3	0,75	39235090	18434868105871
SC02-G02-1K0	1,52	0,31	39235090	18434868105864
SC02-P02-1K0	3	0,30	39235090	18434868041148

PHOTO PRODUIT





MORE TECHNICAL DATA

Le septum des bouchons présente une dureté Shore A de 50.

Scheda prodotto IT

Data: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-394

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TAPPO FILETTATO PER FIALE CON SETTO IN SILICONE/PTFE

Descrizione : Tappo in polipropilene adatto a fiala con filettatura 9-425. Nel modello “pre-slit” il setto è forato per un’iniezione ottimale

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SC02-W02-100	setto silicone/PTFE, blu	100
SC02-R02-100	setto silicone/PTFE, rosso	100
SC02-G02-100	setto silicone/PTFE, verde	100
SC02-P02-100	setto pre-slit silicone/PTFE, blu	100
SC02-W02-1K0	setto silicone/PTFE, blu	10 x 100
SC02-R02-1K0	setto silicone/PTFE, rosso	10 x 100
SC02-G02-1K0	setto silicone/PTFE, verde	10 x 100
SC02-P02-1K0	setto pre-slit silicone/PTFE, blu	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	0,816	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	0,576	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	0,096	0,11	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	0,078	0,03	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0	3	0,75	39235090	18434868041155
SC02-R02-1K0	3	0,75	39235090	18434868105871
SC02-G02-1K0	1,52	0,31	39235090	18434868105864
SC02-P02-1K0	3	0,30	39235090	18434868041148

FOTO DEL PRODOTTO





PIÙ DATI TECNICI

Il setto dei tappi presenta una durezza Shore A di 50.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/10/2026
Ref. Doc.: PDS-394

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : SCHROEFDOP VOOR VIALS MET SILICONEN/PTFE SEPTUM

Beschrijving : Polypropyleen doppen geschikt voor vials met een 9-425-schroefdop. In het "pre-slit" model is het septum voorgeperforeerd voor een optimale injectie



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SC02-W02-100	siliconen/PTFE-septum, blauw	100
SC02-R02-100	siliconen/PTFE-septum, rood	100
SC02-G02-100	siliconen/PTFE-septum, groen	100
SC02-P02-100	pre-slit siliconen/PTFE-septum, blauw	100
SC02-W02-1K0	siliconen/PTFE-septum, blauw	10 x 100
SC02-R02-1K0	siliconen/PTFE-septum, rood	10 x 100
SC02-G02-1K0	siliconen/PTFE-septum, groen	10 x 100
SC02-P02-1K0	pre-slit siliconen/PTFE-septum, blauw	10 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	0,816	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	0,576	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	0,096	0,11	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	0,078	0,03	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0	3	0,75	39235090	18434868041155
SC02-R02-1K0	3	0,75	39235090	18434868105871
SC02-G02-1K0	1,52	0,31	39235090	18434868105864
SC02-P02-1K0	3	0,30	39235090	18434868041148

PRODUKTFOTO





ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Het septum van de doppen heeft een Shore A-hardheid van 50.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/10/2026
Ref. Dok.: PDS-394

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SCHRAUBVERSCHLÜSSE FÜR PROBENRÖHRCHEN, MIT SILIKON/PTFE-SEPTUM

Beschreibung : Verschlüsse aus Polypropylen, geeignet für Vials mit dem Gewinde 9-425. Beim Pre-Slit-Modell ist das Septum vorperforiert, um eine optimale Injektion zu gewährleisten.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SC02-W02-100	Septum aus Silikon/PTFE, blau	100
SC02-R02-100	Septum aus Silikon/PTFE, rot	100
SC02-G02-100	Septum aus Silikon/PTFE, grün	100
SC02-P02-100	Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE, blau	100
SC02-W02-1K0	Septum aus Silikon/PTFE, blau	10 x 100
SC02-R02-1K0	Septum aus Silikon/PTFE, rot	10 x 100
SC02-G02-1K0	Septum aus Silikon/PTFE, grün	10 x 100
SC02-P02-1K0	Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE, blau	10 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	0,816	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	0,576	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	0,096	0,11	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	0,078	0,03	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0	3	0,75	39235090	18434868041155
SC02-R02-1K0	3	0,75	39235090	18434868105871
SC02-G02-1K0	1,52	0,31	39235090	18434868105864
SC02-P02-1K0	3	0,30	39235090	18434868041148

PRODUKTFOTO





WEITERE TECHNISCHE DATEN

Das Septum der Verschlüsse weist eine Shore-A-Härte von 50 auf.