Hoja de producto ES

Fecha rev.: 26/11/2025
Ref. Doc: PDS-175

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : GRASA DE SILICONA PARA VACÍO, LBsil 25

Descripción : Grasa de silicona atóxica para el engrase de juntas esmeriladas, tapas de desecadores, etc. Temperatura de trabajo -50 a 180 °C. Presenta buen poder lubricante y gran resistencia al agua fría y caliente y a los agentes químicos

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	envase	unidades por ref.
SGRE-025-100	LBSil 25	100 g	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,15	34039900	08434868042056

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 11/26/2025
Doc. Ref: PDS-175

GENERAL INFORMATION

Product name : SILICONE GREASE FOR GROUND GLASS JOINTS, LBsil 25

Description : Silicone grease for the lubrication of ground glass joints, desiccators lids or glass stopcocks. Temperature range from -50 to 180 °C. LBSil 25 shows an excellent lubrication power and good resistance to cold and hot water, and to chemical agents

TECHNICAL DATA

reference	type	package	pcs/pack
SGRE-025-100	LBSil 25	100 g	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,15	34039900	08434868042056

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 26/11/2025
Ref. Doc : PDS-175

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : GRAISSE SILICONE POUR VIDE, LBsil 25

Description : Graisse de silicone non toxique pour la lubrification de joints rodés, couvercles de dessiccateurs, etc. Température de travail -50 à 180 °C. Présente une bonne capacité lubrifiante et grande résistance à l'eau froide et chaude ainsi qu'aux agents chimiques

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	conditionnement	unités par ref.
SGRE-025-100	LBSil 25	100 g	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,15	34039900	08434868042056

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 26/11/2025
Ref. Doc: PDS-175

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : GRASSO DI SILICONE PER VUOTO, LBsil 25

Descrizione : Grasso di silicone atossico per la lubrificazione di giunti smerigliati, coperchi degli essiccatori ecc. Temperatura di esercizio da -50 a 180 °C. Ha una buona capacità lubrificante ed elevata resistenza all'acqua fredda e calda e agli agenti chimici

DATI TECNICI

referenza	tipo	confezione	unità per ref.
SGRE-025-100	LBSil 25	100 g	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,15	34039900	08434868042056

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 26/11/2025
Ref. Doc.: PDS-175

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : SILICONENVET VOOR SLIJPSTUKKEN, LBsil 25

Beschrijving : Niet-giftig siliconenvet voor het insmeren van geslepen voegen, deksels van exsiccators, enz. Werktemperatuur -50 tot 180 °C. Heeft een goed smeervermogen en is goed bestand tegen warm en koud water en chemische middelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	verpakking	stuks per ref.
SGRE-025-100	LBSil 25	100 g	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,15	34039900	08434868042056

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 26/11/2025
Ref. Dok.: PDS-175

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SILIKONFETT, LBsil 25

Beschreibung : <p>Nicht-toxisches Silikonfett zum Schmieren von Normschliff-Verbindungen, Exsikkator-Deckeln usw. Arbeitstemperatur: -50 bis +180 °C. Besitzt eine gute Schmierkraft und hohe Beständigkeit gegenüber kaltem und warmem Wasser sowie Chemikalien

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Verpackung	Stückzahl pro Artikel
SGRE-025-100	LBSil 25	100 g	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SGRE-025-100	0,252	0,15	34039900	08434868042056

PRODUKTFOTO

