Hoja de producto ES

Fecha rev.: 13/10/2026
Ref. Doc: PDS-1917

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL CON CALEFACCIÓN HASTA 340 °C, STIR 32A, 20 L

Descripción : Producto de laboratorio de calidad superior. Placa calefactora de aluminio con recubrimiento de cerámica. Velocidad de giro regulable entre 50 y 1500 rpm. Temperatura regulable hasta 340 °C sobre placa. Tres modos de calentamiento: rápido, estándar y estable. Temporizador (1 min – 99 h 59 min). Capacidad: 20 L. Potencia térmica: 600 W. Pantalla LCD que muestra la velocidad, la temperatura y el tiempo. Dos circuitos de seguridad independientes: el equipo se apaga en caso de sobrecalentamiento (> 420 °C), fallo del sensor o cortocircuito. La advertencia “HOT” indica la temperatura residual de la placa incluso con el equipo apagado. Incluye: sensor externo de temperatura y soporte para la sonda. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Para vasos de Ø < 135 mm y varillas magnéticas de hasta 80 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones externas (L x A x H): 270 x 175 x 98 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP41. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 years WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STHP-342-001	agitador magnético Stir 32A, 20 L con sensor Pt1000 incluido	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-342-001	28,2	4,20	84798200	08434868116153

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 10/13/2026
Doc. Ref: PDS-1917

GENERAL INFORMATION

Product name : DIGITAL MAGNETIC STIRRER WITH HEATING UP TO 340 °C, STIR 32A, 20 L

Description : Superior quality laboratory product. Aluminum hotplate with ceramic coating. Stirring speed adjustable between 50 and 1500 rpm. Temperature adjustable up to 340 °C on plate. Three heating modes: fast, standard and stable. Timer (1 min – 99 h 59 min). Capacity: 20 L. Heating power: 600 W. LCD display showing speed, temperature and time. Two independent safety circuits: the equipment shuts down in case of overheating (> 420 °C), sensor failure, or short circuit. HOT warning indicates residual hotplate temperature, even if switched off. Includes an external temperature sensor and support clamp for the temperature sensor. DC brushless motor, maintenance free. For beakers Ø < 135 mm and magnetic bars up to 80 mm. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 270 x 175 x 98 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP41. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STHP-342-001	magnetic stirrer Stir 32A, 20 L with sensor Pt1000 included	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-342-001	28,2	4,20	84798200	08434868116153

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 13/10/2026
Ref. Doc : PDS-1917

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT JUSQU'À 340 °C, NUMÉRIQUE, STIR 32A, 20 L

Description : Produit de laboratoire de qualité supérieure. Plaque chauffante en aluminium avec revêtement céramique. Vitesse réglable entre 50 et 1500 rpm. Température réglable jusqu'à 340°C sur plaque. Trois modes de chauffage : rapide, standard et stable. Minuterie : 1min – 99h 59 min. Capacité : 20 L. Puissance thermique : 600 W. Affichage LCD indiquant la vitesse, la température et le temps. Deux circuits de sécurité indépendants : l'appareil s'éteint en cas de surchauffe (> 420 °C), de défaillance du capteur ou de court-circuit. Avertissement « HOT » indiquant la température résiduelle de la plaque même quand l'appareil est éteint. Inclut un capteur externe de température et un support pour la sonde. Moteur DC Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Pour béchers de Ø < 135 mm et barreaux magnétiques jusqu'à 80 mm. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 270 x 175 x 98 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP41. Garantie de 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STHP-342-001	agitateur magnétique Stir 32A, 20 L avec capteur externe PT1000 inclus	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-342-001	28,2	4,20	84798200	08434868116153

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 13/10/2026
Ref. Doc: PDS-1917

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : AGITATORE MAGNETICO DIGITALE CON RISCALDAMENTO FINO A 340 °C, STIR 32A, 20 L

Descrizione : Prodotto di laboratorio di qualità superiore. Piastra riscaldante in alluminio con rivestimento ceramico. Velocità di rotazione regolabile tra 50 e 1500 rpm. Temperatura regolabile fino a 340 °C sulla piastra. Tre modalità di riscaldamento: veloce, standard e stabile. Timer (1 min - 99 h 59 min). Capacità: 20 L. Potenza termica: 600 W. Display LCD che mostra velocità, temperatura e tempo. Due circuiti di sicurezza indipendenti: l'apparecchiatura si spegne in caso di surriscaldamento (> 420 °C), guasto del sensore o cortocircuito. Il segnale di avviso "HOT", che rimane attivo anche a dispositivo spento, indica che la temperatura residua della piastra è ancora alta. Include: sensore esterno di temperatura e supporto per il sensore. Motore brushless, esente da manutenzione. Per becher di Ø < 135 mm e aste magnetiche fino a 80 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni esterne (L x l x h): 270 x 175 x 98 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP41. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STHP-342-001	agitatore magnetico Stir 32A, 20 L con sensore Pt1000 incluso	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-342-001	28,2	4,20	84798200	08434868116153

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 13/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1917

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DIGITALE MAGNETISCHE ROERDER MET VERWARMING TOT 340 °C, STIR 32A, 20 L

Beschrijving : Laboratoriumproduct van hoge kwaliteit. Aluminium verwarmingsplaat met keramische coating. Instelbare draaisnelheid tussen 50 en 1500 rpm. Instelbare temperatuur tot 340 °C op de verwarmingsplaat. Drie verwarmingsmodi: snel, standaard en stabiel. Timer (1 min. – 99u 59 min.). Capaciteit: 20 L. Thermisch vermogen: 600 W. LCD-display dat snelheid, temperatuur en tijd toont. Twee onafhankelijke veiligheidscircuits: het apparaat schakelt uit bij oververhitting (> 420 °C), sensorstoring of kortsluiting. De waarschuwing "HOT" geeft de resttemperatuur van de plaat aan, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Inclusief: externe temperatuursensor en houder voor de sonde. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Voor bekers met Ø < 135 mm en magneetroerstaafjes tot 80 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Externe afmetingen (L x B x H): 270 x 175 x 98 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP41. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 years WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STHP-342-001	magnetische roerder Stir 32A, 20 L met sensor Pt1000 inbegrepen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-342-001	28,2	4,20	84798200	08434868116153

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 13/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1917

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MAGNETRÜHRER, MIT HEIZUNG, BIS 340 °C, DIGITAL, STIR 32A, 20 L

Beschreibung : Hochwertiges Laborprodukt. Aluminium-Heizplatte mit Keramikbeschichtung. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 50 und 1500 min^{-1}. Regulierbare Temperatur bis 340 °C auf der Heizplatte. Drei Heizmodi: schnell, Standard und konstant. Timer (1 min – 99 h 59 min). Rührmenge: 20 L. Heizleistung: 600 W. LCD-Display mit Drehzahl-, Temperatur- und Zeitanzeige. Zwei unabhängige Sicherheitskreise: Das Gerät schaltet sich bei Überhitzung (> 420 °C), Sensorfehler oder Kurzschluss ab. Der Hinweis „HOT“ zeigt an, dass die Heizplatte noch Restwärme hat, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Mit externem Temperatursensor und Stativstab. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Für Becher mit Ø < 135 mm und Magnetrührstäbe mit einer Länge bis 80 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 270 x 175 x 98 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP41. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STHP-342-001	Heizrührer, Stir 32A, 20 L, mit Temperatursensor Pt1000	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STHP-342-001	28,2	4,20	84798200	08434868116153

PRODUKTFOTO



