# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 01/07/2025
Ref. Doc: PDS-514

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador magnético con calefacción hasta 340 °C, H20, 20 L**

**Descripción** : Placa calefactora cerámica. Velocidad de giro regulable entre 0 y 1500 rpm. Temperatura regulable hasta 340 ºC sobre placa. Circuito de seguridad separado, la calefacción para automáticamente cuando la temperatura supera los 350 ºC. Capacidad: 20 L. Potencia térmica: 530 W. Motor con control electrónico de velocidad, velocidad constante incluso con cambios de carga. Elevada adhesión magnética que evita posibles escapes del imán de agitación. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Para vasos de Ø 135 mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 80 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones externas (L x A x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | descripción | unidades por ref. |
|---|---|---|
| STIH-020-001 | agitador magnético LBX H20, 20 L | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIH-020-001 | 10 | 2,87 | 84798200 | 08434868044968 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 07/01/2025
Doc. Ref: PDS-514

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Magnetic stirrer with heating up to 340 °C, H20, 20 L**

**Description** : Ceramic coated hotplate. Stirring speed adjustable between 0 and 1500 rpm. Temperature adjustable up to 340 ºC on plate. Heating power: 530 W. Separated safety circuit, automatically stopping heating when temperature goes over 350 ºC. Capacity: 20 L. Motor with electronic speed control, constant speed even during changes in load. High magnetic adhesion, preventing the stirrer bar from escaping. DC brushless motor maintenance free. For beakers with Ø135 mm and magnetic bars fromt 30 mm up to 80 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

| reference | description | pcs/pack |
|---|---|---|
| STIH-020-001 | magnetic stirrer LBX H20 series, 20 L | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIH-020-001 | 10 | 2,87 | 84798200 | 08434868044968 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 01/07/2025
Ref. Doc : PDS-514

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur magnétique chauffant jusqu'à 340°C, H20, 20 L**

**Description** : Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Plaque chauffante avec couverture en céramique. Température réglable jusqu'à 340 ºC sur plaque. Puissance thermique : 530 W. Circuit de sécurité séparé, arrêt automatique du chauffage quand la température dépasse 350°C. Capacité : 20 L. Moteur avec contrôle électronique de la vitesse, vitesse constante même pendant les changements de charge. Haute adhésion magnétique empêchant toute fuite éventuelle du barreau magnétique. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Pour béchers de Ø135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 80 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | description | unités par ref. |
|---|---|---|
| STIH-020-001 | agitateur magnétique LBX H20, 20 L | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIH-020-001 | 10 | 2,87 | 84798200 | 08434868044968 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 01/07/2025
Ref. Doc: PDS-514

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore magnetico con riscaldamento fino a 340 °C, H20, 20 L**

**Descrizione** : Piastra riscaldante in ceramica. Velocità di agitazione regolabile da 0 a 1500 rpm. Temperatura regolabile fino a 340 °C su piastra. Circuito di sicurezza separato, il riscaldamento si arresta automaticamente quando la temperatura supera i 350 °C. Capacità: 20 L. Potenza termica: 530 W. Motore con controllo elettronico della velocità, velocità costante anche con variazioni di carico. Elevata adesione magnetica che impedisce possibili fughe del magnete di agitazione. Motore brushless, esente da manutenzione. Per becher con Ø 135 mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 80 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni esterne (L x h x l): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza | descrizione | unità per ref. |
|---|---|---|
| STIH-020-001 | agitatore magnetico LBX H20, 20 l | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIH-020-001 | 10 | 2,87 | 84798200 | 08434868044968 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 01/07/2025
Ref. Doc.: PDS-514

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Digitale magnetische roerder met verwarming tot 340 °C H20, 20 l**

**Beschrijving** : Keramische verwarmingsplaat. Instelbare draaisnelheid tussen 0 en 1500 rpm. Instelbare temperatuur tot 340 ºC op de verwarmingsplaat. Apart veiligheidscircuit, verwarming stopt automatisch wanneer de temperatuur boven 350 ºC komt. Capaciteit: 20 L. Thermisch vermogen: 530 W. Motor met elektronische snelheidsregeling, constante snelheid, ook bij veranderingen in belasting. Hoge magnetische hechting waardoor de roerstaaf niet kan ontsnappen. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Voor bekers met Ø 135 mm en magneetroerstaafjes van 30 mm tot 80 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Externe afmetingen (L x B x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | beschrijving | stuks per ref. |
|---|---|---|
| STIH-020-001 | magnetische roerder LBX H20, 20 l | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIH-020-001 | 10 | 2,87 | 84798200 | 08434868044968 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 01/07/2025
Ref. Dok.: PDS-514

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Magnetrührer, mit Heizung, bis 340 °C, H20, 20 L**

**Beschreibung** : Keramik-Heizplatte. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 $min^{-1}$. Regulierbare Temperatur bis 340º C auf der Heizplatte. Separater Sicherheitskreislauf, die Heizfunktion schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur 350 ºC übersteigt. Rührmenge: 20 L. Heizleistung: 530 W. Motor mit elektronischer Drehzahlkontrolle, konstante Drehzahl auch bei Laständerung. Erhöhte magnetische Haftung, die ein mögliches Verrutschen des Magnetrührstabs verhindert. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Für Becher mit Ø 135 mm und Magnetstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 80 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenm aße (L x B x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|
| STIH-020-001 | Heizrührer, LBX, H20, 20 L | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIH-020-001 | 10 | 2,87 | 84798200 | 08434868044968 |

## PRODUKTFOTO

