Hoja de producto ES

Fecha rev.: 27/06/2023
Ref. Doc: PDS-1658

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético digital con calefacción hasta 500 °C, H30SQC, 30 L

Descripción : Placa calefactora vitrocerámica cuadrada de 254x254 mm. Velocidad de giro regulable entre 100 y 1500 rpm (resolución ±1 rpm). Temperatura regulable hasta 500 °C sobre placa. Capacidad: 30 L. Potencia térmica: 1350 W. Pantalla LCD que muestra la temperatura (±0,1 °C) y la velocidad real/programada. Circuitos de seguridad separados, la calefacción para automáticamente cuando la temperatura supera los 540 °C. La advertencia “HOT” indica la temperatura residual de la placa incluso con el equipo apagado. Opcional: sensor externo de temperatura Pt1000 que permite un control de la temperatura a tiempo real (precisión ±0,2 °C). Soporte para sonda STIH-A04-001 no incluido. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Para varillas magnéticas de 30 mm hasta 80 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones exteriores (L x A x H): 328 x 424 x 138 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIH-G30-001	agitador magnético LBX H30SQC, 30 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-G30-001	19,1919	7,2	84798200	08434868097162

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 06/27/2023
Doc. Ref: PDS-1658

GENERAL INFORMATION

Product name : Digital magnetic stirrer with heating up to 500 °C, H30SQC, 30 L

Description : Glass Ceramic heating plate of 254×254 mm. Stirring speed adjustable between 100 and 1500 rpm (resolution ±1 rpm). Temperature adjustable up to 500 °C on plate. Capacity: 30 L. Heating power: 1350 W. LCD display that shows the temperature (±0,1 °C) as well as the set and actual speed. Separated safety circuits, automatically stopping heating when temperature goes over 540 °C. HOT warning indicates residual hotplate temperature, even if switched off. Optional: external temperature sensor Pt1000 that allows a real-time temperature control (accuracy ±0,2 °C). Support clamp for temperature sensor STIH-A04-001 not included. DC brushless motor maintenance free. For magnetic bars from 30 mm up to 80 mm long. Supplied with a magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 328 x 424 x 138 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIH-G30-001	magnetic stirrer LBX H30SQC series, 30 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-G30-001	19,1919	7,2	84798200	08434868097162

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 27/06/2023
Ref. Doc : PDS-1658

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique chauffant jusqu'à 500°C, numérique, H30SQC, 30L

Description : Dimensions plaque vitrocéramique : 254 x 254 mm. Vitesse réglable entre 100 et 1500 rpm (résolution : ±1 rpm). Température réglable jusqu'à 500°C sur plaque. Capacité : 30 L. Puissance thermique : 1350 W. Affichage LCD indiquant la température (± 0,1°C), vitesse réelle et programmée. Circuit de sécurité séparé, arrêt automatique du chauffage quand la température dépasse 540°C. Avertissement « HOT » indiquant la température résiduelle de la plaque même quand l'appareil est éteint. Optionnel : capteur externe de température PT1000, permettant un contrôle en temps réel de la température (précision ±0.2°C). Support pour sonde STIH-A04-001 non inclus. Moteur DC Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Pour barreaux magnétiques de 30 mm à 80 mm. Inclut un barreau magnétique. Dimensions extérieures (L x l x H) : 328 x 424 x 138 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie de 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIH-G30-001	agitateur magnétique LBX H30SQC, 30 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-G30-001	19,1919	7,2	84798200	08434868097162

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 27/06/2023
Ref. Doc: PDS-1658

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico digitale con riscaldamento fino a 500 °C, H30SQC, 30 L

Descrizione : Piastra riscaldante in vetroceramica quadrata 254 x 254 mm. Velocità di rotazione regolabile tra 100 e 1500 rpm (risoluzione ±1 rpm). Temperatura regolabile fino a 500 °C sulla piastra. Capacità: 30 L. Potenza termica: 1350 W. Schermo LCD che mostra la temperatura (±0,1 °C) e la velocità effettiva/programmata. Circuiti di sicurezza separati, il riscaldamento si arresta automaticamente quando la temperatura supera i 540 °C. Il segnale di avviso “HOT”, che rimane attivo anche a dispositivo spento, indica che la temperatura residua è ancora alta. Opzionale: sensore di temperatura Pt1000 esterno che consente il controllo della temperatura in tempo reale (precisione ±0,2 °C). Supporto per sensore STIH-A04-001 non incluso. Motore brushless, esente da manutenzione. Per aste magnetiche da 30 mm fino a 80 mm. 1 asta magnetica inclusa. Dimensioni esterne (L x l x h): 328 x 424 x 138 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIH-G30-001	agitatore magnetico LBX H30SQC, 30 L	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-G30-001	19,1919	7,2	84798200	08434868097162

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 27/06/2023
Ref. Doc.: PDS-1658

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale magneetroerder met verwarming tot 500 °C, H30SQC, 30 L

Beschrijving : Vierkante keramische kookplaat van 254 x 254 mm. Instelbaar toerentalbereik tussen 100 en 1500 tpm (instelnauwkeurigheid ±1 tpm). Instelbare temperatuur tot 550º C op de kookplaat. Roervolume: 30 L. Warmtevermogen: 1350 W. Het LCD-display toont de temperatuur (±0,1 °C) en de actuele/ingestelde snelheid. Apart veiligheidscircuit, de verwarmingsfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur boven de 540ºC komt. De opmerking "HEET" geeft aan dat de verwarmingsplaat nog restwarmte heeft, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Optioneel: externe Pt1000 temperatuursensor voor realtime temperatuurregeling (precisie ±0,2 °C). Ondersteuning voor STIH-A04-001-sensor niet inbegrepen. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Voor magnetische roerstaafjes met een lengte van 30 mm tot 80 mm. Inclusief magnetische roerstaaf. Buitenafmetingen (L x B x H): 328 x 424 x 138 mm. 200-240 V / 50-60 Hz Beschermingsgraad IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar.

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIH-G30-001	Verwarmingsroerder, LBX, H30SQC, 30 L	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-G30-001	19,1919	7,2	84798200	08434868097162

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 27/06/2023
Ref. Dok.: PDS-1658

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, mit Heizung, bis 500 °C, digital, H30SQC, 30 L

Beschreibung : Quadratische Ceran-Heizplatte mit den Maßen 254 x 254 mm. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 100 und 1500 min^{-1} (Einstellgenauigkeit ±1 min^{-1}). Regulierbare Temperatur bis 550º C auf der Heizplatte. Rührmenge: 30 L. Heizleistung: 1350 W. Das LCD-Display zeigt die Temperatur (±0,1 °C) und die tatsächliche/eingestellte Drehzahl an. Separater Sicherheitskreislauf, die Heizfunktion schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur 540 ºC übersteigt. Der Hinweis „HOT“ zeigt an, dass die Heizplatte noch Restwärme hat, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Optional: externer Temperatursensor Pt1000 zur Temperaturkontrolle in Echtzeit (Präzision ±0,2 °C). Stativstab für Temperatursensor STIH-A04-001 nicht inbegriffen. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Für Magnetruhrstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 80 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 328 x 424 x 138 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIH-G30-001	Heizrührer, LBX, H30SQC, 30 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-G30-001	19,1919	7,2	84798200	08434868097162

PRODUKTFOTO

