Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-506

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético compacto sin calefacción, S01, 0,8 L

Descripción : Ultraplano. Velocidad regulable entre 15 y 1500 rpm. Capacidad: 0,8 L. El equipo permite invertir el sentido de rotación. Chasis de ABS químicamente resistente. Para varillas magnéticas hasta 40 mm (no incluida). Dimensiones de la superficie de trabajo (mm): 90x90. Superficie antideslizante y estable. Dimensiones externas (L x A x H): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, alto grado de protección IP65 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-000-001	agitador magnético LBX S01, 0,8 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	0,455	84798200	08434868045088

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-506

GENERAL INFORMATION

Product name : Compact magnetic stirrer without heating, S01, 0,8 L

Description : Ultra-flat. Speed adjustable between 15 and 1500 rpm. Capacity: 0,8 L. Can reverse direction of rotation. Housing made of ABS, chemically resistant. For magnetic bars up to 40 mm (not included). Dimension of work plate (mm): 90 x 90. Slip-proof and stable. External dimensions (L x W x H): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, high insulation rating IP65 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-000-001	magnetic stirrer LBX S01 series, 0.8 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	0,455	84798200	08434868045088

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-506

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique compact non chauffant, S01, 0,8 L

Description : Ultra plat. Vitesse réglable entre 15 et 1500 rpm. Capacité : 0,8 L. Possibilité d'inverser le sens de rotation. Châssis en ABS chimiquement résistant. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur (non inclus). Dimensions de la superficie de travail : 90 x 90 mm. Superficie antidérapante et stable. Dimensions extérieures (L x l x H) : 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, degré de protection élevé IP65 (DIN EN60529). Garantie 2 ans.

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-000-001	agitateur magnétique LBX S01, 0,8 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	0,455	84798200	08434868045088

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-506

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico compatto senza riscaldamento, S01, 0,8 L

Descrizione : Ultrapiatto. Velocità regolabile da 15 a 1500 rpm. Capacità: 0,8 L. L'apparecchio consente di invertire il senso di rotazione. Telaio in ABS chimicamente resistente. Per ancorette magnetiche di massimo 40 mm (non incluse). Dimensioni della superficie di lavoro (mm): 90 x 90. Superficie antiscivolo e stabile. Dimensioni esterne (L x h x l): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V/50-60 Hz, elevato grado di protezione IP65 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-000-001	agitatore magnetico LBX S01, 0,8 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	0,455	84798200	08434868045088

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-506

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Compacte magnetische roerder zonder verwarming, S01, 0,8 l

Beschrijving : Ultraplat Regelbare snelheid tussen 15 en 1500 rpm. Capaciteit: 0,8 l. Met de apparatuur kan de draairichting worden omgekeerd. Chemisch bestendig ABS-chassis. Voor magneetstaven tot 40 mm (niet inbegrepen). Afmetingen werkblad (mm): 90x90. Antislip en stabiel oppervlak. Externe afmetingen (L x B x H): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, hoge beschermingsgraad IP65 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIS-000-001	magnetische roerder LBX S01, 0,8 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	0,455	84798200	08434868045088

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-506

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, kompakt, S01, 0,8 L

Beschreibung : Ultraflach. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 15 und 1500 min-1. Rührmenge: 0,8 L. Das Gerät erlaubt die Umkehrung der Drehrichtung. ABS-Gehäuse, chemisch beständig. Für Magnetrührstäbe mit bis zu 40 mm Länge (nicht inbegriffen). Maße der Arbeitsoberfläche (mm): 90 x 90. Rutschfeste und stabile Oberfläche. Außenmaße (L x B x H): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP65 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIS-000-001	Magnetrührer, LBX, S01, 0,8 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	0,455	84798200	08434868045088

PRODUKTFOTO

