Hoja de producto ES

Fecha rev.: 10/07/2025
Ref. Doc: PDS-508

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, S03, 3 L

Descripción : Velocidad regulable entre 0 y 1500 rpm. Capacidad: 3 L. Chasis de ABS fabricado con material ignífugo, resistente a ácidos y alcalinos débiles. Para vasos de Ø<135 mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 50 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones exteriores (L x A x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-003-001	agitador magnético LBX S03, 3 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	1,45	84798200	08434868045095

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 07/10/2025
Doc. Ref: PDS-508

GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirrer without heating, S03, 3 L

Description : Speed adjustable between 0 and 1500 rpm. Capacity: 3 L. Housing made of ABS with fire retardant material; withstans weak acids and alkalis. For beakers Ø<135 mm and magnetic bars from 30 mm up to 50 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-003-001	magnetic stirrer, LBX S03 series, 3 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	1,45	84798200	08434868045095

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 10/07/2025
Ref. Doc : PDS-508

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, S03, 3 L

Description : Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Capacité : 3 L. Châssis en ABS avec matière ignifuge, résistant aux acides et alcalis faibles. Pour béchers de Ø<135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 50 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-003-001	agitateur magnétique LBX S03, 3 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	1,45	84798200	08434868045095

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 10/07/2025
Ref. Doc: PDS-508

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, S03, 3 L

Descrizione : Velocità regolabile da 0 a 1500 rpm. Capacità: 3 L. Telaio in ABS prodotto con materiale ignifugo, resistente agli acidi e agli alcali deboli. Per becher con Ø<135 mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 50 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni esterne (L x h x l): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-003-001	agitatore magnetico LBX S03, 3 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	1,45	84798200	08434868045095

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 10/07/2025
Ref. Doc.: PDS-508

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Magnetische roerder zonder verwarming S03, 3 l

Beschrijving : Regelbare snelheid tussen 0 en 1500 rpm. Roercapaciteit: 3 L. ABS-chassis van brandvrij materiaal, bestand tegen zwakke basen en zuren. Voor bekers met Ø<135 mm en magneetroerstaafjes van 30 mm tot 50 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Externe afmetingen (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIS-003-001	magnetische roerder LBX S03, 3 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	1,45	84798200	08434868045095

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 10/07/2025
Ref. Dok.: PDS-508

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, S03, 3 L

Beschreibung : Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 min^{-1}. Rührmenge: 3 L. ABS-Gehäuse, aus feuerfestem Material, beständig gegen schwache Basen und Säuren. Für Becher mit Ø<135 mm und Magnetrührstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 50 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
STIS-003-001	Magnetrührer, LBX, S03, 3 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	1,45	84798200	08434868045095

PRODUKTFOTO

