# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/12/2023
Ref. Doc: PDS-507

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, BASIC, 1,5 L**

**Descripción** : Diseño ultra silencioso y sin vibraciones. Potente agitación. Velocidad regulable entre 300 y 2000 rpm. Capacidad: 1,5 L. Para varillas magnéticas hasta 40 mm (no incluida). Dimensiones de la superficie de trabajo: Ø120mm. La superficie de PET proporciona una excelente resistencia química. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones externas (L x A x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | descripción | unidades por ref. |
|---|---|---|
| STIS-00B-001 | agitador magnético LBX BASIC, 1,5 L | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIS-00B-001 | 3,67 | 0,56 | 84798200 | 08434868045101 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 12/20/2023
Doc. Ref: PDS-507

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Magnetic stirrer without heating, BASIC, 1,5 L**

**Description** : Ultra silent and vibration-free design. Speed adjustable between 300 and 2000 rpm. Capacity: 1,5 L. For magnetic bars up to 40 mm (not included). Dimension of work plate: Ø120mm. PET top provides excellent chemical resistance. Brushless DC motor, maintenance free. External dimensions (L x W x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection class IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

| reference | description | pcs/pack |
|---|---|---|
| STIS-00B-001 | magnetic stirrer LBX BASIC series, 1,5 L | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIS-00B-001 | 3,67 | 0,56 | 84798200 | 08434868045101 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 20/12/2023
Ref. Doc : PDS-507

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, BASIC, 1,5 L**

**Description** : Ultra silencieux et sans vibration. Agitation puissante. Vitesse réglable entre 300 et 2000 rpm. Capacité : 1,5 L. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur (non inclus). Dimensions de la surface de travail : Ø120mm. Surface en PET qui offre une excellente résistance chimique. Moteur brushless, sans entretien. Dimensions extérieures (L x l x H) : 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21 (DIN 60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | description | unités par ref. |
|---|---|---|
| STIS-00B-001 | agitateur magnétique LBX BASIC, 1,5 L | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIS-00B-001 | 3,67 | 0,56 | 84798200 | 08434868045101 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 20/12/2023
Ref. Doc: PDS-507

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, BASIC, 1,5 L**

**Descrizione** : Design ultra-silenzioso e senza vibrazioni. Agitazione potente. Velocità regolabile da 300 a 2000 rpm. Capacità: 1,5 L. Per ancorette magnetiche di massimo 40 mm (non incluse). Dimensioni della superficie di lavoro: Ø120 mm. La superficie in PET assicura un'eccellente resistenza chimica. Motore brushless, non necessita di manutenzione. Dimensioni esterne (L x h x l): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V/50-60 Hz. Grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza | descrizione | unità per ref. |
|---|---|---|
| STIS-00B-001 | agitatore magnetico LBX BASIC, 1,5 l | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIS-00B-001 | 3,67 | 0,56 | 84798200 | 08434868045101 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/12/2023
Ref. Doc.: PDS-507

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Magnetische roerder zonder verwarming BASIC 1,5 L**

**Beschrijving** : Ultra stil, vibratievrij ontwerp. Krachtige agitatie. Regelbare snelheid tussen 300 en 2000 rpm. Capaciteit: 1,5 L. Voor magneetroerstaven tot 40 mm (niet inbegrepen). Afmetingen werkblad: Ø120mm. Het PET-oppervlak biedt een uitstekende chemische bestendigheid. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | beschrijving | stuks per ref. |
|---|---|---|
| STIS-00B-001 | magnetische roerder LBX BASIC, 1,5 l | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIS-00B-001 | 3,67 | 0,56 | 84798200 | 08434868045101 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/12/2023
Ref. Dok.: PDS-507

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, BASIC, 1,5 L**

**Beschreibung** : Äußerst geräusch- und vibrationsarm. Starke Rührung. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 300 und 2000 $min^{-1}$. Rührmenge: 1,5 L. Für Magnetrührstäbe mit bis zu 40 mm Länge (nicht inbegriffen). Maße der Arbeitsoberfläche: Ø 120 mm. Die PET-Oberfläche bietet eine exzellente chemische Beständigkeit. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 145 x 150 x 50 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|
| STIS-00B-001 | Magnetrührer, LBX, BASIC, 1,5 L | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STIS-00B-001 | 3,67 | 0,56 | 84798200 | 08434868045101 |

## PRODUKTFOTO

