Hoja de producto ES

Fecha rev.: 04/09/2024
Ref. Doc: PDS-509

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético digital sin calefacción, S03D, 3 L

Descripción : Velocidad regulable entre 200 y 1500 rpm. Capacidad: 3 L. Chasis de ABS fabricado con material ignífugo, resistente a ácidos y alcalinos débiles. Pantalla LED que muestra la velocidad real y programada. La velocidad de agitación se regula mediante microprocesador, lo que garantiza una alta fiabilidad. Para vasos de Ø<135 mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 50 mm. Incluye 1 varilla magnética. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones exteriores (L x A x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-D03-001	agitador magnético LBX S03D, 3 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	1,42	84798200	08434868045132

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 09/04/2024
Doc. Ref: PDS-509

GENERAL INFORMATION

Product name : Digital magnetic stirrer without heating, S03D, 3 L

Description : Speed adjustable between 200 and 1500 rpm. Capacity: 3 L. Housing made of ABS with fire retardant material; withstands weak acids and alkalis. LED display for set and actual speeds. Microprocessor control technology guarantees speed control accuracy. For beakers Ø<135 mm and magnetic bars from 30 mm up to 50 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. DC brushless motor maintenance free. External dimensions (L x W x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-D03-001	magnetic stirrer, LBX S03D series, 3 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	1,42	84798200	08434868045132

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 04/09/2024
Ref. Doc : PDS-509

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, numérique, S03D, 3 L

Description : Vitesse réglable entre 200 et 1500 rpm. Capacité : 3 L. Châssis en ABS avec matière ignifuge, résistant aux acides et alcalis faibles. Affichage LED qui montre la vitesse réelle et le programme. Contrôle par microprocesseur qui garantit l'exactitude du contrôle de la vitesse. Pour béchers de Ø<135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 50 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions extérieures (L x l x H) : 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-D03-001	agitateur magnétique LBX S03D, 3 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	1,42	84798200	08434868045132

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 04/09/2024
Ref. Doc: PDS-509

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico digitale senza riscaldamento, S03D, 3 L

Descrizione : Velocità regolabile da 200 a 1500 rpm. Capacità: 3 L. Telaio in ABS prodotto con materiale ignifugo, resistente agli acidi e agli alcali deboli. Display LED che visualizza la velocità reale e programmata. La velocità di agitazione si regola mediante microprocessore, garantendo così un'elevata affidabilità. Per becher con Ø<135 mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 50 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Motore senza spazzole, non necessita di manutenzione. Dimensioni esterne (L x h x l): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-D03-001	agitatore magnetico LBX S03D, 3 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	1,42	84798200	08434868045132

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/09/2024
Ref. Doc.: PDS-509

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale magnetische roerder zonder verwarming S03D, 3 l

Beschrijving : Regelbare snelheid tussen 200 en 1500 rpm. Capaciteit: 3 L. ABS-chassis van brandvrij materiaal, bestand tegen zwakke basen en zuren. LED-display met actuele en geprogrammeerde snelheid. De roersnelheid wordt geregeld door een microprocessor, wat een hoge betrouwbaarheid garandeert. Voor bekers met Ø<135 mm en magneetroerstaafjes van 30 mm tot 50 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIS-D03-001	magnetische roerder LBX S03D, 3 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	1,42	84798200	08434868045132

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 04/09/2024
Ref. Dok.: PDS-509

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, digital, S03D, 3 L

Beschreibung : Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 200 und 1500 min^{-1}. Rührmenge: 3 L. ABS-Gehäuse, aus feuerfestem Material, beständig gegen schwache Basen und Säuren. LED-Display, das die tatsächliche und die eingestellte Drehzahl anzeigt. Die Rührgeschwindigkeit wird durch einen Mikroprozessor reguliert, was eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Für Becher mit Ø<135 mm und Magnetrührstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 50 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
STIS-D03-001	Magnetrührer, LBX, S03D, 3 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	1,42	84798200	08434868045132

PRODUKTFOTO

