# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-162

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Tapón de plástico para esmerilados**

**Descripción** : Fabricado en polipropileno. Hueco. Autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121º

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | esmerilado | unidades por ref. |
|---|---|---|
| STOP-014-010 | 14/23 | 10 |
| STOP-019-010 | 19/26 | 10 |
| STOP-024-010 | 24/29 | 10 |
| STOP-029-010 | 29/32 | 10 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STOP-014-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868045293 |
| STOP-019-010 | 0,75 | 0,079 | 39235090 | 08434868045309 |
| STOP-024-010 | 1,275 | 0,119 | 39235090 | 08434868045316 |
| STOP-029-010 | 0,62 | 0,124 | 39235090 | 08434868045323 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

# Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-162

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Plastic stopper for standard ground mouth**

**Description** : Made of polypropylene. Hollow. Autoclavable

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference | joint ST/NS | pcs/pack |
|---|---|---|
| STOP-014-010 | 14/23 | 10 |
| STOP-019-010 | 19/26 | 10 |
| STOP-024-010 | 24/29 | 10 |
| STOP-029-010 | 29/32 | 10 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STOP-014-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868045293 |
| STOP-019-010 | 0,75 | 0,079 | 39235090 | 08434868045309 |
| STOP-024-010 | 1,275 | 0,119 | 39235090 | 08434868045316 |
| STOP-029-010 | 0,62 | 0,124 | 39235090 | 08434868045323 |

## PRODUCT PHOTO



# MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

# Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-162

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Bouchon en plastique col rodé**

**Description** : Fabriqué en polypropylène. Creux. Autoclavable

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | rodage | unités par ref. |
|---|---|---|
| STOP-014-010 | 14/23 | 10 |
| STOP-019-010 | 19/26 | 10 |
| STOP-024-010 | 24/29 | 10 |
| STOP-029-010 | 29/32 | 10 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STOP-014-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868045293 |
| STOP-019-010 | 0,75 | 0,079 | 39235090 | 08434868045309 |
| STOP-024-010 | 1,275 | 0,119 | 39235090 | 08434868045316 |
| STOP-029-010 | 0,62 | 0,124 | 39235090 | 08434868045323 |

## PHOTO PRODUIT



# MATÉRIEL

## MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

# Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-162

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Tappo in plastica per smerigliati**

**Descrizione** : Realizzato in polipropilene. Vuoto. Autoclavabile

Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza | smerigliato | unità per ref. |
|---|---|---|
| STOP-014-010 | 14/23 | 10 |
| STOP-019-010 | 19/26 | 10 |
| STOP-024-010 | 24/29 | 10 |
| STOP-029-010 | 29/32 | 10 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STOP-014-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868045293 |
| STOP-019-010 | 0,75 | 0,079 | 39235090 | 08434868045309 |
| STOP-024-010 | 1,275 | 0,119 | 39235090 | 08434868045316 |
| STOP-029-010 | 0,62 | 0,124 | 39235090 | 08434868045323 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-162

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Kunststof dop voor geslepen verbindingen**

**Beschrijving** : Geproduceerd in polypropyleen. Gat. Autoclaveerbaar

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | geslepen verbinding | stuks per ref. |
|---|---|---|
| STOP-014-010 | 14/23 | 10 |
| STOP-019-010 | 19/26 | 10 |
| STOP-024-010 | 24/29 | 10 |
| STOP-029-010 | 29/32 | 10 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STOP-014-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868045293 |
| STOP-019-010 | 0,75 | 0,079 | 39235090 | 08434868045309 |
| STOP-024-010 | 1,275 | 0,119 | 39235090 | 08434868045316 |
| STOP-029-010 | 0,62 | 0,124 | 39235090 | 08434868045323 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-162

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Normschliffstopfen aus Plastik**

**Beschreibung** : Aus Polypropylen. Hohl. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Normschliff | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|
| STOP-014-010 | 14/23 | 10 |
| STOP-019-010 | 19/26 | 10 |
| STOP-024-010 | 24/29 | 10 |
| STOP-029-010 | 29/32 | 10 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| STOP-014-010 | 0,72 | 0,039 | 39235090 | 08434868045293 |
| STOP-019-010 | 0,75 | 0,079 | 39235090 | 08434868045309 |
| STOP-024-010 | 1,275 | 0,119 | 39235090 | 08434868045316 |
| STOP-029-010 | 0,62 | 0,124 | 39235090 | 08434868045323 |

## PRODUKTFOTO



# MATERIAL

## MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.