Hoja de producto ES

Fecha rev.: 11/06/2025
Ref. Doc: PDS-1772

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón perforado de goma macizo

Descripción : De goma natural de color rojo

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior(mm)	Øinferior (mm)	h (mm)	para tubos de Øint	unidades por ref.
STOR-H13-025	13	9	15,5	11 ± 0,5 mm	25
STOR-H14-025	14	11	18,5	12,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H16-025	16,5	13	20	15 ± 0,5 mm	25
STOR-H19-025	19	14	21	16,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H21-020	21	15	22	18 ± 0,5 mm	20
STOR-H22-020	22,5	17,5	23	20 ± 0,5 mm	20
STOR-H26-010	26,5	21	27,5	24 ± 0,5 mm	10
STOR-H28-010	28	21,5	31	25 ± 0,5 mm	10
STOR-H30-010	30	26	33	28 ± 0,5 mm	10
STOR-H32-010	32,5	28,5	32,5	30,5 ± 0,5 mm	10
STOR-H37-010	37,5	28,5	44	33 ± 0,5 mm	10
STOR-H41-010	41,5	32	42,5	37 ± 0,5 mm	10
STOR-H49-010	49,5	40	40,5	45 ± 0,5 mm	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STOR-H13-025	0,144	0,06	40169300	08434868106802
STOR-H14-025	0,27	0,08	40169300	08434868106826
STOR-H16-025	0,39	0,12	40169300	08434868106796
STOR-H19-025	0,363	0,17	40169300	08434868106833
STOR-H21-020	0,42	0,18	40169300	08434868106840
STOR-H22-020	0,44	0,22	40169300	08434868106857
STOR-H26-010	0,6	0,17	40169300	08434868106864
STOR-H28-010	0,144	0,21	40169300	08434868106772
STOR-H30-010	1,152	0,31	40169300	08434868106871
STOR-H32-010	0,42	0,34	40169300	08434868110083
STOR-H37-010	0,000132	0,57	40169300	08434868106895
STOR-H41-010	1,144	0,66	40169300	08434868106901
STOR-H49-010	1,11	0,91	40169300	08434868106789

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Goma de color rojo

OTROS DATOS TÉCNICOS

Rango térmico: Tmax: hasta 150 °C (breves periodos); 130 °C continuo. Tmin: hasta –50 °C

Diámetro del orificio:

STOR-H13-025: 4 mm

STOR-H14-025: 4 mm

STOR-H16-025: 4 mm

STOR-H19-025: 4 mm

STOR-H21-020: 4 mm

STOR-H22-020: 4 mm

STOR-H26-010: 4 mm

STOR-H28-010: 6 mm

STOR-H30-010: 4 mm

STOR-H32-010: 6 mm

STOR-H37-010: 6 mm

STOR-H41-010: 6 mm

STOR-H49-010: 6 mm

Product page EN

Date rev.: 06/11/2025
Doc. Ref: PDS-1772

GENERAL INFORMATION

Product name : Perforated rubber stopper, solid

Description : Made of natural rubber, red

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Øbottom (mm)	h (mm)	for containers with inner-Ø	pcs/pack
STOR-H13-025	13	9	15,5	11 ± 0,5 mm	25
STOR-H14-025	14	11	18,5	12,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H16-025	16,5	13	20	15 ± 0,5 mm	25
STOR-H19-025	19	14	21	16,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H21-020	21	15	22	18 ± 0,5 mm	20
STOR-H22-020	22,5	17,5	23	20 ± 0,5 mm	20
STOR-H26-010	26,5	21	27,5	24 ± 0,5 mm	10
STOR-H28-010	28	21,5	31	25 ± 0,5 mm	10
STOR-H30-010	30	26	33	28 ± 0,5 mm	10
STOR-H32-010	32,5	28,5	32,5	30,5 ± 0,5 mm	10
STOR-H37-010	37,5	28,5	44	33 ± 0,5 mm	10
STOR-H41-010	41,5	32	42,5	37 ± 0,5 mm	10
STOR-H49-010	49,5	40	40,5	45 ± 0,5 mm	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STOR-H13-025	0,144	0,06	40169300	08434868106802
STOR-H14-025	0,27	0,08	40169300	08434868106826
STOR-H16-025	0,39	0,12	40169300	08434868106796
STOR-H19-025	0,363	0,17	40169300	08434868106833
STOR-H21-020	0,42	0,18	40169300	08434868106840
STOR-H22-020	0,44	0,22	40169300	08434868106857
STOR-H26-010	0,6	0,17	40169300	08434868106864
STOR-H28-010	0,144	0,21	40169300	08434868106772
STOR-H30-010	1,152	0,31	40169300	08434868106871
STOR-H32-010	0,42	0,34	40169300	08434868110083
STOR-H37-010	0,000132	0,57	40169300	08434868106895
STOR-H41-010	1,144	0,66	40169300	08434868106901
STOR-H49-010	1,11	0,91	40169300	08434868106789

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Red rubber

MORE TECHNICAL DATA

Temperature range: Tmax: up to 150 °C (short periods); 130 °C continuous. Tmin: down to –50 °C

Hole diameter:

STOR-H13-025: 4 mm

STOR-H14-025: 4 mm

STOR-H16-025: 4 mm

STOR-H19-025: 4 mm

STOR-H21-020: 4 mm

STOR-H22-020: 4 mm

STOR-H26-010: 4 mm

STOR-H28-010: 6 mm

STOR-H30-010: 4 mm

STOR-H32-010: 6 mm

STOR-H37-010: 6 mm

STOR-H41-010: 6 mm

STOR-H49-010: 6 mm

Fiche produit FR

Date : 11/06/2025
Ref. Doc : PDS-1772

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon en caoutchouc perforé solide

Description : Couleur rouge

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øinférieur (mm)	h (mm)	pour verrerie avec Øint	unités par ref.
STOR-H13-025	13	9	15,5	11 ± 0,5 mm	25
STOR-H14-025	14	11	18,5	12,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H16-025	16,5	13	20	15 ± 0,5 mm	25
STOR-H19-025	19	14	21	16,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H21-020	21	15	22	18 ± 0,5 mm	20
STOR-H22-020	22,5	17,5	23	20 ± 0,5 mm	20
STOR-H26-010	26,5	21	27,5	24 ± 0,5 mm	10
STOR-H28-010	28	21,5	31	25 ± 0,5 mm	10
STOR-H30-010	30	26	33	28 ± 0,5 mm	10
STOR-H32-010	32,5	28,5	32,5	30,5 ± 0,5 mm	10
STOR-H37-010	37,5	28,5	44	33 ± 0,5 mm	10
STOR-H41-010	41,5	32	42,5	37 ± 0,5 mm	10
STOR-H49-010	49,5	40	40,5	45 ± 0,5 mm	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STOR-H13-025	0,144	0,06	40169300	08434868106802
STOR-H14-025	0,27	0,08	40169300	08434868106826
STOR-H16-025	0,39	0,12	40169300	08434868106796
STOR-H19-025	0,363	0,17	40169300	08434868106833
STOR-H21-020	0,42	0,18	40169300	08434868106840
STOR-H22-020	0,44	0,22	40169300	08434868106857
STOR-H26-010	0,6	0,17	40169300	08434868106864
STOR-H28-010	0,144	0,21	40169300	08434868106772
STOR-H30-010	1,152	0,31	40169300	08434868106871
STOR-H32-010	0,42	0,34	40169300	08434868110083
STOR-H37-010	0,000132	0,57	40169300	08434868106895
STOR-H41-010	1,144	0,66	40169300	08434868106901
STOR-H49-010	1,11	0,91	40169300	08434868106789

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Caoutchouc rouge

MORE TECHNICAL DATA

Plage thermique : Tmax : jusqu'à 150 °C (courtes périodes) ; 130 °C en continu. Tmin : jusqu'à –50 °C

Diamètre de l'orifice:

STOR-H13-025: 4 mm

STOR-H14-025: 4 mm

STOR-H16-025: 4 mm

STOR-H19-025: 4 mm

STOR-H21-020: 4 mm

STOR-H22-020: 4 mm

STOR-H26-010: 4 mm

STOR-H28-010: 6 mm

STOR-H30-010: 4 mm

STOR-H32-010: 6 mm

STOR-H37-010: 6 mm

STOR-H41-010: 6 mm

STOR-H49-010: 6 mm

Scheda prodotto IT

Data: 11/06/2025
Ref. Doc: PDS-1772

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo in gomma forato massicio

Descrizione : In gomma naturale di colore rosso

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Øinferiore (mm)	h (mm)	per tubetti di Øint	unità per ref.
STOR-H13-025	13	9	15,5	11 ± 0,5 mm	25
STOR-H14-025	14	11	18,5	12,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H16-025	16,5	13	20	15 ± 0,5 mm	25
STOR-H19-025	19	14	21	16,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H21-020	21	15	22	18 ± 0,5 mm	20
STOR-H22-020	22,5	17,5	23	20 ± 0,5 mm	20
STOR-H26-010	26,5	21	27,5	24 ± 0,5 mm	10
STOR-H28-010	28	21,5	31	25 ± 0,5 mm	10
STOR-H30-010	30	26	33	28 ± 0,5 mm	10
STOR-H32-010	32,5	28,5	32,5	30,5 ± 0,5 mm	10
STOR-H37-010	37,5	28,5	44	33 ± 0,5 mm	10
STOR-H41-010	41,5	32	42,5	37 ± 0,5 mm	10
STOR-H49-010	49,5	40	40,5	45 ± 0,5 mm	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STOR-H13-025	0,144	0,06	40169300	08434868106802
STOR-H14-025	0,27	0,08	40169300	08434868106826
STOR-H16-025	0,39	0,12	40169300	08434868106796
STOR-H19-025	0,363	0,17	40169300	08434868106833
STOR-H21-020	0,42	0,18	40169300	08434868106840
STOR-H22-020	0,44	0,22	40169300	08434868106857
STOR-H26-010	0,6	0,17	40169300	08434868106864
STOR-H28-010	0,144	0,21	40169300	08434868106772
STOR-H30-010	1,152	0,31	40169300	08434868106871
STOR-H32-010	0,42	0,34	40169300	08434868110083
STOR-H37-010	0,000132	0,57	40169300	08434868106895
STOR-H41-010	1,144	0,66	40169300	08434868106901
STOR-H49-010	1,11	0,91	40169300	08434868106789

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Gomma di colore rosso

PIÙ DATI TECNICI

Intervallo termico: Tmax: fino a 150 °C (brevi periodi); 130 °C continuo. Tmin: fino a –50 °C

Diametro del foro:

STOR-H13-025: 4 mm

STOR-H14-025: 4 mm

STOR-H16-025: 4 mm

STOR-H19-025: 4 mm

STOR-H21-020: 4 mm

STOR-H22-020: 4 mm

STOR-H26-010: 4 mm

STOR-H28-010: 6 mm

STOR-H30-010: 4 mm

STOR-H32-010: 6 mm

STOR-H37-010: 6 mm

STOR-H41-010: 6 mm

STOR-H49-010: 6 mm

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 11/06/2025
Ref. Doc.: PDS-1772

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Geperforeerde massief rubberen stop

Beschrijving : Gemaakt van rood natuurlijk rubber

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ(mm)	Øonder (mm)	h (mm)	voor buisjes met Øint	stuks per ref.
STOR-H13-025	13	9	15,5	11 ± 0,5 mm	25
STOR-H14-025	14	11	18,5	12,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H16-025	16,5	13	20	15 ± 0,5 mm	25
STOR-H19-025	19	14	21	16,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H21-020	21	15	22	18 ± 0,5 mm	20
STOR-H22-020	22,5	17,5	23	20 ± 0,5 mm	20
STOR-H26-010	26,5	21	27,5	24 ± 0,5 mm	10
STOR-H28-010	28	21,5	31	25 ± 0,5 mm	10
STOR-H30-010	30	26	33	28 ± 0,5 mm	10
STOR-H32-010	32,5	28,5	32,5	30,5 ± 0,5 mm	10
STOR-H37-010	37,5	28,5	44	33 ± 0,5 mm	10
STOR-H41-010	41,5	32	42,5	37 ± 0,5 mm	10
STOR-H49-010	49,5	40	40,5	45 ± 0,5 mm	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STOR-H13-025	0,144	0,06	40169300	08434868106802
STOR-H14-025	0,27	0,08	40169300	08434868106826
STOR-H16-025	0,39	0,12	40169300	08434868106796
STOR-H19-025	0,363	0,17	40169300	08434868106833
STOR-H21-020	0,42	0,18	40169300	08434868106840
STOR-H22-020	0,44	0,22	40169300	08434868106857
STOR-H26-010	0,6	0,17	40169300	08434868106864
STOR-H28-010	0,144	0,21	40169300	08434868106772
STOR-H30-010	1,152	0,31	40169300	08434868106871
STOR-H32-010	0,42	0,34	40169300	08434868110083
STOR-H37-010	0,000132	0,57	40169300	08434868106895
STOR-H41-010	1,144	0,66	40169300	08434868106901
STOR-H49-010	1,11	0,91	40169300	08434868106789

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Rood rubber

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbereik: Tmax: tot 150 °C (korte perioden); 130 °C continu. Tmin: tot –50 °C

Gatdiameter:

STOR-H13-025: 4 mm

STOR-H14-025: 4 mm

STOR-H16-025: 4 mm

STOR-H19-025: 4 mm

STOR-H21-020: 4 mm

STOR-H22-020: 4 mm

STOR-H26-010: 4 mm

STOR-H28-010: 6 mm

STOR-H30-010: 4 mm

STOR-H32-010: 6 mm

STOR-H37-010: 6 mm

STOR-H41-010: 6 mm

STOR-H49-010: 6 mm

Produktblatt DE

Datum Rev.: 11/06/2025
Ref. Dok.: PDS-1772

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stopfen aus Gummi, durchbohrt, massiv

Beschreibung : Aus rotem Naturgummi.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben(mm)	Øunten(mm)	H (mm)	für Reagenz-gläser mit Øinn.	Stückzahlpro Artikel
STOR-H13-025	13	9	15,5	11 ± 0,5 mm	25
STOR-H14-025	14	11	18,5	12,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H16-025	16,5	13	20	15 ± 0,5 mm	25
STOR-H19-025	19	14	21	16,5 ± 0,5 mm	25
STOR-H21-020	21	15	22	18 ± 0,5 mm	20
STOR-H22-020	22,5	17,5	23	20 ± 0,5 mm	20
STOR-H26-010	26,5	21	27,5	24 ± 0,5 mm	10
STOR-H28-010	28	21,5	31	25 ± 0,5 mm	10
STOR-H30-010	30	26	33	28 ± 0,5 mm	10
STOR-H32-010	32,5	28,5	32,5	30,5 ± 0,5 mm	10
STOR-H37-010	37,5	28,5	44	33 ± 0,5 mm	10
STOR-H41-010	41,5	32	42,5	37 ± 0,5 mm	10
STOR-H49-010	49,5	40	40,5	45 ± 0,5 mm	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STOR-H13-025	0,144	0,06	40169300	08434868106802
STOR-H14-025	0,27	0,08	40169300	08434868106826
STOR-H16-025	0,39	0,12	40169300	08434868106796
STOR-H19-025	0,363	0,17	40169300	08434868106833
STOR-H21-020	0,42	0,18	40169300	08434868106840
STOR-H22-020	0,44	0,22	40169300	08434868106857
STOR-H26-010	0,6	0,17	40169300	08434868106864
STOR-H28-010	0,144	0,21	40169300	08434868106772
STOR-H30-010	1,152	0,31	40169300	08434868106871
STOR-H32-010	0,42	0,34	40169300	08434868110083
STOR-H37-010	0,000132	0,57	40169300	08434868106895
STOR-H41-010	1,144	0,66	40169300	08434868106901
STOR-H49-010	1,11	0,91	40169300	08434868106789

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL Roter Gummi

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich: Tmax: bis zu 150 °C (kurzzeitig); 130 °C dauerhaft. Tmin: bis –50 °C

Lochdurchmesser:

STOR-H13-025: 4 mm

STOR-H14-025: 4 mm

STOR-H16-025: 4 mm

STOR-H19-025: 4 mm

STOR-H21-020: 4 mm

STOR-H22-020: 4 mm

STOR-H26-010: 4 mm

STOR-H28-010: 6 mm

STOR-H30-010: 4 mm

STOR-H32-010: 6 mm

STOR-H37-010: 6 mm

STOR-H41-010: 6 mm

STOR-H49-010: 6 mm