Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1115

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco graduado base rectangular

Descripción : Fabricados en HDPE. Diseño ergonómico. Utiliza tapón de rosca 75 mm (incluido)

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (mm)	color	unidades por ref.
SUBP-2K0-001	2000 ml	95 x 115 x 245	blanco	1
SUBP-2K1-001	2000 ml	95 x 115 x 245	ámbar	1
SUBP-2K0-052	2000 ml	95 x 115 x 245	blanco	52
SUBP-2K1-052	2000 ml	95 x 115 x 245	ámbar	52

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SUBP-2K0-001	2	0,12	39233010	08434868046542
SUBP-2K1-001	2	0,12	39233010	08434868046566
SUBP-2K0-052	105	2,5	39233010	08434868046559
SUBP-2K1-052	105	2,5	39233010	08434868046573

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1115

GENERAL INFORMATION

Product name : Graduated bottle with rectangular base

Description : Made of HDPE. Ergonomic design. 75 mm screw cap (included)

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (mm)	color	pcs/pack
SUBP-2K0-001	2000 ml	95 x 115 x 245	white	1
SUBP-2K1-001	2000 ml	95 x 115 x 245	amber	1
SUBP-2K0-052	2000 ml	95 x 115 x 245	white	52
SUBP-2K1-052	2000 ml	95 x 115 x 245	amber	52

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SUBP-2K0-001	2	0,12	39233010	08434868046542
SUBP-2K1-001	2	0,12	39233010	08434868046566
SUBP-2K0-052	105	2,5	39233010	08434868046559
SUBP-2K1-052	105	2,5	39233010	08434868046573

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1115

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon rectangulaire en PEHD gradué

Description : Fabriqué en polyéthylène haute densité. Design ergonomique. Avec bouchon vissant de 75 mm (inclus)

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (mm)	couleur	unités par ref.
SUBP-2K0-001	2000 ml	95 x 115 x 245	blanc	1
SUBP-2K1-001	2000 ml	95 x 115 x 245	ambré	1
SUBP-2K0-052	2000 ml	95 x 115 x 245	blanc	52
SUBP-2K1-052	2000 ml	95 x 115 x 245	ambré	52

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SUBP-2K0-001	2	0,12	39233010	08434868046542
SUBP-2K1-001	2	0,12	39233010	08434868046566
SUBP-2K0-052	105	2,5	39233010	08434868046559
SUBP-2K1-052	105	2,5	39233010	08434868046573

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1115

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Contenitore graduato a base rettangolare

Descrizione : Realizzato in HDPE. Design ergonomico. Richiede tappo a vite da 75 mm (incluso)

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (mm)	colore	unità per ref.
SUBP-2K0-001	2000 ml	95 x 115 x 245	bianco	1
SUBP-2K1-001	2000 ml	95 x 115 x 245	ambra	1
SUBP-2K0-052	2000 ml	95 x 115 x 245	bianco	52
SUBP-2K1-052	2000 ml	95 x 115 x 245	ambra	52

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SUBP-2K0-001	2	0,12	39233010	08434868046542
SUBP-2K1-001	2	0,12	39233010	08434868046566
SUBP-2K0-052	105	2,5	39233010	08434868046559
SUBP-2K1-052	105	2,5	39233010	08434868046573

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1115

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Maatkolf met rechthoekige bodem

Beschrijving : Vervaardigd van HDPE. Ergonomisch ontwerp. Gebruikt schroefdop van 75 mm (inbegrepen)

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (mm)	kleur	stuks per ref.
SUBP-2K0-001	2000 ml	95 x 115 x 245	wit	1
SUBP-2K1-001	2000 ml	95 x 115 x 245	amberkleurig	1
SUBP-2K0-052	2000 ml	95 x 115 x 245	wit	52
SUBP-2K1-052	2000 ml	95 x 115 x 245	amberkleurig	52

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SUBP-2K0-001	2	0,12	39233010	08434868046542
SUBP-2K1-001	2	0,12	39233010	08434868046566
SUBP-2K0-052	105	2,5	39233010	08434868046559
SUBP-2K1-052	105	2,5	39233010	08434868046573

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1115

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Weithalsflasche, quadratisch, graduiert

Beschreibung : Aus HDPE. Ergonomisches Design. Zu verwenden mit 75 mm Schraubverschlüssen (inbegriffen).

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (mm)	Farbe	Stückzahl pro Artikel
SUBP-2K0-001	2000 ml	95 x 115 x 245	weiß	1
SUBP-2K1-001	2000 ml	95 x 115 x 245	braun	1
SUBP-2K0-052	2000 ml	95 x 115 x 245	weiß	52
SUBP-2K1-052	2000 ml	95 x 115 x 245	braun	52

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SUBP-2K0-001	2	0,12	39233010	08434868046542
SUBP-2K1-001	2	0,12	39233010	08434868046566
SUBP-2K0-052	105	2,5	39233010	08434868046559
SUBP-2K1-052	105	2,5	39233010	08434868046573

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.