# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 17/07/2025
Ref. Doc: PDS-401

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Vial de vidrio transparente para muestras**

**Descripción** : Con tapón blanco de rosca y junta de EPE (incluidos)



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad nominal | capacidad máxima | Øint. boca(mm) | Øext. boca (mm) | h (mm) | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 |
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 |
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 |
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 |
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 |
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 |
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 |
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 4,26 | 1,78 | 70179000 | 08434868046801 |
| SVSN-C06-306 | 5,3 | 2,05 | 70179000 | 08434868046818 |
| SVSN-C10-195 | 7,11 | 2,20 | 70179000 | 08434868046825 |
| SVSN-C13-195 | 10,64 | 2,39 | 70179000 | 08434868046832 |
| SVSN-C19-195 | 9,96 | 3,26 | 70179000 | 08434868046849 |
| SVSN-C26-121 | 10,21 | 2,52 | 70179000 | 08434868046856 |
| SVSN-C04-1K2 | 17,04 | 7,20 | 70179000 | 18434868046808 |
| SVSN-C06-1K2 | 25,056 | 8,63 | 70179000 | 18434868046815 |
| SVSN-C10-780 | 30,044 | 8,49 | 70179000 | 18434868046822 |
| SVSN-C13-780 | 35,96 | 10,23 | 70179000 | 18434868046839 |
| SVSN-C19-780 | 39,6 | 12,67 | 70179000 | 18434868046846 |
| SVSN-C26-484 | 34,56 | 10,67 | 70179000 | 18434868046853 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**LBG N** es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal medio es 8,0•10-6 K-1. Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos…) y en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).

# Product page EN

Date rev.: 07/17/2025
Doc. Ref: PDS-401

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Clear glass sample vial**

**Description** : With white screw cap and EPE joint (included)



Available in standard size and economy size

## TECHNICAL DATA

| reference | normal capacity | overflow capacity | Øinner mouth (mm) | Øouter mouth (mm) | h (mm) | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 |
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 |
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 |
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 |
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 |
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 |
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 |
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 4,26 | 1,78 | 70179000 | 08434868046801 |
| SVSN-C06-306 | 5,3 | 2,05 | 70179000 | 08434868046818 |
| SVSN-C10-195 | 7,11 | 2,20 | 70179000 | 08434868046825 |
| SVSN-C13-195 | 10,64 | 2,39 | 70179000 | 08434868046832 |
| SVSN-C19-195 | 9,96 | 3,26 | 70179000 | 08434868046849 |
| SVSN-C26-121 | 10,21 | 2,52 | 70179000 | 08434868046856 |
| SVSN-C04-1K2 | 17,04 | 7,20 | 70179000 | 18434868046808 |
| SVSN-C06-1K2 | 25,056 | 8,63 | 70179000 | 18434868046815 |
| SVSN-C10-780 | 30,044 | 8,49 | 70179000 | 18434868046822 |
| SVSN-C13-780 | 35,96 | 10,23 | 70179000 | 18434868046839 |
| SVSN-C19-780 | 39,6 | 12,67 | 70179000 | 18434868046846 |
| SVSN-C26-484 | 34,56 | 10,67 | 70179000 | 18434868046853 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**LBG N** is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is 8,0•10-6 K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks …) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes …).

# Fiche produit FR

Date : 17/07/2025
Ref. Doc : PDS-401

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Fiole en verre transparent pour échantillon**

**Description** : Avec bouchon blanc à vis et joint en mousse EPE (inclus)



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité nominale | capacité maximale | Øint. col (mm) | Øext. col (mm) | h (mm) | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 |
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 |
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 |
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 |
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 |
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 |
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 |
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 4,26 | 1,78 | 70179000 | 08434868046801 |
| SVSN-C06-306 | 5,3 | 2,05 | 70179000 | 08434868046818 |
| SVSN-C10-195 | 7,11 | 2,20 | 70179000 | 08434868046825 |
| SVSN-C13-195 | 10,64 | 2,39 | 70179000 | 08434868046832 |
| SVSN-C19-195 | 9,96 | 3,26 | 70179000 | 08434868046849 |
| SVSN-C26-121 | 10,21 | 2,52 | 70179000 | 08434868046856 |
| SVSN-C04-1K2 | 17,04 | 7,20 | 70179000 | 18434868046808 |
| SVSN-C06-1K2 | 25,056 | 8,63 | 70179000 | 18434868046815 |
| SVSN-C10-780 | 30,044 | 8,49 | 70179000 | 18434868046822 |
| SVSN-C13-780 | 35,96 | 10,23 | 70179000 | 18434868046839 |
| SVSN-C19-780 | 39,6 | 12,67 | 70179000 | 18434868046846 |
| SVSN-C26-484 | 34,56 | 10,67 | 70179000 | 18434868046853 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**LBG N** est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de 8,0•10-6 K-1. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide …) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes …).

# Scheda prodotto IT

Data: 17/07/2025
Ref. Doc: PDS-401

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Flacone in vetro trasparente per campioni**

**Descrizione** : Con tappo a vite bianco e guarnizione in EPE (inclusi)



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

## DATI TECNICI

| referenza | capacità nominale | capacità massima | Øint bocchetta (mm) | Øest bocchetta (mm) | h (mm) | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 |
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 |
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 |
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 |
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 |
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 |
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 |
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 4,26 | 1,78 | 70179000 | 08434868046801 |
| SVSN-C06-306 | 5,3 | 2,05 | 70179000 | 08434868046818 |
| SVSN-C10-195 | 7,11 | 2,20 | 70179000 | 08434868046825 |
| SVSN-C13-195 | 10,64 | 2,39 | 70179000 | 08434868046832 |
| SVSN-C19-195 | 9,96 | 3,26 | 70179000 | 08434868046849 |
| SVSN-C26-121 | 10,21 | 2,52 | 70179000 | 08434868046856 |
| SVSN-C04-1K2 | 17,04 | 7,20 | 70179000 | 18434868046808 |
| SVSN-C06-1K2 | 25,056 | 8,63 | 70179000 | 18434868046815 |
| SVSN-C10-780 | 30,044 | 8,49 | 70179000 | 18434868046822 |
| SVSN-C13-780 | 35,96 | 10,23 | 70179000 | 18434868046839 |
| SVSN-C19-780 | 39,6 | 12,67 | 70179000 | 18434868046846 |
| SVSN-C26-484 | 34,56 | 10,67 | 70179000 | 18434868046853 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è 8,0•10-6 K-1. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos…) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette…).

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 17/07/2025
Ref. Doc.: PDS-401

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Monsterflesje van glas**

**Beschrijving** : Met witte schroefdop en EPE-afdichting (inbegrepen)



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | nominale capaciteit | maximalecapaciteit | binnenØ hals(mm) | Øext. mond (mm) | h (mm) | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 |
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 |
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 |
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 |
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 |
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 |
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 |
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 4,26 | 1,78 | 70179000 | 08434868046801 |
| SVSN-C06-306 | 5,3 | 2,05 | 70179000 | 08434868046818 |
| SVSN-C10-195 | 7,11 | 2,20 | 70179000 | 08434868046825 |
| SVSN-C13-195 | 10,64 | 2,39 | 70179000 | 08434868046832 |
| SVSN-C19-195 | 9,96 | 3,26 | 70179000 | 08434868046849 |
| SVSN-C26-121 | 10,21 | 2,52 | 70179000 | 08434868046856 |
| SVSN-C04-1K2 | 17,04 | 7,20 | 70179000 | 18434868046808 |
| SVSN-C06-1K2 | 25,056 | 8,63 | 70179000 | 18434868046815 |
| SVSN-C10-780 | 30,044 | 8,49 | 70179000 | 18434868046822 |
| SVSN-C13-780 | 35,96 | 10,23 | 70179000 | 18434868046839 |
| SVSN-C19-780 | 39,6 | 12,67 | 70179000 | 18434868046846 |
| SVSN-C26-484 | 34,56 | 10,67 | 70179000 | 18434868046853 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

MATERIAAL LBG N Een neutraal borosilicaatglas met een hoge chemische weerstand. De gemiddelde lineaire uitzettingscoëfficiënt is 8,0•10-6 K-1. Het wordt gebruikt in producten die niet bedoeld zijn om direct te worden verhit, maar die een hoge mechanische weerstand moeten hebben (mortels, exsiccatoren, Kitasatos-kolven, enz.) en in sommige volumetrische materialen (bijv. pipetten, buretten, enz.).

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 17/07/2025
Ref. Dok.: PDS-401

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Probenfläschchen aus Glas, transparent**

**Beschreibung** : Mit weißem Schraubverschluss und EPE-Dichtung (inbegriffen).



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Nominal-volumen | Maximal-volumen | ØÖffnung inn.(mm) | ØÖffnung auß. (mm) | H (mm) | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 |
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 |
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 |
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 |
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 |
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 |
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 |
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 |
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 |
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 4,26 | 1,78 | 70179000 | 08434868046801 |
| SVSN-C06-306 | 5,3 | 2,05 | 70179000 | 08434868046818 |
| SVSN-C10-195 | 7,11 | 2,20 | 70179000 | 08434868046825 |
| SVSN-C13-195 | 10,64 | 2,39 | 70179000 | 08434868046832 |
| SVSN-C19-195 | 9,96 | 3,26 | 70179000 | 08434868046849 |
| SVSN-C26-121 | 10,21 | 2,52 | 70179000 | 08434868046856 |
| SVSN-C04-1K2 | 17,04 | 7,20 | 70179000 | 18434868046808 |
| SVSN-C06-1K2 | 25,056 | 8,63 | 70179000 | 18434868046815 |
| SVSN-C10-780 | 30,044 | 8,49 | 70179000 | 18434868046822 |
| SVSN-C13-780 | 35,96 | 10,23 | 70179000 | 18434868046839 |
| SVSN-C19-780 | 39,6 | 12,67 | 70179000 | 18434868046846 |
| SVSN-C26-484 | 34,56 | 10,67 | 70179000 | 18434868046853 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

MATERIAL LBG N Ein neutrales Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit. Sein durchschnittlicher linearer Dehnungskoeffizient beträgt 8,0•10-6 K-1. Es wird für Produkte verwendet, die nicht direkt erwärmt werden, die aber eine hohe mechanische Resistenz benötigen (Mörser, Exsikkatoren, Kitasato-Kolben...) sowie für einige Messmaterialien (z.B. Pipetten, Büretten...)