# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 21/04/2026
Ref. Doc: PDS-1969

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : TAPÓN ROSCADO PARA VIALES CON SEPTUM DE SILICONA/PTFE**

**Descripción** : Tapón de rosca estándar tipo 24-414, fabricado en polipropileno (PP) blanco, con inserto de septa de 22 mm, compuesto por una lámina superior de PTFE natural y base de silicona blanca de 3,0 mm de grosor. Ofrece excelente resistencia química, un sellado fiable y es compatible con viales EPA/TOC de 40 mL. Especialmente indicado para muestreo ambiental, análisis de carbono orgánico total (TOC) y aplicaciones cromatográficas sensibles. Se suministra con cubierta antipolvo para mayor protección durante almacenamiento y manipulación




Esterilizable en autoclave a 121º

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | rosca | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 24/414 | blanco septum silicona/PTFE | 100 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 0,94 | 0,20 | 39235000 | 08434868118232 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 04/21/2026
Doc. Ref: PDS-1969

## GENERAL INFORMATION

**Product name : SCREW CAP WITH SILICONE/PTFE SEPTUM**

**Description** : Standard 24-414 open-top screw cap made of white polypropylene (PP), with a 22 mm septum insert consisting of a natural PTFE upper layer and white silicone backing, 3.0 mm thick. Provides excellent chemical resistance, a reliable seal, and is compatible with 40 mL EPA/TOC vials. Especially suitable for environmental sampling, TOC analysis, and sensitive chromatographic applications. Supplied with a dust cover for additional protection during storage and handling



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference | screw | type | pcs/pack |
|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 24/414 | white silicone septum/PTFE | 100 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 0,94 | 0,20 | 39235000 | 08434868118232 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 21/04/2026
Ref. Doc : PDS-1969

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : BOUCHON À VIS POUR FLACON AVEC SEPTUM SILICONE/PTFE**

**Description** : Bouchon à vis standard 24-414 en PP blanc, équipé d'un septum de 22 mm (couche supérieure en PTFE naturel et base en silicone blanc de 3,0 mm). Offre une excellente résistance chimique et une étanchéité sûre. Compatible avec les flacons EPA/TOC de 40 mL. Spécialement indiqué pour l'échantillonnage environnemental, l'analyse du carbone organique total (TOC) et les applications chromatographiques sensibles. Livré avec un sur-bouchon antipoussière assurant une protection renforcée pendant le stockage et la manipulation.



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | filetage | type | unités par ref. |
|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 24/414 | septum silicone/PTFE, blanc | 100 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 0,94 | 0,20 | 39235000 | 08434868118232 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 21/04/2026
Ref. Doc: PDS-1969

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : TAPPO A VITE CON SEPTUM SILICONE/PTFE**

**Descrizione** : Tappo standard 24-414 in PP bianco, con inserto septum da 22 mm (PTFE naturale + silicone bianco, spessore 3,0 mm). Resistenza chimica eccellente e tenuta affidabile. Compatibile con flaconi EPA/TOC da 40 mL. È particolarmente adatto per il campionamento ambientale, l'analisi del carbonio organico totale (TOC) e applicazioni cromatografiche sensibili. Fornito con copritappo antipolvere per una maggiore protezione durante lo stoccaggio e la manipolazione

Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza | filettatura | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 24/414 | setto silicone/PTFE, bianco | 100 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 0,94 | 0,20 | 39235000 | 08434868118232 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 21/04/2026
Ref. Doc.: PDS-1969

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : SCHROEFDOP MET PTFE/SILICONEN-SEPTUM**

**Beschrijving** : Standaard schroefdop type 24-414 van wit PP, met 22 mm septum (bovenlaag PTFE, onderlaag wit silicoon, 3,0 mm dik). Uitstekende chemische bestendigheid en betrouwbare afdichting. Compatibel met 40 mL EPA/TOC-flessen. Bijzonder geschikt voor milieubemonstering, TOC-analyse en delicate chromatografische toepassingen. Geleverd met stofkap voor extra bescherming tijdens opslag en hantering



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | schroef | type | stuks per ref. |
|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 24/414 | siliconen/PTFE-septum, wit | 100 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 0,94 | 0,20 | 39235000 | 08434868118232 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 21/04/2026
Ref. Dok.: PDS-1969

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR FLÄSCHCHEN MIT PTFE/SILIKON-SEPTUM**

**Beschreibung** : Standard-Schraubverschluss Typ 24-414, hergestellt aus weißem Polypropylen (PP), mit 22-mm-Septumeinsatz, bestehend aus einer oberen Schicht aus natürlichem PTFE und einer 3,0 mm dicken Basis aus weißem Silikon. Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit, eine zuverlässige Abdichtung und ist mit 40-ml-EPA/TOC-Fläschchen kompatibel. Besonders geeignet für Umweltprobenahmen, die Analyse des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und empfindliche chromatographische Anwendungen. Wird mit Staubschutzkappe für zusätzlichen Schutz bei Lagerung und Handhabung geliefert.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Gewinde | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 24/414 | Septum aus Silikon/PTFE, weiß | 100 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SVSS-244-100 | 0,94 | 0,20 | 39235000 | 08434868118232 |

## PRODUKTFOTO

