Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-563

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Termómetro digital con sonda TP3001

Descripción : Sonda fija de acero inoxidable de 145 mm de longitud. Unidades de temperatura en ºC / ºF. Rango: -50 300 ºC (-58 572 ºF), resolución: 0,1 ºC/ºF y precisión ±1 ºC de -50 ºC a 200 ºC y ±3 ºC de 200 ºC a 300 ºC. Dispone de función hold (congelación de la medida). Alimentación: 1 pila botón G13. Dimensiones: 235 x 22 mm, peso 25 g. Incluye funda de protección de PVC.

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	tipo	unidades por ref.
THER-D30-001	-50 +300 ºC	forma recta	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D30-001	0,196	0,045	90251920	08434868047679

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 ºC a +85 (100) ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-563

GENERAL INFORMATION

Product name : Digital thermometer with probe sensor TP3001

Description : Fixed probe made of stainless steel, 145 mm long. Temperature unit ºC/ºF. Range: -50 300 ºC (-58 572 ºF), resolution 0.1 ºC/ºF and accuracy ±1 ºC from -50 ºC to 200 ºC y ±3 ºC from 200 ºC to 300 ºC. Hold function included (temperature hold in display). Power supply: 1 battery cell G13. Dimensions: 235 x 22 mm, weight 25 g. Includes PVC protection cover

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	range	type	pcs/pack
THER-D30-001	-50 +300 ºC	straight	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D30-001	0,196	0,045	90251920	08434868047679

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Acrylobutadiene-styrene copolymer (ABS) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (100) ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-563

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Thermomètre numérique avec sonde TP3001

Description : Sonde fixe en acier inoxydable de 145 mm de longueur. Unités de température en °C / °F. Gamme : -50 300 ºC (-58 572 ºF), résolution : 0,1 ºC/ºF et précision ±1 ºC de -50 ºC à 200 ºC y ±3 ºC de 200 ºC à 300 ºC. Dispose de la fonction « Hold » (fixation de la température). Alimentation : 1 pile bouton G13. Dimensions : 235 x 22 x 22 mm, poids 25 g. Housse de protection incluse

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	type	unités par ref.
THER-D30-001	-50 +300 ºC	forme droite	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D30-001	0,196	0,045	90251920	08434868047679

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Plage de températures couramment tolérées : de -40 ºC à +85 (100) ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-563

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Termometro digitale con sonda TP3001

Descrizione : Sonda fissa in acciaio inox di 145 mm di lunghezza. Unità di misuar della temperatura in °C/°F. Range: -50 +300 °C (-58 +572 °F) , risoluzione: 0,1 °C/ °F e precisione ±1 °C da -50 °C a 200 °C ±e3 °C da 200 °C a 300 °C. Dispone di funzione “HOLD” (per fisrsea la misurazione). Alimentazione: 1 batteria a bottone G13. Dimensioni: 235 x 22 mm, peso 25 g. Include astuccio protettivo in PVC

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	variabilità	tipo	unità per ref.
THER-D30-001	-50 +300 ºC	forma dritta	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D30-001	0,196	0,045	90251920	08434868047679

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-563

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale thermometer met sensor TP3001

Beschrijving : Vaste roestvrijstalen sensor 145 mm lang. Temperatuureenheden in ºC/ºF. Bereik: -50 300 ºC (-58 572 ºF), resolutie: 0,1 ºC/ºF en nauwkeurigheid ±1 ºC van -50 ºC tot 200 ºC en ±3 ºC van 200 ºC tot 300 ºC. Heeft een hold-functie (meting bevriezing). Voeding: 1 knoopcel G13. Afmetingen: 235 x 22 mm, gewicht 25 g. Bevat beschermhoes van PVC.

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	type	stuks per ref.
THER-D30-001	-50 +300 ºC	recht	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D30-001	0,196	0,045	90251920	08434868047679

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: -40 ºC tot +85 (100) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-563

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Thermometer mit Sonde, digital, TP3001

Beschreibung : Festverbaute Sonde aus Edelstahl, 145 mm Länge. Temperatureinheiten: ºC / ºF. Messbereich: -50 - 300 ºC (-58 - 572 ºF); Auflösung: 0,1 ºC/ºF; Genauigkeit: ±1 ºC bei -50 - 200 ºC und ±3 ºC bei 200 - 300 ºC. Mit „Hold“-Funktion (Einfrieren der Messung). Betrieb: 1 x G13-Knopfzelle. Maße: 235 x 22 mm. Gewicht 25 g. Inklusive PVC-Schutzhülle.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Typ	Stückzahl pro Artikel
THER-D30-001	-50 +300 ºC	gerade Form	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D30-001	0,196	0,045	90251920	08434868047679

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (100) ºC