# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 25/09/2025
Ref. Doc: PDS-567

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Termómetro infrarrojo con láser, -33 a 500 ºC**

**Descripción** : Rango: -33 +500 ºC. Precisión: ±1 ºC entre +15 ºC y +35 ºC , para el resto del rango ±2 ºC o ±2%. Puntero láser clase II, tiempo de respuesta 1 seg. Resolución óptica: 12:1. Pantalla iluminada. Temperatura de trabajo: 0 +50 ºC. Dimensiones: 175 x 80 x 39 mm, peso 180 g. Alimentación: 2 pilas de 1,5 V AAA. Incluye funda. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | rango | precisión | unidades por ref. |
|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | -33 +500 ºC | ± 1 ºC / ± 2 ºC | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | 1,026 | 0,21 | 90251920 | 08434868047723 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 09/25/2025
Doc. Ref: PDS-567

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Infrared laser digital thermometer, -33 ºC up to 500 ºC**

**Description** : Range: -33 ºC up to +500 ºC. Accuracy: 1 ºC or ±1% from +15 ºC and +35 ºC, for the remaining temperatures 2 ºC or ±2%. Laser pointer type II, answer time 1 second. Optical resolution: 12:1. Illuminated screen. Operating environment: 0 +50 ºC. Dimensions: 175 x 80 x 39 mm, weight 180 g. Power supply: 2 battery cells 1,5 V AAA. Bag included. 2-year warranty

CE Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

| reference | range | precision | pcs/pack |
|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | -33 +500 ºC | ± 1 ºC / ± 2 ºC | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | 1,026 | 0,21 | 90251920 | 08434868047723 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 25/09/2025
Ref. Doc : PDS-567

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Thermomètre infrarouge avec laser, de -33 à 500 ºC**

**Description** : Ecran illuminé. Gamme : -33 +500 ºC. Précision : 1 ºC ou ±1% entre +15 et +35 ºC, pour reste de la gamme 2 ºC ou ±2%. Pointeur laser classe II, temps de réponse : 1 seconde. Résolution optique : 12:1. Température de travail : 0 +50 ºC. Dimensions : 175 x 80 x 39 mm, poids : 180 g. Alimentation : 2 piles de 1,5V AAA. Housse de protection incluse. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | gamme | précision | unités par ref. |
|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | -33 +500 ºC | ± 1 ºC / ± 2 ºC | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | 1,026 | 0,21 | 90251920 | 08434868047723 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 25/09/2025
Ref. Doc: PDS-567

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Termometro a infrarossi con laser, da -33 a 500 °C**

**Descrizione** : Range: -33 +500 °C. Precisione: ±1 °C tra +15 °C e +35 °C, per il resto del range ±2 °C o ±2 %. Puntatore laser classe II, tempo di risposta 1 sec. Risoluzione ottica: 12:1. Display luminoso. Temperatura di esercizio: 0 +50 °C. Dimensioni: 175 x 80 x 39 mm, peso 180 g. Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V AAA. Custodia inclusa. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza | variabilità | accuratezza | unità per ref. |
|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | -33 +500 ºC | ± 1 ºC / ± 2 ºC | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | 1,026 | 0,21 | 90251920 | 08434868047723 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 25/09/2025
Ref. Doc.: PDS-567

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Infrarood laser thermometer, -33 tot 500 ºC**

**Beschrijving** : Meetbereik: -33 +500 ºC. Precisie: ±1 ºC tussen +15 ºC en +35 ºC , voor de rest van het bereik ±2 ºC of ± 2%. Klasse II laserpointer, reactietijd 1 sec. Optische resolutie 12:1. Verlicht scherm. Werktemperatuur 0 - 50 ºC. Afmetingen: 175 x 80 x 39 mm, gewicht 180 g. Voeding: 2 batterijen 1,5 V AAA. Inclusief bewaarhoes. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | bereik | nauwkeurigheid | stuks per ref. |
|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | -33 +500 ºC | ± 1 ºC / ± 2 ºC | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | 1,026 | 0,21 | 90251920 | 08434868047723 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 25/09/2025
Ref. Dok.: PDS-567

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Infrarrot-Laser-Thermometer, -33 bis 500 ºC**

**Beschreibung** : Messbereich: -33 - 500 ºC. Präzision: ±1 ºC zwischen 15 ºC bis 35 ºC, für den restlichen Messbereich ±2 ºC oder ±2 %. Laserpointer Klasse II. Reaktionszeit: 1 s. Optische Auflösung: 12:1. Beleuchtetes Display. Arbeitstemperatur: 0 - 50 ºC. Maße: 175 x 80 x 39 mm. Gewicht: 180 g. Betrieb: 2 x 1,5V AAA-Batterien. Inklusive Schutzhülle. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Messbereich | Präzision | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | -33 +500 ºC | ± 1 ºC / ± 2 ºC | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-L03-001 | 1,026 | 0,21 | 90251920 | 08434868047723 |

## PRODUKTFOTO

