Hoja de producto ES

Fecha rev.: 11/12/2025
Ref. Doc: PDS-1807

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PUNTAS DE PP PARA MICROPIPETA, 10 ml *STANDARD LINE*

Descripción : Puntas sueltas en bolsas. Modelo tipo Finn (compatibles con Oxford, MLA). Color neutral

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPC-10K-100	no graduada	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868110656

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

Product page EN

Date rev.: 12/11/2025
Doc. Ref: PDS-1807

GENERAL INFORMATION

Product name : MICROPIPETTE TIPS, POLYPROPYLENE, 10 ml *STANDARD LINE*

Description : Loose tips in bags. Finn type model (compatible with Oxford, MLA). Neutral color

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPC-10K-100	non-graduated	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868110656

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

MORE TECHNICAL DATA

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

Fiche produit FR

Date : 11/12/2025
Ref. Doc : PDS-1807

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POINTE EN POLYPROPYLÈNE POUR MICROPIPETTE, 10 ml *STANDARD LINE*

Description : Pointes en vrac dans des sacs. Modèle type Finn (compatible avec Oxford, MLA). Couleur neutre

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPC-10K-100	non graduée	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868110656

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

MORE TECHNICAL DATA

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

Scheda prodotto IT

Data: 11/12/2025
Ref. Doc: PDS-1807

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PUNTALE IN PP PER MICROPIPETTE, 10 ml *STANDARD LINE*

Descrizione : Punte sfuse in sacchetti. Modello tipo Finn (compatibile con Oxford, MLA). Colore neutro

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPC-10K-100	non graduata	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868110656

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 11/12/2025
Ref. Doc.: PDS-1807

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TIPS VOOR MICROPIPETTEN VAN PP, 10 ml *STANDARD LINE*

Beschrijving : Losse punten in zakken. Finn-type model (compatibel met Oxford, MLA). Neutrale kleur



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPC-10K-100	niet-gegradueerd	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868110656

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05

Produktblatt DE

Datum Rev.: 11/12/2025
Ref. Dok.: PDS-1807

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PIPETTENSPITZEN AUS PP FÜR MIKROLITERPIPETTEN, 10 ml *STANDARD LINE*

Beschreibung : Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Typ Finn (kompatibel mit Oxford, MLA). Farblos. Autoklavierbar.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIPC-10K-100	nicht graduiert	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868110656

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

	Length (mm)	ID (mm)	OD (mm)
TIPP-010-1K0	44,54	3,5	4,51
TIPP-011-1K0	30,53	3,43	4,55
TIPC-200-1K0	48,2 ± 0,5	7,5 ± 0,05	6,5 ± 0,05
TIPC-201-1K0	50 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-202-1K0	52 ± 0,5	5,5 ± 0,05	7 ± 0,05
TIPC-1K0-500	70 ± 1	7,5 ± 0,05	10,5 ± 0,05
TIPC-1K1-500	70 ± 1	8 ± 0,05	9 ± 0,05
TIPP-1K2-500	74,78	7,84	8,03
TIPP-5K0-250	99,2	-	13,4
TIPC-5K0-250	147 ± 1	10 ± 0,05	12 ± 0,05
TIPC-10K-100	52 ± 0,5	15 ± 0,05	18 ± 0,05