Hoja de producto ES

Fecha rev.: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1936

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TRANSILUMINADOR UV

Descripción : Transiluminador UV profesional para observación y corte de geles de ADN o ARN post-electroforesis. Emite luz UV a 302 nm, con panel filtrante de alta sensibilidad y tapa protectora ajustable de 0° a 180° para seguridad del usuario. Ofrece alta intensidad y uniformidad de fluorescencia, ideal para bandas débiles. Incluye ventilador de refrigeración, cuchilla de corte y carcasa sellada que minimiza la contaminación. Área de observación: 195 x 145 mm. Potencia: 6 tubos x 8 W. Dimensiones: 335 x 265 x 120 mm. Alimentación: 110-220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
TRLM-0UV-001	transiluminador de tubo UV	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-0UV-001	28,044	6,00	90275000	08434868117303

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 02/03/2026
Doc. Ref: PDS-1936

GENERAL INFORMATION

Product name : UV TRANSILLUMINATOR

Description : Professional UV transilluminator for observation and cutting of DNA or RNA gels after electrophoresis. Emits UV light at 302 nm, with a high-sensitivity filter panel and adjustable protective cover (0° to 180°) for user safety. Provides high intensity and fluorescence uniformity, ideal for faint bands. Includes cooling fan, cutting blade, and sealed housing to minimize contamination. Viewing area: 195 x 145 mm. Power: 6 tubes x 8 W. Dimensions: 335 x 265 x 120 mm. Power supply: 110-220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
TRLM-0UV-001	UV tube transilluminator	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-0UV-001	28,044	6,00	90275000	08434868117303

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 03/02/2026
Ref. Doc : PDS-1936

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TRANSILLUMINATEUR UV

Description : Transilluminateur UV professionnel pour l'observation et la découpe de gels d'ADN ou d'ARN après électrophorèse. Émet une lumière UV à 302 nm, avec un plateau filtrant à haute transmission et un couvercle de protection ajustable de 0° à 180°, pour la sécurité de l'utilisateur. Offre une intensité élevée et une fluorescence homogène, idéale pour les bandes faiblement marquées. Équipé d'un ventilateur de refroidissement, d'une lame de découpe et d'un boîtier scellé, limitant la contamination. Surface d'observation : 195 x 145 mm. Puissance : 6 tubes x 8 W. Dimensions : 335 x 265 x 120 mm. Alimentation : 110-220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
TRLM-0UV-001	transilluminateur à tubes UV	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-0UV-001	28,044	6,00	90275000	08434868117303

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1936

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TRANSILLUMINATORE UV

Descrizione : Transilluminatore UV professionale per l'osservazione e il sezionamento dei gel di DNA o RNA post-elettroforesi. Emette luce UV a 302 nm, con pannello filtrante ad alta sensibilità e coperchio protettivo regolabile da 0° a 180° per la sicurezza dell'utente. Garantisce elevata intensità e uniformità di fluorescenza, ideale per bande deboli. Include ventola di raffreddamento, lama da taglio e chassis sigillato che riduce al minimo la contaminazione. Area di osservazione: 195 x 145 mm. Potenza: 6 tubi x 8 W. Dimensioni: 335 x 265 x 120 mm. Alimentazione: 110-220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
TRLM-0UV-001	transilluminatore UV	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-0UV-001	28,044	6,00	90275000	08434868117303

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 03/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1936

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : UV-TRANSILLUMINATOR

Beschrijving : Professionele UV-transilluminator voor observatie en uitsnijden van DNA- of RNA-gels na elektroforese. Zendt UV-licht uit bij 302 nm, met een hooggevoelig filterpaneel en verstelbaar beschermdeksel van 0° tot 180° voor de veiligheid van de gebruiker. Biedt hoge intensiteit en uniforme fluorescentie, ideaal voor zwakke stroken. Inclusief koelventilator, snijmes en afgedichte behuizing ter minimalisering van contaminatie. Observatiegebied: 195 x 145 mm. Vermogen: 6 buizen x 8 W. Afmetingen: 335 x 265 x 120 mm. Voeding: 110-220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
TRLM-0UV-001	transilluminator met UV-buis	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-0UV-001	28,044	6,00	90275000	08434868117303

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 03/02/2026
Ref. Dok.: PDS-1936

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : UV-TRANSILLUMINATOR

Beschreibung : Professioneller UV-Transilluminator zur Beobachtung und zum Ausschneiden von DNA- oder RNA-Gelen nach der Elektrophorese. Sendet UV-Licht bei 302 nm aus und verfügt über eine hochsensible Filterfläche sowie über eine verstellbare Schutzabdeckung (0°-180°) zur Sicherheit des Anwenders. Bietet eine hohe Intensität und gleichmäßige Fluoreszenz, ideal für schwache Banden. Inklusive Kühlventilator, Schneidklinge und abgedichtetem Gehäuse zur Minimierung von Kontaminationen. Beobachtungsfläche: 195 x 145 mm. Leistung: 6 Röhren x 8 W. Abmessungen: 335 x 265 x 120 mm. Stromversorgung 110-220 V / 50-60 Hz. Garantie: 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
TRLM-0UV-001	UV-Röhren-Transilluminator	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-0UV-001	28,044	6,00	90275000	08434868117303

PRODUKTFOTO

