Hoja de producto ES

Fecha rev.: 13/01/2026
Ref. Doc: PDS-1829

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYO ANTI-VUELCO, PP

Descripción : Diseñada para tubos con un volumen de 12 a 18 ml (diámetros de 10 mm a 17 mm). Función anti-vuelco gracias a un sistema de pestañas en cada posición. Capacidad para 50 tubos

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	color blanco	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

Product page EN

Date rev.: 01/13/2026
Doc. Ref: PDS-1829

GENERAL INFORMATION

Product name : ANTI-TIP TEST TUBE RACK, PP

Description : Designed for tubes with a volume of 12 to 18 ml (diameters from 10 mm to 17 mm). Anti-tip function thanks to a tab system in each position. Can hold up to 50 tubes

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l (mm)	w (mm)	type	pcs/pack
TTGR-W50-001	50	200	115	white colour	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 13/01/2026
Ref. Doc : PDS-1829

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PORTE-TUBES À ESSAI ANTI-RENVERSEMENT, PP

Description : Conçu pour des tubes de 12 à 18 ml (diamètres de 10 mm à 17 mm). Fonction anti-basculante grâce à un système de languettes dans chaque position. Peut contenir jusqu'à 50 tubes

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	coleur blanche	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 13/01/2026
Ref. Doc: PDS-1829

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : GRIGLIA ANTI-RIBALTAMENTO PER PROVETTE, PP

Descrizione : Progettato per provette con un volume da 12 a 18 ml (diametri da 10 mm a 17 mm). Funzione anti-ribaltamento grazie a un sistema di alette in ogni posizione. Può contenere fino a 50 provette



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	colore bianco	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 13/01/2026
Ref. Doc.: PDS-1829

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ANTI-KANTEL REAGEERBUISREK, PP

Beschrijving : Ontworpen voor buizen met een inhoud van 12 tot 18 ml (diameters van 10 mm tot 17 mm). Anti-kantelfunctie dankzij een lipjessysteem in elke positie. Kan tot 50 buizen bevatten



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	witte kleur	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 13/01/2026
Ref. Dok.: PDS-1829

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : REAGENZGLASSTÄNDER, PP, KIPPSICHER

Beschreibung : Entwickelt für Röhrchen mit einem Volumen von 12 bis 18 ml (Durchmesser von 10 mm bis 17 mm). Kippfunktion dank eines Laschensystems in jeder Position. Kann bis zu 50 Röhrchen aufnehmen.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
TTGR-W50-001	50	200	115	weiß	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.