Hoja de producto ES

Fecha rev.: 23/01/2026
Ref. Doc: PDS-542

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BAÑO TERMOSTÁTICO, WB01

Descripción : Chasis metálico con exterior pintado en epoxi con tratamiento antioxidante y cuba de acero inoxidable 304. Regulación digital de temperatura entre ambiente +5 °C y 100 °C (Resolución: 1 °C). Pueden funcionar en modo continuo o bien programarse mediante un temporizador digital para trabajar en periodos de tiempo concretos, desde 1 min. hasta 9999 min, con señal acústica. Doble pantalla digital de temperatura y tiempo. Alarma de sobrecalentamiento del baño. Incluye plataforma cubreresistencias, tapa removible con orificios (11 cm) y anillos reductores (8 y 5 cm). Cuenta con manguera de desagüe (excepto modelo TWBA-001-001). Llenar con agua purificada y una pequeña cantidad de agua corriente para garantizar la conductividad. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 years WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	orificios	dim. tanque (L x A x H) (mm)	dimensiones útiles (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	16,675	2,83	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	29,725	4,57	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,838	7,00	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	75,03	9,44	84798997	08434868051188

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 01/23/2026
Doc. Ref: PDS-542

GENERAL INFORMATION

Product name : THERMOSTATIC BATH, WB01

Description : Metal housing with an exterior metallic structure covered with epoxy (anti-rust treatment) and 304 stainless steel interior chamber. Digital temperature regulation from room temperature +5 °C up to 100°C (Resolution: 1 °C). Continuous mode or programed periods with acoustic signal at the end of the selected time. Timer from 1 min. up to 9999 min. Double digital display temperature and time. Acoustic signal indicates overheating of the bath. "Perforated shelf" accessory, removable lid with holes (11 cm) and reduction rings (8 and 5 cm) included. Drainage hose (except model TWBA-001-001). Fill with purified water and a small amount of tap water to ensure conductivity. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	holes	bath dim. (l x w x h) (mm)	useful dimensions (length x width x height)	pcs/pack
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	16,675	2,83	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	29,725	4,57	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,838	7,00	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	75,03	9,44	84798997	08434868051188

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 23/01/2026
Ref. Doc : PDS-542

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BAIN THERMOSTATÉ, WB01

Description : Châssis en métal avec extérieur recouvert de peinture époxy antirouille et cuve en acier inoxydable 304. Régulation numérique de la température entre T°ambiante +5°C à 100°C (résolution : 1°C). Peut fonctionner en mode continu ou en périodes programmées par une minuterie numérique pour travailler dans des périodes spécifiques, de 1 min. jusqu''à 9999 min, avec signal sonore. Double affichage numérique de la température et du temps. Signal sonore en cas de surchauffe du bain. Inclut plaque couvre-résistance, couvercle amovible avec orifices (11 cm) et anneaux réducteurs (8 et 5 cm). Doté d'un tuyau de vidange (sauf pour le modèle TWBA-001-001). Remplir avec de l'eau purifiée et une petite quantité d'eau du robinet pour garantir la conductivité. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	trous	dim. cuve (long. x larg. x h) (mm)	dimensions utiles (longeur x largeur x hauteur)	unités par ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	16,675	2,83	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	29,725	4,57	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,838	7,00	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	75,03	9,44	84798997	08434868051188

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 23/01/2026
Ref. Doc: PDS-542

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BAGNO TERMOSTATICO, WB01

Descrizione : Struttura in metallo con esterno in vernice epossidica con trattamento antiossidante e vasca in acciaio inox 304. Regolazione digitale della temperatura da ambiente +5 °C a 100 °C (risoluzione: 1 °C). Può funzionare in modalità continua oppure essere programmato tramite timer digitale per entrare in funzione in un momento preciso, da 1 a 9999 minuti, con segnale acustico. Doppio display digitale per temperatura e tempo. Allarme di surriscaldamento del bagno. Include piattaforma forata, coperchio rimovibile con fori (11 cm) e anelli riduttori (8 e 5 cm). Dotato di rubinetto di drenaggio (ad eccezione del modello TWBA-001-001). Riempire con acqua purificata e una piccola quantità di acqua del rubinetto per garantire la conducibilità. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	fori	dim. serbatoio (L x l x h) (mm)	dimensioni utili (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	16,675	2,83	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	29,725	4,57	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,838	7,00	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	75,03	9,44	84798997	08434868051188

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 23/01/2026
Ref. Doc.: PDS-542

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : THERMOSTAATBAD, WB01

Beschrijving : Metalen chassis, buitenkant met antioxiderende epoxy coating, en roestvrijstalen waterbadschalen (type 304). Digitale temperatuurregeling tussen omgevingstemperatuur +5 °C en 100 °C (Resolutie: 1 °C). Kan continu werken of worden geprogrammeerd door middel van een digitale timer om in specifieke tijdsperioden te werken, vanaf 1 min. tot 9999 min., met geluidsignaal. Dubbele digitale weergave van temperatuur en tijd. Alarm bij oververhitting van het bad. Inclusief weerstandsafdekplateau, afneembaar deksel met openingen (11 cm) en reductieringen (8 en 5 cm). Met afvoerslang (behalve model TWBA-001-001). Vul met gezuiverd water en een kleine hoeveelheid kraanwater om de geleidbaarheid te garanderen. 220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	gaten	afmetingen tank (l x b x h) (mm)	nuttige afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	16,675	2,83	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	29,725	4,57	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,838	7,00	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	75,03	9,44	84798997	08434868051188

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 23/01/2026
Ref. Dok.: PDS-542

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : WASSERBAD, WB01

Beschreibung : Metallgehäuse, außen mit antioxidativer Epoxid-Beschichtung, und Wasserbadschalen aus Edelstahl 304. Digitale Temperatureinstellung zwischen Raumtemperatur +5 °C und 100 °C (Auflösung: 1 °C). Dauerbetrieb oder Programmierung konkreter Zeitabschnitte durch einen digitalen Timer, von 1 min bis 999 min, mit akustischem Signal. Doppeltes digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Alarm bei Badüberhitzung. Beinhaltet eine Abdeckung der Widerstände, einen abnehmbaren Deckel mit Öffnungen (11 cm) und Ringdeckel (8 und 5 cm). Mit Wasserablaufleitung (mit Ausnahme des Modells TWBA-001-001). Mit gereinigtem Wasser und einer kleinen Menge Leitungswasser füllen, um die Leitfähigkeit zu gewährleisten. 220 V / 50-60 Hz . Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Öffnungen	Maße Wanne (L x B x H) (mm)	Nutzmaße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	16,675	2,83	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	29,725	4,57	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,838	7,00	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	75,03	9,44	84798997	08434868051188

PRODUKTFOTO



