# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 21/05/2024
Ref. Doc: PDS-1608

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Baño termostático, WB-Pro**

**Descripción** : Cámara de acero inoxidable duradera y tapa transparente. Regulación de temperatura digital entre ambiente + 5 °C hasta 99 °C (Resolución: 0,1 °C). Precisión de la temperatura ± 0,5 °C. Modo continuo o periodos programados con señal acústica al final del tiempo seleccionado (almacena tres preselecciones de temperatura). Temporizador de 1 min. hasta 999 min. Pantalla LED de temperatura y tiempo, teclas fáciles de usar. Función de protección contra arranque en seco para mayor seguridad. Corte y alarma por exceso de temperatura. 200-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | potencia (W) | orificios | dimensiones internas (largo x ancho x alto) | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 2 L | 200 | 1 | 115 x 130 x 150 mm | 1 |
| TWBE-002-001 | 5 L | 450 | 2 | 280 x 130 x 150 mm | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 22,5382 | 3,50 | 84798997 | 08434868094857 |
| TWBE-002-001 | 33,9862 | 5,50 | 84798997 | 08434868094864 |

FOTO DEL PRODUCTO





# Product page EN

Date rev.: 05/21/2024
Doc. Ref: PDS-1608

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Thermostatic bath, WB-Pro**

**Description** : Durable stainless steel chamber and transparent lid. Digital temperature regulation from room temperature + 5 °C up to 99 °C (Resolution: 0,1 °C). Precise temperature control (accuracy ± 0,5 °C). Continuous mode or programmed periods with acoustic signal at the end of the selected time (stores three temperature presets). Timer from 1 min. up to 999 min. LED display of temperature and time, user-friendly touch keys. Dry-start protection feature for improved safety. Over-temperature cut-off and alarm. 200-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

| reference | capacity | power (W) | holes | internal dimensions (length x width x height) | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 2 L | 200 | 1 | 115 x 130 x 150 mm | 1 |
| TWBE-002-001 | 5 L | 450 | 2 | 280 x 130 x 150 mm | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 22,5382 | 3,50 | 84798997 | 08434868094857 |
| TWBE-002-001 | 33,9862 | 5,50 | 84798997 | 08434868094864 |

## PRODUCT PHOTO





# Fiche produit FR

Date : 21/05/2024
Ref. Doc : PDS-1608

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Bain thermostaté, WB-Pro**

**Description** : Cuve en acier inoxydable et couvercle transparent. Régulation numérique de la température entre Tº ambiante + 5 °C à 99 °C (Résolution : 0,1 °C). Contrôle précis de la température (précision ± 0,5 °C). Mode continu ou périodes programmées avec signal sonore à la fin du temps sélectionné (enregistre trois préréglages de température). Minuterie à partir de 1 min jusqu'à 999 min. Affichage LED de la température et du temps, touches tactiles faciles à utiliser. Fonction de protection contre le démarrage à sec pour une sécurité améliorée. Coupure et alarme de surchauffe. 200-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | puissance (W) | trous | dimensions internes (longeur x largeur x hauteur) | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 2 L | 200 | 1 | 115 x 130 x 150 mm | 1 |
| TWBE-002-001 | 5 L | 450 | 2 | 280 x 130 x 150 mm | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 22,5382 | 3,50 | 84798997 | 08434868094857 |
| TWBE-002-001 | 33,9862 | 5,50 | 84798997 | 08434868094864 |

## PHOTO PRODUIT





www.labbox.com

# Scheda prodotto IT

Data: 21/05/2024
Ref. Doc: PDS-1608

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Bagno termostatico, WB-Pro**

**Descrizione** : Struttura in acciaio inox e coperchio trasparente. Regolazione digitale della temperatura da ambiente + 5 °C a 99 °C (risoluzione: 0,1 °C). Precisione della temperatura 0,5 °C. Modalità continua o periodi programmati con segnale acustico alla fine del tempo selezionato (memorizza tre preselezioni di temperatura). Timer da 1 min. fino a 999 min. Display LED della temperatura e del tempo, tasti facili da usare. Funzione di protezione contro la marcia a secco per una maggiore sicurezza. Spegnimento automatico e allarme di surriscaldamento. 200-240 V, 50/60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza | capacità | potenza (W) | fori | dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza) | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 2 L | 200 | 1 | 115 x 130 x 150 mm | 1 |
| TWBE-002-001 | 5 L | 450 | 2 | 280 x 130 x 150 mm | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 22,5382 | 3,50 | 84798997 | 08434868094857 |
| TWBE-002-001 | 33,9862 | 5,50 | 84798997 | 08434868094864 |

FOTO DEL PRODOTTO





# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 21/05/2024
Ref. Doc.: PDS-1608

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Thermostaatbad, WB-Pro**

**Beschrijving** : Duurzame roestvrijstalen behuizing en transparant deksel. Digitale temperatuurregeling tussen omgevingstemperatuur + 5 °C en 99 °C (Resolutie: 0,1 °C). Temperatuurnauwkeurigheid ± 0,5 °C. Continue modus of geprogrammeerde tijdsperiodes met geluidsignaal aan het einde van de geselecteerde tijd (slaat drie temperatuurvoorinstellingen op). Timer van 1 min. tot 999 min. LED-display met temperatuur- en tijdsaanduiding, gebruiksvriendelijke toetsen. Beveiligingsfunctie tegen onbedoeld opstarten voor meer veiligheid. Uitschakeling en alarm bij oververhitting. 200-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | vermogen(W) | gaten | interne afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 2 L | 200 | 1 | 115 x 130 x 150 mm | 1 |
| TWBE-002-001 | 5 L | 450 | 2 | 280 x 130 x 150 mm | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 22,5382 | 3,50 | 84798997 | 08434868094857 |
| TWBE-002-001 | 33,9862 | 5,50 | 84798997 | 08434868094864 |

PRODUKTFOTO





# Produktblatt DE

Datum Rev.: 21/05/2024
Ref. Dok.: PDS-1608

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Wasserbad, WB-Pro**

**Beschreibung** : Langlebige Edelstahlschalen mit transparentem Deckel. Digitale Temperatureinstellung zwischen Raumtemperatur +5 °C und 99 °C (Auflösung: 0,1 °C). Temperaturpräzision: ±0,5 °C. Dauerbetrieb oder programmierte Zeitabschnitte mit akustischem Signal am Ende der ausgewählten Zeit (speichert drei Temperaturvorauswahlen). Timer von 1 min bis 999 min. LED-Display mit Temperatur- und Zeitanzeige, einfach zu bedienende Tasten. Schutzfunktion gegen ungewolltes Starten für eine höhere Sicherheit. Abschaltung und Alarm bei Überhitzung. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Leistung(W) | Öffnungen | Innenmaße (Länge x Breite x Höhe) | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 2 L | 200 | 1 | 115 x 130 x 150 mm | 1 |
| TWBE-002-001 | 5 L | 450 | 2 | 280 x 130 x 150 mm | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TWBE-001-001 | 22,5382 | 3,50 | 84798997 | 08434868094857 |
| TWBE-002-001 | 33,9862 | 5,50 | 84798997 | 08434868094864 |

## PRODUKTFOTO



