Hoja de producto ES

Fecha rev.: 10/09/2025
Ref. Doc: PDS-1394

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Baño termostático con agitación, WB-S

Descripción : Chasis metálico con exterior pintado en epoxi con tratamiento antioxidante. Tanque y tapa de acero inoxidable 304. Cámara aislante de poliuretano. Incluye tapa removible con orificios y anillos reductores, rack metálico para tubos de ensayo y plataforma con resortes elásticos que permite sostener contenedores de varios tamaños. Regulación digital de temperatura entre ambiente 5 ºC y 100 ºC (Resolución: 0,1ºC). Amplitud de oscilación recíproca: 16 mm. Rango de frecuencia recíproca: 20-180 rpm (± 1 rpm). Mecanismo silencioso. Puede funcionar en modo continuo o bien programarse mediante un temporizador digital para trabajar en periodos de tiempo concretos, desde 1 min. hasta 9999 min, con señal acústica. Pantalla digital que muestra la temperatura, velocidad y tiempo. Alarma de sobrecalentamiento. Cuenta con manguera de desagüe. Solo use agua purificada. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	dimensiones internas (largo x ancho x alto)	dimensiones externas (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
TWBS-031-001	31 L	1500	500 x 310 x 200 mm	828 x 360 x 425 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBS-031-001	268,333	30,00	84798997	08434868063082

FOTO DEL PRODUCTO





www.labbox.com

Product page EN

Date rev.: 09/10/2025
Doc. Ref: PDS-1394

GENERAL INFORMATION

Product name : Thermostatic bath with shaking, WB-S

Description : Metal housing with an exterior metallic structure covered with epoxy (anti-rust treatment). Tank and upper cover of 304 stainless steel. Polyurethane insulation layer. Includes a removable lid with holes and reduction rings, a metal test tube rack and platform with elastic springs that can hold different container sizes. Digital temperature regulation from room temperature 5 °C up to 100°C (Resolution: 0,1 °C). Reciprocal oscillation amplitude: 16 mm. Reciprocating frequency range: 20-180 rpm (± 1 rpm). Silent mechanism. Continuous mode or programed periods with acoustic signal at the end of the selected time. Timer from 1 min. up to 9999 min. Digital screen that shows temperature, speed and time. Overtemperature alarm. Drainage hose. Only use purified water. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	internal dimensions (length x width x height)	external dimensions (length x width x height)	pcs/pack
TWBS-031-001	31 L	1500	500 x 310 x 200 mm	828 x 360 x 425 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBS-031-001	268,333	30,00	84798997	08434868063082

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 10/09/2025
Ref. Doc : PDS-1394

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bain thermostaté avec agitation, WB-S

Description : Châssis en métal avec extérieur recouvert de peinture époxy antirouille. Cuve et couvercle en acier inoxydable 304. Chambre isolante en polyuréthane. Inclut couvercle amovible avec orifices et anneaux réducteurs, rack métallique pour tubes à essai et plate-forme avec resorts élastiques permettant de maintenir des contenants de tailles variées. Régulation numérique de la température entre T°ambiante 5°C et 100°C (résolution : 1°C). Amplitude d'oscillation réciproque : 16 mm. Gamme de fréquence alternative : 20-180 tr / min (± 1 tr / min). Mécanisme silencieux. Peut fonctionner en mode continu ou en périodes programmées avec signal sonore en fin de temps. Minuterie de 1 min. jusqu'à 9999 min. Affichage numérique de la température, de la vitesse et du temps. Signal sonore en cas de surchauffe. Vanne de vidange. Utilisez uniquement de l'eau purifiée. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	dimensions internes (longeur x largeur x hauteur)	dimensions extérieures (longeur x largeur x hauteur)	unités par ref.
TWBS-031-001	31 L	1500	500 x 310 x 200 mm	828 x 360 x 425 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBS-031-001	268,333	30,00	84798997	08434868063082

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 10/09/2025
Ref. Doc: PDS-1394

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bagno termostatico agitante, WB-S

Descrizione : Telaio metallico con esterno verniciato epossidico con trattamento antiossidante. Serbatoio e coperchio in acciaio inox 304. Camera isolante in poliuretano. Include coperchio rimovibile con fori e anelli riduttori, rack metallico per provette e piattaforma con molle elastiche in grado di contenere contenitori di diverse dimensioni. Regolazione digitale della temperatura tra ambiente 5 ºC e 100 ºC (risoluzione: 0,1ºC). Ampiezza di oscillazione reciproca: 16 mm. Range di frequenza reciproca: 20-180 rpm (± 1 rpm). Meccanismo silenzioso. Può funzionare in modo continuo oppure può essere programmato con un timer digitale per lavorare in periodi di tempo specifici, da 1 min. a 9999 min, con segnale acustico. Display digitale che visualizza la temperatura, la velocità e il tempo. Allarme surriscaldamento. Dispone di tubo di scarico. Usi solo acqua purificata. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza)	dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
TWBS-031-001	31 L	1500	500 x 310 x 200 mm	828 x 360 x 425 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBS-031-001	268,333	30,00	84798997	08434868063082

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 10/09/2025
Ref. Doc.: PDS-1394

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Thermostatisch schudbad, WB-S

Beschrijving : Metalen behuizing, buitenkant met antioxiderende epoxy coating. Roestvrijstalen tank en deksel (type 304). Isolatiekamer van polyurethaan. Inclusief afneembaar deksel met openingen en reductieringen, metalen testbuisrek en platform met elastische veringen, zodat containers van verschillende afmetingen kunnen worden geplaatst. Digitale temperatuurinstelling tussen omgevingstemperatuur 5 ºC en 100 ºC (Resolutie: 0,1 ºC). Wederzijdse oscillatie-amplitude: 16 mm. Wederzijds frequentiebereik: 20-180 rpm (± 1 rpm). Stil mechanisme. Continue werking of programmering van specifieke tijdsperiodes door digitale timer, vanaf 1 min. tot 9999 min., met geluidsignaal. Digitaal display toont de temperatuur, de snelheid en de tijd. Oververhittingsalarm. Met afvoerslang. Gebruik alleen gezuiverd water. 220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	interne afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	externe afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
TWBS-031-001	31 L	1500	500 x 310 x 200 mm	828 x 360 x 425 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBS-031-001	268,333	30,00	84798997	08434868063082

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 10/09/2025
Ref. Dok.: PDS-1394

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Wasserbad mit Umwälzung, WB-S

Beschreibung : Metallgehäuse, außen mit antioxidativer Epoxid-Beschichtung. Schale und Deckel aus Edelstahl 304. Isolierkammer aus Polyurethan. Beinhaltet einen abnehmbaren Deckel mit Öffnungen und Ringdeckel, ein Metallrack für Reagenzgläser und eine Plattform mit elastischen Federn, auf der Behälter verschiedener Größen positioniert werden können. Digitale Temperatureinstellung zwischen Raumtemperatur +5 ºC und 100 ºC (Auflösung: 0,1 ºC). Reziproke Schüttelamplitude: 16 mm. Reziproker Frequenzbereich: 20 - 180 min^{-1} (±1 min^{-1}). Geräuscharm. Dauerbetrieb oder Programmierung konkreter Zeitabschnitte durch einen digitalen Timer, von 1 min bis 999 min, mit akustischem Signal. Digitales Display mit Temperatur-, Geschwindigkeits- und Zeitanzeige. Überhitzungsalarm. Mit Wasserablaufleitung. Nur gereinigtes Wasser verwenden. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Innenmaße (Länge x Breite x Höhe)	Außenmaße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
TWBS-031-001	31 L	1500	500 x 310 x 200 mm	828 x 360 x 425 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBS-031-001	268,333	30,00	84798997	08434868063082

PRODUKTFOTO



