Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/10/2026
Ref. Doc: PDS-1193

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BAÑO DE ULTRASONIDOS CON CALEFACCIÓN Y TEMPORIZADOR, ULTR

Descripción : Carcasa y tanque de acero inoxidable resistentes al agua. Tapa y cestillo incluidos. Pantalla digital que muestra la temperatura y el tiempo. Control digital de la temperatura (regulable entre ambiente y 80°C). Temporizador: 0-30 min. Tiempo máx. continuo: 30 min. Frecuencia: 40 kHz. Los modelos de 6,5 L - 30 L tienen válvula de desagüe. El volumen indicado corresponde al espacio máximo de llenado con el tanque vacío; los objetos en su interior reducen el volumen realmente disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia ultrasonidos	potencia calefacción	dim. tanque (L x A x H) (mm)	dim. cestillo (L x A x H) (mm)	unidades por ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100	130 x 110 x 70	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100	210 x 110 x 50	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150	270 x 115 x 110	
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150	260 x 200 x 90	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150	290 x 260 x 90	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200	450 x 260 x 120	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	20,25	2,63	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26,35	3,69	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	39,852	5,77	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	68,04	9,63	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

FOTO DEL PRODUCTO


ULTRASONIC CLEANER
lbx



Product page EN

Date rev.: 10/20/2026
Doc. Ref: PDS-1193

GENERAL INFORMATION

Product name : HEATED ULTRASONIC BATH WITH TIMER, ULTR

Description : Stainless steel body and bath resistant to water. Lid and basket included. Digital screen that shows temperature and timing. Temperature control (adjustable from RT to 80°C). Timer: 0-30 min. Max. continuous time: 30 min. Frequency: 40 kHz. The 6,5 L – 30 L models have a drainage valve. The indicated volume refers to the maximum filling capacity of the empty bath; objects placed inside reduce the actual available volume. 220-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ultrasound power	heating power	bath dim. (l x w x h) (mm)	basket dim. (l x w x h) (mm)	pcs/pack
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100	130 x 110 x 70	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100	210 x 110 x 50	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150	270 x 115 x 110	
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150	260 x 200 x 90	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150	290 x 260 x 90	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200	450 x 260 x 120	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	20,25	2,63	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26,35	3,69	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	39,852	5,77	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	68,04	9,63	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

PRODUCT PHOTO


ULTRASONIC CLEANER
lbx



Fiche produit FR

Date : 20/10/2026
Ref. Doc : PDS-1193

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BAIN À ULTRASONS AVEC CHAUFFAGE ET MINUTERIE, ULTR

Description : Cuve et châssis en acier inoxydable résistants à l'eau. Inclut couvercle et panier grillagé. Ecran numérique montrant la température et le temps. Contrôle numérique de température (réglable entre T° ambiante et 80°C). Minuterie : 0-30 min. Temps max. continu : 30 min. Fréquence: 40 kHz. Les modèles de 6.5L à 30L ont une vanne de vidange. Le volume indiqué correspond à la capacité maximale de remplissage de la cuve vide ; les objets qu'on y place réduisent le volume réellement disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance ultrasons	puissance chauffage	dim. cuve (long. x larg. x h) (mm)	dim. panier (long. x larg. x h) (mm)	unités par ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100	130 x 110 x 70	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100	210 x 110 x 50	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150	270 x 115 x 110	
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150	260 x 200 x 90	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150	290 x 260 x 90	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200	450 x 260 x 120	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	20,25	2,63	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26,35	3,69	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	39,852	5,77	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	68,04	9,63	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

PHOTO PRODUIT


ULTRASONIC CLEANER
lbx



Scheda prodotto IT

Data: 20/10/2026
Ref. Doc: PDS-1193

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BAGNO A ULTRASUONI CON RISCALDAMENTO E TIMER, ULTR

Descrizione : Rivestimento e serbatoio in acciaio inox resistenti all'acqua. Coperchio e cestello inclusi. Display digitale che mostra la temperatura e il tempo. Controllo digitale della temperatura (regolabile tra temperatura ambiente e 80 °C). Timer: 0-30 min. Tempo max. continuo: 30 min. Frequenza: 40 kHz. I modelli da 6,5 L a 30 L dispongono di una valvola di scarico. Il volume dichiarato indica la capacità massima di riempimento del serbatoio vuoto; gli oggetti al suo interno riducono il volume effettivamente disponibile. 220-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza ultrasuoni	potenza riscaldamento	dim. serbatoio (L x l x h) (mm)	dim. cestello (L x l x h) (mm)	unità per ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100	130 x 110 x 70	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100	210 x 110 x 50	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150	270 x 115 x 110	
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150	260 x 200 x 90	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150	290 x 260 x 90	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200	450 x 260 x 120	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	20,25	2,63	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26,35	3,69	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	39,852	5,77	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	68,04	9,63	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

FOTO DEL PRODOTTO


ULTRASONIC CLEANER
lbx



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1193

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ULTRASOONBAD MET VERWARMING EN TIMER, ULTR

Beschrijving : Waterbestendige roestvrijstalen behuizing en tank. Deksel en mand inbegrepen. Digitaal display met temperatuur- en tijdsaanduiding. Digitale temperatuurregeling (instelbaar tussen omgevingstemperatuur en 80 °C). Timer: 0-30 min. Max. continue tijd: 30 min. Frequentie: 40 KHz. Modellen van 6,5 L tot 30 L hebben een aftapkraan. Het aangegeven volume verwijst naar de maximale vulcapaciteit van de lege tank; aanwezige objecten in de tank verminderen het werkelijk beschikbare volume. 220-240 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 years WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen ultrasoon	vermogen verwarming	afmetingen tank (l x b x h) (mm)	afmetingen mand (l x b x h) (mm)	stuks per ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100	130 x 110 x 70	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100	210 x 110 x 50	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150	270 x 115 x 110	
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150	260 x 200 x 90	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150	290 x 260 x 90	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200	450 x 260 x 120	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	20,25	2,63	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26,35	3,69	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	39,852	5,77	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	68,04	9,63	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

PRODUKTFOTO


ULTRASONIC CLEANER
lbx



Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1193

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ULTRASCHALLBAD, MIT TIMER UND HEIZUNG, ULTR

Beschreibung : Gehäuse und Wanne aus wasserresistentem Edelstahl. Deckel und Korb inbegriffen. Digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Digitale Temperaturkontrolle (einstellbar zwischen Raumtemperatur und 80 °C). Timer: 0 - 30 min. Max. durchgehender Betrieb: 30 min. Frequenz: 40 kHz. Die Modelle mit 6,5 L bis 30 L haben ein Ablassventil. Ersatzkorb verfügbar auf unserer Website. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ultraschallleistung	Heizleistung	Maße Wanne (L x B x H) (mm)	Maße Korb (L x B x H) (mm)	Stückzahl pro Artikel
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100	130 x 110 x 70	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100	210 x 110 x 50	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150	270 x 115 x 110	
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150	260 x 200 x 90	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150	290 x 260 x 90	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200	450 x 260 x 120	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	20,25	2,63	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26,35	3,69	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	39,852	5,77	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	68,04	9,63	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

PRODUKTFOTO


ULTRASONIC CLEANER
lbx

