Hoja de producto ES

Fecha rev.: 07/10/2026
Ref. Doc: PDS-237

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BOMBA DE VACÍO, LBX V

Descripción : Para equipos de filtración, Kitasatos, desecadores y otros usos de laboratorio. Bomba compacta y ligera, con motor a pistón y 100% libre de aceite, lo que la hace una bomba limpia y libre de mantenimiento. Vacío regulable. Vacuómetro incluido. Funcionamiento silencioso (50 dB). Protección contra sobrecalentamiento y desbordamiento para evitar que el líquido entre a la bomba. Conector para tubo Ø 8 mm. Rotación del motor: 1450 rpm. 220V/50Hz. Garantía 2 años. Se recomienda de manera general combinar las bombas de vacío con una trampa de vacío, imprescindible en aquellos casos en los que se trabaja con rampa de filtración

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	caudal nominal	vacío máx.	potencia máx.	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
VACU-V10-001	20 l/min	99 mbar / 685 mmHg	60 W	270 x 140 x 200 mm	1
VACU-V20-001	20 l/min	25 mbar / 730 mmHg	80 W	310 x 140 x 200 mm	1
VACU-V50-001	90 l/min	85 mbar / 695 mmHg	250 W	350 x 130 x 210 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-V10-001	9,92	3,85	84141025	08434868051614
VACU-V20-001	11,2	5,12	84141025	08434868051638
VACU-V50-001	21,5	7,52	84141025	08434868104068

FOTO DEL PRODUCTO




V10 series

Product page EN

Date rev.: 10/07/2026
Doc. Ref: PDS-237

GENERAL INFORMATION

Product name : VACUUM PUMP, LBX V

Description : For filter units, filtering flasks, desiccators and other laboratory applications. Compact and light weight. Piston powered vacuum pump, 100% oil-free transfer, clean and maintenance free. Adjustable vacuum. Vacuum gauge included. Silent running (50 dB). Overheating protection and overflow protection to prevent liquid from being sucked into the pump. Connector for tube Ø 8 mm. Motor rotation: 1450 rpm. 220V/50Hz. Warranty 2 years. It is recommended to combine vacuum pumps with a vacuum trap, essential in those cases where you work with a filter manifold

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	flow rate at atm. pres.	max. vacuum	max. power	dimensions (length x width x height)	pcs/pack
VACU-V10-001	20 l/min	99 mbar / 685 mmHg	60 W	270 x 140 x 200 mm	1
VACU-V20-001	20 l/min	25 mbar / 730 mmHg	80 W	310 x 140 x 200 mm	1
VACU-V50-001	90 l/min	85 mbar / 695 mmHg	250 W	350 x 130 x 210 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-V10-001	9,92	3,85	84141025	08434868051614
VACU-V20-001	11,2	5,12	84141025	08434868051638
VACU-V50-001	21,5	7,52	84141025	08434868104068

PRODUCT PHOTO




V10 series

Fiche produit FR

Date : 07/10/2026
Ref. Doc : PDS-237

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POMPE À VIDE, LBX V

Description : Pour équipement de filtration, fiole à vide, dessiccateur et autre usage de laboratoire. Pompe compacte et légère, avec moteur à piston et 100% sans huile (propre et sans entretien). Vide réglable. Vacuomètre inclus. Fonctionnement silencieux (50 dB). Protection surchauffe et anti débordement pour empêcher le liquide d'être aspiré dans la pompe. Embout pour tube Ø 8 mm. Rotation du moteur : 1450 rpm. 220V/50Hz. Garantie 2 ans. Il est généralement recommandé d'utiliser un piège à vide avec la pompe et cela est obligatoire dans les montages avec rampe de filtration

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	débit nominal	vide	puissance maximale	dimensions (longeur x largeur x hauteur)	unités par ref.
VACU-V10-001	20 l/min	99 mbar / 685 mmHg	60 W	270 x 140 x 200 mm	1
VACU-V20-001	20 l/min	25 mbar / 730 mmHg	80 W	310 x 140 x 200 mm	1
VACU-V50-001	90 l/min	85 mbar / 695 mmHg	250 W	350 x 130 x 210 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-V10-001	9,92	3,85	84141025	08434868051614
VACU-V20-001	11,2	5,12	84141025	08434868051638
VACU-V50-001	21,5	7,52	84141025	08434868104068

PHOTO PRODUIT




V10 series

Scheda prodotto IT

Data: 07/10/2026
Ref. Doc: PDS-237

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : POMPA PER VUOTO, LBX V

Descrizione : Per sistemi di filtrazione, beute da vuoto, essiccatori e altri usi di laboratorio. Pompa compatta e leggera, con motore a pistone e completamente senza olio, cosa che la rende una pompa pulita e che non necessita di manutenzione. Vacuometro incluso. Funzionamento silenzioso (50 dB). Protezione da perdite e surriscaldamento. Connettore per tubo Ø 8 mm. Giri del motore: 1450 rpm. 220 V/50 Hz. Garanzia di 2 anni. In generale, si raccomanda di utilizzare le pompe per vuoto con una trappola, imprescindibile nei casi in cui si lavora con una rampa di filtrazione

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	portata nominale	vuoto max	potenza max	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
VACU-V10-001	20 l/min	99 mbar / 685 mmHg	60 W	270 x 140 x 200 mm	1
VACU-V20-001	20 l/min	25 mbar / 730 mmHg	80 W	310 x 140 x 200 mm	1
VACU-V50-001	90 l/min	85 mbar / 695 mmHg	250 W	350 x 130 x 210 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-V10-001	9,92	3,85	84141025	08434868051614
VACU-V20-001	11,2	5,12	84141025	08434868051638
VACU-V50-001	21,5	7,52	84141025	08434868104068

FOTO DEL PRODOTTO




V10 series

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 07/10/2026
Ref. Doc.: PDS-237

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VACUÜMPOMP, LBX V

Beschrijving : Voor filtratieapparatuur, Kitasatos, exsiccatoren en ander laboratoriumgebruik. Compacte en lichte pomp, met plunjermotor en 100% olievrij, wat het een schone en onderhoudsvrije pomp maakt. Instelbaar vacuüm. Vacuümmeter inbegrepen. Stille werking (50 dB). Oververhittings- en overloopbeveiliging om te voorkomen dat er vloeistof in de pomp komt. Connector voor buis Ø 8 mm. Motorrotatie: 1450 rpm. 220V/50Hz. 2 jaar garantie. Over het algemeen wordt aanbevolen om vacuümpompen te combineren met een vacuümval, essentieel in die gevallen waarin wordt gewerkt met een vacuümfiltratie-eenheid

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 years WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	nominale stroom	vacuüm max.	vermogen max.	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
VACU-V10-001	20 l/min	99 mbar / 685 mmHg	60 W	270 x 140 x 200 mm	1
VACU-V20-001	20 l/min	25 mbar / 730 mmHg	80 W	310 x 140 x 200 mm	1
VACU-V50-001	90 l/min	85 mbar / 695 mmHg	250 W	350 x 130 x 210 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-V10-001	9,92	3,85	84141025	08434868051614
VACU-V20-001	11,2	5,12	84141025	08434868051638
VACU-V50-001	21,5	7,52	84141025	08434868104068

PRODUKTFOTO




V10 series

Produktblatt DE

Datum Rev.: 07/10/2026
Ref. Dok.: PDS-237

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : VAKUUMPUMPE, LBX V

Beschreibung : Für Filtrationsgeräte, Saugflaschen, Exsikkatoren und andere Laboranwendungen. Kompakte und leichte Pumpe mit Kolbenmotor und zu 100 % ölfrei, was sie zu einer sauberen und wartungsfreien Pumpe macht. Regulierbares Vakuum. Vakuummeter inbegriffen. Geräuscharmer Betrieb (50 dB). Schutz gegen Überhitzung und Überlaufen, vermeidet, dass Flüssigkeit in die Pumpe gelangt. Schlauchanschluss Ø 8 mm. Motordrehzahl: 1450 min^{-1}. 220 V / 50 Hz. Garantie 2 Jahre. Es ist allgemein zu empfehlen, Vakuumpumpen mit einer Vakuumfalle zu kombinieren. Dies ist unabdingbar, wenn die Pumpe mit einem Vakuum-Filtrationsgerät verwendet wird.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Förderleistung	Vakuum max.	Leistung max.	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
VACU-V10-001	20 l/min	99 mbar / 685 mmHg	60 W	270 x 140 x 200 mm	1
VACU-V20-001	20 l/min	25 mbar / 730 mmHg	80 W	310 x 140 x 200 mm	1
VACU-V50-001	90 l/min	85 mbar / 695 mmHg	250 W	350 x 130 x 210 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-V10-001	9,92	3,85	84141025	08434868051614
VACU-V20-001	11,2	5,12	84141025	08434868051638
VACU-V50-001	21,5	7,52	84141025	08434868104068

PRODUKTFOTO




V10 series