# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 12/04/2024
Ref. Doc: PDS-59

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Matraz aforado de plástico con tapón de rosca**

**Descripción** : De polipropileno. Autoclavable a 121 ºC

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | unidades por ref. |
|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 250 ml | 3 |
| VFLP-500-003 | 500 ml | 3 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 4,5 | 0,35 | 39233010 | 08434868052512 |
| VFLP-500-003 | 8,184 | 0,51 | 39233010 | 08434868052529 |

## FOTO DEL PRODUCTO




## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

# Product page EN

Date rev.: 04/12/2024
Doc. Ref: PDS-59

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Volumetric flask, plastic, with screw stopper**

**Description** : Polypropylene. Autoclavable at 121 ºC

## TECHNICAL DATA

| reference | capacity | pcs/pack |
|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 250 ml | 3 |
| VFLP-500-003 | 500 ml | 3 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 4,5 | 0,35 | 39233010 | 08434868052512 |
| VFLP-500-003 | 8,184 | 0,51 | 39233010 | 08434868052529 |

## PRODUCT PHOTO




## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

# Fiche produit FR

Date : 12/04/2024
Ref. Doc : PDS-59

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Fiole jaugée en plastique avec bouchon vissant**

**Description** : En polypropylène. Autoclavable à 121 ºC

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | unités par ref. |
|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 250 ml | 3 |
| VFLP-500-003 | 500 ml | 3 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 4,5 | 0,35 | 39233010 | 08434868052512 |
| VFLP-500-003 | 8,184 | 0,51 | 39233010 | 08434868052529 |

## PHOTO PRODUIT




## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

# Scheda prodotto IT

Data: 12/04/2024
Ref. Doc: PDS-59

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Matraccio tarato in plastica con tappo a vite**

**Descrizione** : In polipropilene. Autoclavabile a 121 °C

## DATI TECNICI

| referenza | capacità | unità per ref. |
|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 250 ml | 3 |
| VFLP-500-003 | 500 ml | 3 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 4,5 | 0,35 | 39233010 | 08434868052512 |
| VFLP-500-003 | 8,184 | 0,51 | 39233010 | 08434868052529 |

## FOTO DEL PRODOTTO




## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 12/04/2024
Ref. Doc.: PDS-59

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Plastic maatkolf met kunststof schroefdop**

**Beschrijving** : Van polypropyleen. Autoclaveerbaar bij 121 ºC

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | stuks per ref. |
|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 250 ml | 3 |
| VFLP-500-003 | 500 ml | 3 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 4,5 | 0,35 | 39233010 | 08434868052512 |
| VFLP-500-003 | 8,184 | 0,51 | 39233010 | 08434868052529 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

**MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 12/04/2024
Ref. Dok.: PDS-59

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Messkolben aus Plastik mit Schraubverschluss**

**Beschreibung** : Aus Polypropylen. Autoklavierbar bis 121 ºC

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 250 ml | 3 |
| VFLP-500-003 | 500 ml | 3 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFLP-250-003 | 4,5 | 0,35 | 39233010 | 08434868052512 |
| VFLP-500-003 | 8,184 | 0,51 | 39233010 | 08434868052529 |

## PRODUKTFOTO




## MATERIAL

**MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.