Hoja de producto ES

Fecha rev.: 10/09/2026
Ref. Doc: PDS-71

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PIPETA UN AFORO, CLASE A, LBG

Descripción : Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote disponible en la web

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tolerancia (ml)	l (mm)	tiempo de vaciado (s)	código color	unidades por ref.
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	335	7 - 12	azul	6
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	345	7 - 12	naranja	6
VPIA-003-006	3 ml	± 0,015	372	15 - 25	negro	6
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	406	15 - 25	blanco	6
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	461	20 - 30	rojo	6
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	479	20 - 30	verde	6
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	500	25 - 35	amarillo	6
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	513	25 - 35	azul	6
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	574	30 - 40	rojo	1
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	610	35 - 45	amarillo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VPIA-001-006	0,532	0,08	70179000	08434868052772
VPIA-002-006	0,518	0,10	70179000	08434868052789
VPIA-003-006	0,546	0,11	70179000	08434868060746
VPIA-005-006	1,764	0,19	70179000	08434868052796
VPIA-010-006	2,548	0,22	70179000	08434868052802
VPIA-015-006	4,4	0,29	70179000	08434868052819
VPIA-020-006	3,456	0,33	70179000	08434868052826
VPIA-025-006	4,2	0,35	70179000	08434868052833
VPIA-050-001	1,56	0,10	70179000	08434868052840
VPIA-100-001	1,26	0,12	70179000	08434868052857

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Product page EN

Date rev.: 09/10/2026
Doc. Ref: PDS-71

GENERAL INFORMATION

Product name : VOLUMETRIC PIPETTE WITH ONE MARK, CLASS A, LBG

Description : With coding band (according to ISO 1769), and designed according to ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex). Batch certificate included, available on the website

TECHNICAL DATA

reference	capacity	accuracy (ml)	l (mm)	outflow time (s)	color code	pcs/pack
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	335	7 - 12	blue	6
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	345	7 - 12	orange	6
VPIA-003-006	3 ml	± 0,015	372	15 - 25	black	6
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	406	15 - 25	white	6
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	461	20 - 30	red	6
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	479	20 - 30	green	6
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	500	25 - 35	yellow	6
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	513	25 - 35	blue	6
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	574	30 - 40	red	1
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	610	35 - 45	yellow	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VPIA-001-006	0,532	0,08	70179000	08434868052772
VPIA-002-006	0,518	0,10	70179000	08434868052789
VPIA-003-006	0,546	0,11	70179000	08434868060746
VPIA-005-006	1,764	0,19	70179000	08434868052796
VPIA-010-006	2,548	0,22	70179000	08434868052802
VPIA-015-006	4,4	0,29	70179000	08434868052819
VPIA-020-006	3,456	0,33	70179000	08434868052826
VPIA-025-006	4,2	0,35	70179000	08434868052833
VPIA-050-001	1,56	0,10	70179000	08434868052840
VPIA-100-001	1,26	0,12	70179000	08434868052857

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is 8,0•10-6 K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks …) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes …).

Fiche produit FR

Date : 10/09/2026
Ref. Doc : PDS-71

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PIPETTE JAUGÉE À UN TRAIT, CLASSE A, LBG

Description : Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible sur le site web

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	tolérance (ml)	long. (mm)	durée pour faire le vide (s)	code couleur	unités par ref.
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	335	7 - 12	bleu	6
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	345	7 - 12	orange	6
VPIA-003-006	3 ml	± 0,015	372	15 - 25	noir	6
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	406	15 - 25	blanc	6
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	461	20 - 30	rouge	6
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	479	20 - 30	vert	6
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	500	25 - 35	jaune	6
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	513	25 - 35	bleu	6
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	574	30 - 40	rouge	1
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	610	35 - 45	jaune	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VPIA-001-006	0,532	0,08	70179000	08434868052772
VPIA-002-006	0,518	0,10	70179000	08434868052789
VPIA-003-006	0,546	0,11	70179000	08434868060746
VPIA-005-006	1,764	0,19	70179000	08434868052796
VPIA-010-006	2,548	0,22	70179000	08434868052802
VPIA-015-006	4,4	0,29	70179000	08434868052819
VPIA-020-006	3,456	0,33	70179000	08434868052826
VPIA-025-006	4,2	0,35	70179000	08434868052833
VPIA-050-001	1,56	0,10	70179000	08434868052840
VPIA-100-001	1,26	0,12	70179000	08434868052857

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de 8,0•10-6 K-1. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide …) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes …).

Scheda prodotto IT

Data: 10/09/2026
Ref. Doc: PDS-71

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIPETTA TARATA UN TRATTO, CLASSE A, LBG

Descrizione : Con codice colore (in base alla norma ISO 1769), conforme a ISO 648. Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Certificato di lotto incluso, disponibile sul sito web

DATI TECNICI

referenza	capacità	tolleranza (ml)	L (mm)	tempo di svuotamento (s)	codice colore	unità per ref.
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	335	7 - 12	blu	6
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	345	7 - 12	arancione	6
VPIA-003-006	3 ml	± 0,015	372	15 - 25	nero	6
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	406	15 - 25	bianco	6
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	461	20 - 30	rosso	6
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	479	20 - 30	verde	6
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	500	25 - 35	giallo	6
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	513	25 - 35	blu	6
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	574	30 - 40	rosso	1
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	610	35 - 45	giallo	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VPIA-001-006	0,532	0,08	70179000	08434868052772
VPIA-002-006	0,518	0,10	70179000	08434868052789
VPIA-003-006	0,546	0,11	70179000	08434868060746
VPIA-005-006	1,764	0,19	70179000	08434868052796
VPIA-010-006	2,548	0,22	70179000	08434868052802
VPIA-015-006	4,4	0,29	70179000	08434868052819
VPIA-020-006	3,456	0,33	70179000	08434868052826
VPIA-025-006	4,2	0,35	70179000	08434868052833
VPIA-050-001	1,56	0,10	70179000	08434868052840
VPIA-100-001	1,26	0,12	70179000	08434868052857

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è 8,0•10-6 K-1. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos…) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette…).

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 10/09/2026
Ref. Doc.: PDS-71

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VOLPIPET ÉÉN MERKSTREEP, KLASSE A, LBG

Beschrijving : Met een kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 648. Gekalibreerd "to dump" (TD, Ex). Batchcertificaat inbegrepen, beschikbaar op de website

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	tolerantie (ml)	l (mm)	leeglooptijd (s)	code kleur	stuks per ref.
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	335	7 - 12	blauw	6
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	345	7 - 12	oranje	6
VPIA-003-006	3 ml	± 0,015	372	15 - 25	zwart	6
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	406	15 - 25	wit	6
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	461	20 - 30	rood	6
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	479	20 - 30	groen	6
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	500	25 - 35	geel	6
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	513	25 - 35	blauw	6
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	574	30 - 40	rood	1
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	610	35 - 45	geel	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VPIA-001-006	0,532	0,08	70179000	08434868052772
VPIA-002-006	0,518	0,10	70179000	08434868052789
VPIA-003-006	0,546	0,11	70179000	08434868060746
VPIA-005-006	1,764	0,19	70179000	08434868052796
VPIA-010-006	2,548	0,22	70179000	08434868052802
VPIA-015-006	4,4	0,29	70179000	08434868052819
VPIA-020-006	3,456	0,33	70179000	08434868052826
VPIA-025-006	4,2	0,35	70179000	08434868052833
VPIA-050-001	1,56	0,10	70179000	08434868052840
VPIA-100-001	1,26	0,12	70179000	08434868052857

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL LBG N Een neutraal borosilicaatglas met een hoge chemische weerstand. De gemiddelde lineaire uitzettingscoëfficiënt is 8,0•10-6 K-1. Het wordt gebruikt in producten die niet bedoeld zijn om direct te worden verhit, maar die een hoge mechanische weerstand moeten hebben (mortels, exsiccatoren, Kitasatos-kolven, enz.) en in sommige volumetrische materialen (bijv. pipetten, buretten, enz.).

Produktblatt DE

Datum Rev.: 10/09/2026
Ref. Dok.: PDS-71

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : VOLLPIPETTE, EINE MARKE, KLASSE A, LBG

Beschreibung : Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 648 entworfen. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Toleranz (ml)	L (mm)	Entleerungszeit (s)	Farbcode	Stückzahl pro Artikel
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	335	7 - 12	blau	6
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	345	7 - 12	orange	6
VPIA-003-006	3 ml	± 0,015	372	15 - 25	schwarz	6
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	406	15 - 25	weiß	6
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	461	20 - 30	rot	6
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	479	20 - 30	grün	6
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	500	25 - 35	gelb	6
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	513	25 - 35	blau	6
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	574	30 - 40	rot	1
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	610	35 - 45	gelb	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VPIA-001-006	0,532	0,08	70179000	08434868052772
VPIA-002-006	0,518	0,10	70179000	08434868052789
VPIA-003-006	0,546	0,11	70179000	08434868060746
VPIA-005-006	1,764	0,19	70179000	08434868052796
VPIA-010-006	2,548	0,22	70179000	08434868052802
VPIA-015-006	4,4	0,29	70179000	08434868052819
VPIA-020-006	3,456	0,33	70179000	08434868052826
VPIA-025-006	4,2	0,35	70179000	08434868052833
VPIA-050-001	1,56	0,10	70179000	08434868052840
VPIA-100-001	1,26	0,12	70179000	08434868052857

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL LBG N Ein neutrales Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit. Sein durchschnittlicher linearer Dehnungskoeffizient beträgt 8,0•10-6 K-1. Es wird für Produkte verwendet, die nicht direkt erwärmt werden, die aber eine hohe mechanische Resistenz benötigen (Mörser, Exsikkatoren, Kitasato-Kolben...) sowie für einige Messmaterialien (z.B. Pipetten, Büretten...)