Hoja de producto ES

Fecha rev.: 26/10/2026
Ref. Doc: PDS-40

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : VIDRIO DE RELOJ

Descripción : Fabricado en vidrio neutro LBG N

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø (mm)	unidades por ref.
WDIN-045-010	45	10
WDIN-060-010	60	10
WDIN-080-010	80	10
WDIN-100-010	100	10
WDIN-120-010	120	10
WDIN-150-010	150	10
WDIN-180-010	180	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WDIN-045-010	0,245	0,10	70179000	08434868053533
WDIN-060-010	0,196	0,16	70179000	08434868053540
WDIN-080-010	0,324	0,26	70179000	08434868053557
WDIN-100-010	0,605	0,43	70179000	08434868053564
WDIN-120-010	0,78	0,56	70179000	08434868053571
WDIN-150-010	1,28	0,82	70179000	08434868053588
WDIN-180-010	1,938	1,23	70179000	08434868053595

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Product page EN

Date rev.: 10/26/2026
Doc. Ref: PDS-40

GENERAL INFORMATION

Product name : WATCH GLASS DISH

Description : Made of neutral glass LBG N

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	pcs/pack
WDIN-045-010	45	10
WDIN-060-010	60	10
WDIN-080-010	80	10
WDIN-100-010	100	10
WDIN-120-010	120	10
WDIN-150-010	150	10
WDIN-180-010	180	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WDIN-045-010	0,245	0,10	70179000	08434868053533
WDIN-060-010	0,196	0,16	70179000	08434868053540
WDIN-080-010	0,324	0,26	70179000	08434868053557
WDIN-100-010	0,605	0,43	70179000	08434868053564
WDIN-120-010	0,78	0,56	70179000	08434868053571
WDIN-150-010	1,28	0,82	70179000	08434868053588
WDIN-180-010	1,938	1,23	70179000	08434868053595

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is 8,0•10-6 K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks …) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes …).

Fiche produit FR

Date : 26/10/2026
Ref. Doc : PDS-40

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : VERRE DE MONTRE

Description : Fabriqué en verre neutre LBG N

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	unités par ref.
WDIN-045-010	45	10
WDIN-060-010	60	10
WDIN-080-010	80	10
WDIN-100-010	100	10
WDIN-120-010	120	10
WDIN-150-010	150	10
WDIN-180-010	180	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WDIN-045-010	0,245	0,10	70179000	08434868053533
WDIN-060-010	0,196	0,16	70179000	08434868053540
WDIN-080-010	0,324	0,26	70179000	08434868053557
WDIN-100-010	0,605	0,43	70179000	08434868053564
WDIN-120-010	0,78	0,56	70179000	08434868053571
WDIN-150-010	1,28	0,82	70179000	08434868053588
WDIN-180-010	1,938	1,23	70179000	08434868053595

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de 8,0•10-6 K-1. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide …) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes …).

Scheda prodotto IT

Data: 26/10/2026
Ref. Doc: PDS-40

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : VETRO DA OROLOGIO

Descrizione : Realizzato in vetro neutro LBG N

DATI TECNICI

referenza	Ø (mm)	unità per ref.
WDIN-045-010	45	10
WDIN-060-010	60	10
WDIN-080-010	80	10
WDIN-100-010	100	10
WDIN-120-010	120	10
WDIN-150-010	150	10
WDIN-180-010	180	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WDIN-045-010	0,245	0,10	70179000	08434868053533
WDIN-060-010	0,196	0,16	70179000	08434868053540
WDIN-080-010	0,324	0,26	70179000	08434868053557
WDIN-100-010	0,605	0,43	70179000	08434868053564
WDIN-120-010	0,78	0,56	70179000	08434868053571
WDIN-150-010	1,28	0,82	70179000	08434868053588
WDIN-180-010	1,938	1,23	70179000	08434868053595

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è 8,0•10-6 K-1. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos…) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette…).

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 26/10/2026
Ref. Doc.: PDS-40

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : HORLOGEGLAS

Beschrijving : Vervaardigd van neutraal glas LBG N

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø (mm)	stuks per ref.
WDIN-045-010	45	10
WDIN-060-010	60	10
WDIN-080-010	80	10
WDIN-100-010	100	10
WDIN-120-010	120	10
WDIN-150-010	150	10
WDIN-180-010	180	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WDIN-045-010	0,245	0,10	70179000	08434868053533
WDIN-060-010	0,196	0,16	70179000	08434868053540
WDIN-080-010	0,324	0,26	70179000	08434868053557
WDIN-100-010	0,605	0,43	70179000	08434868053564
WDIN-120-010	0,78	0,56	70179000	08434868053571
WDIN-150-010	1,28	0,82	70179000	08434868053588
WDIN-180-010	1,938	1,23	70179000	08434868053595

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL LBG N Een neutraal borosilicaatglas met een hoge chemische weerstand. De gemiddelde lineaire uitzettingscoëfficiënt is 8,0•10-6 K-1. Het wordt gebruikt in producten die niet bedoeld zijn om direct te worden verhit, maar die een hoge mechanische weerstand moeten hebben (mortels, exsiccatoren, Kitasatos-kolven, enz.) en in sommige volumetrische materialen (bijv. pipetten, buretten, enz.).

Produktblatt DE

Datum Rev.: 26/10/2026
Ref. Dok.: PDS-40

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : UHRGLAS

Beschreibung : Aus Neutralglas LBG N.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø (mm)	Stückzahl pro Artikel
WDIN-045-010	45	10
WDIN-060-010	60	10
WDIN-080-010	80	10
WDIN-100-010	100	10
WDIN-120-010	120	10
WDIN-150-010	150	10
WDIN-180-010	180	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WDIN-045-010	0,245	0,10	70179000	08434868053533
WDIN-060-010	0,196	0,16	70179000	08434868053540
WDIN-080-010	0,324	0,26	70179000	08434868053557
WDIN-100-010	0,605	0,43	70179000	08434868053564
WDIN-120-010	0,78	0,56	70179000	08434868053571
WDIN-150-010	1,28	0,82	70179000	08434868053588
WDIN-180-010	1,938	1,23	70179000	08434868053595

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL LBG N Ein neutrales Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit. Sein durchschnittlicher linearer Dehnungskoeffizient beträgt 8,0•10-6 K-1. Es wird für Produkte verwendet, die nicht direkt erwärmt werden, die aber eine hohe mechanische Resistenz benötigen (Mörser, Exsikkatoren, Kitasato-Kolben...) sowie für einige Messmaterialien (z.B. Pipetten, Büretten...)