# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-1395

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE SOBREMESA, MODELO MICROMATIC**

**Descripción** : Para obtención de Agua Tipo II Grado Analítico, a partir de agua de red de manera más ecológica y económica. Caudal de producción: 2,5 l/h. Conductividad <1 µS/cm. Rendimiento Ósmosis Inversa 95-99%. Eliminación de sílice >99%. Control mediante microprocesador que permite monitorizar a través de la pantalla digital la calidad del agua final producida, el estado del equipo y la necesidad de cambio de fungible. Mantenimiento fácil y rápido sin limpiezas periódicas con ácidos. Depósito de 25 litros opcional dotado con un grifo de dispensación. El equipo se entrega calibrado de fábrica (SGC ISO9001). Equipado con kit de cartuchos. Instalación no incluida. 100-240V / 50-60Hz. Dimensiones externas (l x w x h): 40 x 25 x 45 cm. Peso del equipo en funcionamiento: 9 kg. Consulte los requerimientos para la instalación del sistema en nuestra web. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | descripción | unidades por ref. |
|---|---|---|
| WPSY-001-001 | Micromatic con depósito de 25 L | 1 |
| WPSY-002-001 | Micromatic sin depósito | 1 |
| WPSY-A01-002 | cartucho de pretratamiento para tratar 600 L de agua | 2 |
| WPSY-A02-002 | cartucho de resina Agua Tipo II para tratar 1500 L de agua | 2 |
| WPSY-A03-001 | cartucho ósmosis 3 l/h | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| WPSY-001-001 | 40 | 10,00 | 84212100 | 08434868082618 |
| WPSY-002-001 | 15 | 8,00 | 84212100 | 08434868082625 |
| WPSY-A01-002 | 6,885 | 1,14 | 84212100 | 08434868082632 |
| WPSY-A02-002 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082649 |
| WPSY-A03-001 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082656 |

FOTO DEL PRODUCTO






# Product page EN

Date rev.: 03/31/2026
Doc. Ref: PDS-1395

## GENERAL INFORMATION

**Product name : DESKTOP WATER PURIFICATION SYSTEM, MICROMATIC SERIES**

**Description** : To obtain Type II Analytical Water from tap water in a more ecological and economical way. Production flow: 2.5 l / h. Conductivity <1 µS/cm. Reverse Osmosis performance 95 - 99 %. Silica removal ˃ 99 %. Microprocessor control that allows monitoring through the digital display the quality of the filtered water, the status of the equipment and the need for fungible change. Quick and easy maintenance without periodic cleaning with acids. Optional 25 liter tank equipped with a dispensing tap. The equipment is delivered calibrated from factory (SGC ISO9001). Equipped with cartridge kit. Installation not included. 100-240V / 50-60Hz. External dimensions (l x w x h): 40 x 25 x 45 cm. Operating equipment weight: 9 kg. See the requirements for the installation of the system on our website. 2-year warranty

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

## TECHNICAL DATA

| reference | description | pcs/pack |
|---|---|---|
| WPSY-001-001 | Micromatic with 25 L tank | 1 |
| WPSY-002-001 | Micromatic without tank | 1 |
| WPSY-A01-002 | pretreatment cartridge to treat 600 L of water | 2 |
| WPSY-A02-002 | water type II resin cartridge to treat 1500 L of water | 2 |
| WPSY-A03-001 | osmosis cartridge 3 l/h | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| WPSY-001-001 | 40 | 10,00 | 84212100 | 08434868082618 |
| WPSY-002-001 | 15 | 8,00 | 84212100 | 08434868082625 |
| WPSY-A01-002 | 6,885 | 1,14 | 84212100 | 08434868082632 |
| WPSY-A02-002 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082649 |
| WPSY-A03-001 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082656 |

PRODUCT PHOTO






# Fiche produit FR

Date : 31/03/2026
Ref. Doc : PDS-1395

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : PURIFICATEUR D'EAU DE PAILLASSE, SÉRIE MICROMATIC**

**Description** : Pour obtention d'une Eau de type II, qualité analytique, à partir de l'eau de robinet de manière écologique et économique. Débit de production : 2,5 l / h. Conductivité <1 µS/cm. Rendement Osmose Inverse 95 - 99 %. Élimination silicium ˃ 99 %. Contrôle par microprocesseur permettant de surveiller, via l'affichage numérique, la qualité de l'eau finale produite, l'état de l'équipement et la nécessité de changer le consommable le cas échéant. Entretien rapide et facile sans besoin de nettoyage régulier avec acides. Réservoir de 25 litres en option équipé d'un robinet de distribution. Calibré en usine (SGC ISO9001). Equipé d'un kit de cartouche. Installation non comprise. 100-240V / 50-60Hz. Dimensions extérieures (Long. x larg. x h) : 40 x 25 x 45 cm. Poids de l'équipement en fonctionnement : 9 kg. Voir les conditions d'installation du système sur notre site Internet. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | description | unités par ref. |
|---|---|---|
| WPSY-001-001 | Micromatic avec réservoir de 25 L | 1 |
| WPSY-002-001 | Micromatic sans réservoir | 1 |
| WPSY-A01-002 | cartouche de prétraitement pour traiter 600 L d'eau | 2 |
| WPSY-A02-002 | cartouche de résine type II pour traiter 1500 L d'eau | 2 |
| WPSY-A03-001 | cartouche d'osmose 3l/h | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| WPSY-001-001 | 40 | 10,00 | 84212100 | 08434868082618 |
| WPSY-002-001 | 15 | 8,00 | 84212100 | 08434868082625 |
| WPSY-A01-002 | 6,885 | 1,14 | 84212100 | 08434868082632 |
| WPSY-A02-002 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082649 |
| WPSY-A03-001 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082656 |

PHOTO PRODUIT






# Scheda prodotto IT

Data: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-1395

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ACQUA, DA BANCO, MODELLO MICROMATIC**

**Descrizione** : Per ottenere Acqua Tipo II Grado Analitico, a partire da acqua di rete in modo più ecologico ed economico. Portata: 2,5 L/h. Conducibilità <1 µS/cm. Rendimento Osmosis inversa 95 - 99 %. Eliminazione della silice > 99 %. Controllo mediante microprocessore che consente di monitorare attraverso lo schermo digitale la qualità dell'acqua finale prodotta, lo stato dell'apparecchiatura e la necessità di cambiare il fungibile. Manutenzione facile e veloce senza pulizie periodiche con acidi. Serbatoio da 25 litri opzionale dotato di rubinetto di erogazione. Il kit viene fornito calibrato di fabbrica (SGC ISO9001). Dotato di kit cartucce. Installazione non inclusa. 100-240V / 50-60Hz. Dimensioni esterne (L x l x h): 40 x 25 x 45 cm. Peso dell'apparecchiatura in funzione: 9 kg. Vedere i requisiti per l'installazione del sistema sul nostro sito. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

## DATI TECNICI

| referenza | descrizione | unità per ref. |
|---|---|---|
| WPSY-001-001 | Micromatic con serbatoio di 25 L | 1 |
| WPSY-002-001 | Micromatic senza serbatoio | 1 |
| WPSY-A01-002 | cartuccia per trattamento preliminare di 600 L di acqua | 2 |
| WPSY-A02-002 | cartuccia di resina Acqua Tipo II per trattare 1500 L di acqua | 2 |
| WPSY-A03-001 | cartuccia osmosi 3 l/h | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| WPSY-001-001 | 40 | 10,00 | 84212100 | 08434868082618 |
| WPSY-002-001 | 15 | 8,00 | 84212100 | 08434868082625 |
| WPSY-A01-002 | 6,885 | 1,14 | 84212100 | 08434868082632 |
| WPSY-A02-002 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082649 |
| WPSY-A03-001 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082656 |

FOTO DEL PRODOTTO






# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/03/2026
Ref. Doc.: PDS-1395

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : WATERZUIVERINGSSYSTEEM, TAFELMODEL, MICROMATIC SERIE**

**Beschrijving** : Om op een meer ecologische en voordelige manier water van analytische kwaliteit Type II uit leidingwater te verkrijgen. Productiestroom: 2,5 l/u. Geleidbaarheid <1 µS/cm. Prestaties van omgekeerde osmose 95 - 99 %. Verwijdering van silica > 99 %. Microprocessorbesturing maakt het mogelijk om via het digitale scherm de kwaliteit van het uiteindelijke geproduceerde water, de staat van de apparatuur en de noodzaak om onderdelen te vervangen, te controleren. Snel en eenvoudig onderhoud zonder regelmatige reiniging met zuren. Optionele tank van 25 liter voorzien van tapkraan. De apparatuur wordt in de fabriek gekalibreerd geleverd (SGC ISO9001). Uitgerust met patronenkit. Installatie niet inbegrepen. 100-240V / 50-60Hz. Externe afmetingen (L x B x H): 40 x 25 x 45 cm. Gewicht van de apparatuur in werking: 12 kg. Bekijk de vereisten voor de installatie van het systeem op onze website. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | beschrijving | stuks per ref. |
|---|---|---|
| WPSY-001-001 | Micromatic met reservoir van 25 l | 1 |
| WPSY-002-001 | Micromatic zonder reservoir | 1 |
| WPSY-A01-002 | voorbehandelingspatroon voor de behandeling van 600 l water | 2 |
| WPSY-A02-002 | harspatroon Water Type II voor de behandeling van 1500 l water | 2 |
| WPSY-A03-001 | osmosepatroon 3 l/u | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| WPSY-001-001 | 40 | 10,00 | 84212100 | 08434868082618 |
| WPSY-002-001 | 15 | 8,00 | 84212100 | 08434868082625 |
| WPSY-A01-002 | 6,885 | 1,14 | 84212100 | 08434868082632 |
| WPSY-A02-002 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082649 |
| WPSY-A03-001 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082656 |

PRODUKTFOTO






# Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/03/2026
Ref. Dok.: PDS-1395

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM, MODELL MICROMATIC**

**Beschreibung** : Zum Erhalt von Wasser Typ II – Analytischer Grad aus dem Trinkwassernetz auf ökologische und ökonomische Weise. Entnahmeleistung: 2,5 l/h. Leitfähigkeit <1 µS/cm. Leistung inverse Osmose 95 - 99 %. Eliminierung der Kieselsäure > 99 %. Mikroprozessorsteuerung, die über ein digitales Display die Endqualität des Wassers, den Gerätestatus und die Notwendigkeit, Verbrauchsmaterialien auszutauschen, anzeigt. Einfache und schnelle Wartung, keine regelmäßige Reinigung mit Säuren notwendig. Optionaler 25 L Tank mit Hahn. Das Gerät wird mit Herstellerkalibrierung geliefert (SGC ISO9001). Ausgestattet mit Kartuschenset. Installation nicht inbegriffen. 100-240V / 50-60Hz. Außenmaße (L x B x H): 40 x 25 x 45 cm. Gewicht des Geräts bei Betrieb: 9 kg. Weitere Informationen über die Installationsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Website. Garantie 2 Jahre

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|
| WPSY-001-001 | Micromatic mit 25 L Tank | 1 |
| WPSY-002-001 | Micromatic ohne Tank | 1 |
| WPSY-A01-002 | Vorbehandlungs-Kartusche, für 600 L Wasser | 2 |
| WPSY-A02-002 | Wasser Typ II-Harzkartusche, für 1500 L Wasser | 2 |
| WPSY-A03-001 | Osmose-Kartusche, 3 l/h | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| WPSY-001-001 | 40 | 10,00 | 84212100 | 08434868082618 |
| WPSY-002-001 | 15 | 8,00 | 84212100 | 08434868082625 |
| WPSY-A01-002 | 6,885 | 1,14 | 84212100 | 08434868082632 |
| WPSY-A02-002 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082649 |
| WPSY-A03-001 | 0,5 | 0,50 | 84212100 | 08434868082656 |

PRODUKTFOTO




