



Le plus grand choix de blocs modulaires du secteur avec plus de 40 options

Les accessoires pour blocs chauffants OHAUS incluent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons. Les blocs modulaires permettent de rapprocher les tubes des parois afin d'optimiser le transfert et la rétention de chaleur. La plupart des blocs sont équipés d'une tubulure pour thermomètre afin de mesurer la température du bloc. Fabriqués en aluminium anodisé, ils peuvent résister à la corrosion et à la rouille pour vous garantir des années d'utilisation en laboratoire. Les couvercles de basse température permettent de réduire le débit d'air afin de stabiliser la température.

Des caractéristiques uniques :

- Blocs en aluminium anodisé pour microtubes, tubes, flacons, tubes de centrifugeuse, plaques/bandes/tubes PCR, microplaques et cuvettes. Les blocs solides peuvent être utilisés pour les lames ou percés afin de créer un module personnalisé.
- Les bains sont parfaits pour contenir plusieurs tailles de tube ou des échantillons non conventionnels. La silice permet d'obtenir une température plus uniforme, alors que l'acier inoxydable permet d'atteindre la température de consigne plus rapidement.
- Le kit de sonde comprend un capteur de température PT100, une tige, une pince pour thermomètre et un connecteur. Si votre application exige une grande précision, la sonde permet à l'appareil d'afficher la température réelle du bloc ou de l'échantillon.

Blocs modulaires et accessoires

Les blocs modulaires sont construits à partir d'un bloc en aluminium anodisé solide. Le contact étroit des tubes avec les parois du bloc permet une rétention maximale de la température. Chaque bloc dispose d'un thermomètre pour mesurer la température.

Attention ! Afin d'éviter des risques électriques potentiels, ne remplissez pas le puits ou le logement du bloc avec de l'eau ou d'autres liquides. Les unités sont conçues pour être utilisées comme incubateur/bain sec.

Dimensions du bloc simple (L x l x H) : 9,5 x 7,6 x 5,1 cm

Dimensions du bloc double (L x l x H) : 15,2 x 9,5 x 5,7 cm



Blocs de tubes de microcentrifugeuse

Monobloc

Type de marque/d'échantillon	Nombre de puits	Diam. du puits	Profondeur du puits	Référence
Tube de 0,5 ml	30	7,9 mm	27,6 mm	30400157
Tube de 1,5 ml	20	11,1 mm	39,1 mm	30400159
Tube Eppendorf™ de 1,5 ml	20	11,5 mm	36,9 mm	30400162
Tube Eppendorf™ de 2 ml	20	11,5 mm	38,1 mm	30400191
Tube Corning™ de 2 ml	20	10,9 mm	38,1 mm	30400192



Bloc pour microplaques

Bloc double

Convient aux blocs chauffants microtubes à 2/4/6 blocs, idéal pour les microplaques à 96 ou 384 puits. Bien encastré pour une meilleure stabilité ; surface plane pour les microplaques à fond plat et rond.

Type d'échantillon	Profondeur du puits	Référence
Microplaque de titration	13,5 mm	30400164



Blocs de tubes de centrifugeuses à fond conique

Monobloc

Type d'échantillon/simple	Nombre de puits	Diam. du puits	Profondeur du puits	Référence
Tube de 15 ml	12	17,1 mm	44,5 mm	30400172
Tube de 50 ml	5	29,0 mm	47,6 mm	30400168



Blocs pour tubes standard

Monobloc

Type d'échantillon/simple	Nombre de puits	Diam. du puits	Profondeur du puits	Référence
Tube de 6 mm	30	8,3 mm	48,4 mm	30400158
Tube de 10 mm	24	10,7 mm	48,4 mm	30400151
Tube de 12/13 mm	20	13,9 mm	48,4 mm	30400152
Tube de 12/13 mm	16	13,9 mm	48,4 mm	30400165
Tube de 15/16 mm	12	17,5 mm	48,4 mm	30400153
Tube de 17/18 mm	12	19,1 mm	48,4 mm	30400195
Tube de 20 mm	8	21,0 mm	48,4 mm	30400154
Tube de 25 mm	6	26,2 mm	48,4 mm	30400155
Tube de 35 mm	4	35,0 mm	47,6 mm	30400167



Blocs modulaires et accessoires

Blocs multi-échantillons

Monobloc

Ces blocs ont été conçus pour des échantillons de taille variable.

Type d'échantillon		Nombre de puits	Diam. du puits	Profondeur du puits	Référence
Combinaison d'éprouvettes	6 mm	6	8,3 mm	48,4 mm	30400156
	12/13 mm	5	13,8 mm	48,4 mm	
	25 mm	3	26,2 mm	48,4 mm	
Combinaison de tubes centrifugeuse	1,5 ml	4	11,1 mm	39,1 mm	30400193
	15 ml	3	17,1 mm	44,5 mm	
	50 ml	2	29,0 mm	47,6 mm	
Combinaison de micro tubes	0,5 ml	6	7,9 mm	27,6 mm	30400194
	1,5 ml	10	11,1 mm	39,1 mm	
	2 ml	5	11,5 mm	38,1 mm	



Blocs de fioles

Monobloc

Conçu pour les fioles de sérum/d'échantillon et de scintillation.

Type d'échantillon	Nombre de puits	Diam. du puits	Profondeur du puits	Référence
Fiole de 12 mm	20	12,7 mm	30 mm	30400182
Fiole de 15 mm	20	15,8 mm	35 mm	30400183
Fiole de 16 mm	15	16,4 mm	45 mm	30400190
Fiole de 17 mm	12	17,8 mm	45 mm	30400184
Fiole de 19 mm	12	19,7 mm	45 mm	30400185
Fiole de 21 mm	9	21,7 mm	45 mm	30400186
Fiole de 23 mm	8	23,8 mm	45 mm	30400187
Fiole de 25 mm	8	25,8 mm	45 mm	30400188
Fiole de 28 mm	6	28,8 mm	45 mm	30400189



PCR - Microplaque, Tube, blocs de bande

Bloc simple et double

Puits de tube coniques pour tubes de 0,2 ml. Espacé pour faciliter l'accès et le retrait.

Type d'échantillon	Taille de bloc	Nombre de puits	Diam. du puits	Profondeur du puits	Référence
Microplaque PCR à 96 puits	Double	96	6,4 mm	15,5 mm	30400171
Bandes de tube 10 x 8	Simple	80	6,4 mm	15,5 mm	30400169
Tubes individuels	Simple	64	6,4 mm	45 mm	30400170



Bloc cuvette

Monobloc

Deux fentes parallèles, 6 cuvettes dans chaque fente, côte à côte.

Type d'échantillon	Nombre de puits	Profondeur du puits	Référence
(12) cuvettes de 12,5 mm	2	25,4 mm	30400161



Blocs modulaires et accessoires

Blocs solides

Bloc simple et double

Pour une utilisation comme plaque chauffante à basse température, pour le séchage de lames ou pour un perçage personnalisé pour créer un bloc individualisé.

Taille de bloc	Dimensions (L x l x H)	Référence
Simple	9,5 x 7,6 x 5,1 cm	30400160
Double	15,2 x 9,5 x 5,7 cm	30400166



Bains de sable en acier inoxydable

Idéal pour les récipients de forme irrégulière. Fabrication en acier inox pour une résistance supérieure à la corrosion. Conçu pour contenir du sable, de la grenaille en acier inoxydable ou des liquides non volatils.

Pour l'unité	Dimensions (L x l x H)	Référence
1 bloc chauffant microtubes	9,5 x 7,6 x 6,4 cm	30400173
2 blocs chauffants microtubes	9,5 x 14,9 x 6,4 cm	30400174
4 blocs chauffants microtubes	14,7 x 19,1 x 6,4 cm	30400175
6 blocs chauffants microtubes	14,7 x 28,7 x 6,4 cm	30400176



Accessoires	Référence
Sable: 0,45 kg	30400177
Grenaille en acier inoxydable: 0,45 kg	30400178

Couvercles basse température

La couverture en plexiglas réduit le débit d'air pour une stabilité thermique supplémentaire dans les applications à basse température. Deux côtés sont ouverts sur 6,4 mm.

Taille de bloc	Dimensions (L x l x H)	Référence
2 couvercles de bloc	16,5 x 16,5 x 4,1 cm	30400179
4 couvercles de bloc	21,6 x 21,6 x 4,1 cm	30400180
6 couvercles de bloc	31,8 x 21,6 x 4,1 cm	30400181



Sonde de température externe en option

Pour les modèles numériques. Permet à l'unité de lire la température de l'échantillon ou du bloc et d'afficher cette température sur le panneau de commande. Le kit de sonde de température externe en option comprend une sonde PT100 RTD en acier inoxydable, une tige de support en acier inoxydable de 45,7 cm, une pince d'extension à thermomètre/sonde de température et un connecteur-crochet. La sonde PT100 RTD est conçue pour s'adapter parfaitement au puits thermomètre de chaque bloc modulaire.

Description	Référence
Kit de sonde de température externe en option	30400246



