



DEFENDER™ 5000

Balances modulaires lavables au jet (Single Range)



Balance modulaire multifonctions pour les applications industrielles standard

La nouvelle génération de balances modulaires multifonctions lavables au jet OHAUS de la série Defender 5000 est idéale pour une multitude d'applications, y compris la production, le conditionnement, l'inventaire et l'expédition. De conception robuste et équipée de caractéristiques avancées telles que la configuration de formats d'impression, la sortie de données BPL/BPF, la gestion des utilisateurs/bibliothèques et des multiples options de connectivité, la série Defender 5000 est destinée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.

Des caractéristiques uniques :

- **L'indicateur guide l'utilisateur à l'aide de messages à l'écran**
A supprimer lecture facile sur un grand afficheur rétroéclairé. Le clavier alphanumérique et les touches de fonction offrent une utilisation simple et intuitive. Les messages contextuels à l'écran ainsi que les touches de fonctions directes vous guideront tout au long de la manipulation.
- **Durablement conçue pour résister aux environnements industriels difficiles**
Grâce au plateau et au cadre en acier inoxydable, à l'indicateur IP68 et au capteur IP67 en aluminium, la base Defender est homologuée OIML/CE.
- **Multiple modes d'application et capacité de stockage élevée**
Comprend des modes industriels courants comme le comptage, les contrôles +/-, le dosage. Prend également en charge une bibliothèque de 50 000 articles et 1 000 profils d'utilisateur pouvant être téléchargés et ajoutés pour une configuration facile (grâce à une carte SD). Conformité aux normes BPF/BPL avec heure/date pour la traçabilité des résultats.
- **Multiple options de connectivité pour un transfert et un stockage pratique des données**
Les résultats peuvent être enregistrés sur la carte Micro SD. Sortie de données grâce à l'interface RS232 intégrée ou via des interfaces optionnelles comprenant des ports RS232/RS485/USB, un port Ethernet, une connexion Bluetooth/Wi-Fi, une sortie analogique et une carte entrée/sorties à relais distincte.

DEFENDER™ 5000 *Balances modulaires lavables au jet*

Utilisation simplifiée

Les résultats sont facilement lisibles sur le large afficheur matriciel LCD du Defender™ 5000, même en plein soleil. L'interface SmartText 3.0 vous guidera à travers toutes les fonctions simples et avancées du Defender™ 5000. Grâce à cinq touches de raccourcis, le logiciel SmartText 3.0 facilite l'utilisation d'une balance avancée et réduit le temps de formation des opérateurs.

Fabrication durable

Grâce aux homologations de type OIML/CE, la base Defender™ 5000 peut être utilisée pour des applications générales et approuvées. Pour les applications industrielles standard, les balances modulaires Defender™ 5000 offrent des performances durables à un prix intéressant.

Simplicité du fonctionnement

Comprenant les applications les plus communes telles que le pesage en pourcentage, le comptage de pièces avec optimisation du poids de pièce moyen, le plus-moins, le contrôle du poids, le remplissage, la pesée dynamique ou le maintien de l'afficheur, le Defender™ 5000 répond aux besoins de pesage et de mesure de presque toutes les applications industrielles ou procédés de fabrication. De nombreux modes d'application éliminent la nécessité de longs calculs manuels fastidieux. BPF/BPL avec heure/date pour la traçabilité des résultats. Équipé d'une carte Micro SD, le Defender™ 5000 permet de stocker jusqu'à 50 000 articles et 1 000 profils d'utilisateurs. Les résultats de pesage peuvent être enregistrés dans la mémoire Alibi ou dans un format standard pour répondre à vos besoins de stockage de données.

Multiples options de connectivité

Les résultats des pesées peuvent être facilement exportés grâce au port RS232 et au lecteur de cartes Micro SD. Des options de connectivité supplémentaires sont disponible comme un deuxième port RS232, RS485 ou USB ; mais aussi la connexion en Ethernet et Wi-Fi/Bluetooth. À l'aide de l'option analogique (4-20 mA ou 0-10 V) et l'E/S distincte 2 entrées/4 sorties, le nouvel indicateur Defender™ 5000 peut également être utilisé pour les systèmes à courant porteur en ligne (PLC).



Spécifications des balances modulaires à montage frontal

Modèle	D52XW15WQR5	D52XW15WQL5	D52XW30WQL5	D52XW60WQL5	D52XW60WQX5	D52XW150WQX5
Portée × précision	15 kg × 1 g		30 kg × 2 g	60 kg × 5 g		150 kg × 10 g
APW min. (g)	0.05		0.1	0.25		0.5
Résolution interne de comptage	1:300000			1:240000		1:300000
Modèle certifié	D52XW15WQR5-M	D52XW15WQL5-M	D52XW30WQL5-M	D52XW60WQL5-M	D52XW60WQX5-M	D52XW150WQX5-M
Portée certifié × précision	15 kg × 5 g		30 kg × 10 g	60 kg × 20 g		150 kg × 50 g
APW min. (g)	0.25		0.5	1		2.5
Résolution interne de comptage	1:60000					
Linéarité/Reproductibilité	±2d					
Indicateur	TD52XW					
Montage	Support à montage frontal en acier inoxydable avec poignée					
Fabrication de la base	Plateau de pesage amovible en acier inoxydable avec cadre et capteur IP67 en acier inoxydable					
Surcharge maximale admise	150 % de la portée maximale					
Temps de stabilisation	1 seconde					
Plage de température de fonctionnement	de −10 °C à 40 °C					
Dimensions de la balance (A × B × C × D × E × F)	305 × 305 × 95 × 60 × 118 × 588 mm	400 × 400 × 110 × 70 × 118 × 677 mm			500 × 500 × 120 × 80 × 118 × 772 mm	
Dimensions d'expédition (L × P × H)	480 × 445 × 363 mm	800 × 600 × 235 mm			994 × 680 × 235 mm	
Poids net approximatif	9 kg	17 kg			21 kg	
Poids approximatif à l'expédition	11 kg	19 kg			24 kg	

DEFENDER™ 5000 *Balances modulaires lavables au jet*

Spécification des balances modulaires à montage sur colonne

Modèle	D52XW15WQR6	D52XW15WQL7	D52XW30WQL7	D52XW60WQL7
Portée × précision	15 kg × 1 g		30 kg × 2 g	60 kg × 5 g
APW min. (g)	0.05		0.1	0.25
Résolution interne de comptage	1:300000			1:240000
Modèle certifié	D52XW15WQR6-M	D52XW15WQL7-M	D52XW30WQL7-M	D52XW60WQL7-M
Portée certifié × précision	15 kg × 5 g		30 kg × 10 g	60 kg × 20 g
APW min. (g)	0.25		0.5	1
Résolution interne de comptage	1:60000			
Linéarité/Reproductibilité	±2d			
Indicateur	TD52XW			
Montage	374 mm acier inoxydable	704 mm acier inoxydable		
Fabrication de la base	Plateau de pesage amovible en acier inoxydable avec cadre et capteur IP67 en acier inoxydable			
Surcharge maximale admise	150 % de la portée maximale			
Temps de stabilisation	1 seconde			
Plage de température de fonctionnement	de -10 °C à 40 °C			
Dimensions de la balance (A × B × C × D × E × F)	305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 442 mm	400 × 400 × 110 × 70 × 934 × 570 mm		
Dimensions d'expédition (L × P × H)	480 × 445 × 363 mm	800 × 600 × 235 mm		
Poids net approximatif	10 kg	20 kg		
Poids approximatif à l'expédition	11 kg	21 kg		

Modèle	D52XW60WQX7	D52XW150WQX7	D52XW60WQV8	D52XW150WQV8
Portée × précision	60 kg × 5 g	150 kg × 10 g	60 kg × 5 g	150 kg × 10 g
APW min. (g)	0.25	0.5	0.25	0.5
Résolution interne de comptage	1:240000	1:300000	1:240000	1:300000
Modèle certifié	D52XW60WQX7-M	D52XW150WQX7-M	D52XW60WQV8-M	D52XW150WQV8-M
Portée certifié × précision	60 kg × 20 g	150 kg × 50 g	60 kg × 20 g	150 kg × 50 g
APW min. (g)	1	2.5	1	2.5
Résolution interne de comptage	1:60000			
Linéarité/Reproductibilité	±2d			
Indicateur	TD52XW			
Montage	704 mm acier inoxydable		1004 mm acier inoxydable	
Fabrication de la base	Plateau de pesage amovible en acier inoxydable avec cadre et capteur IP67 en acier inoxydable			
Surcharge maximale admise	150 % de la portée maximale			
Temps de stabilisation	1 seconde			
Plage de température de fonctionnement	de -10 °C à 40 °C			
Dimensions de la balance (A × B × C × D × E × F)	500 × 500 × 120 × 80 × 934 × 665 mm		610 × 610 × 130 × 90 × 1234 × 773 mm	
Dimensions d'expédition (L × P × H)	994 × 680 × 235 mm		1165 × 780 × 235 mm	
Poids net approximatif	23 kg		37 kg	
Poids approximatif à l'expédition	27 kg		42 kg	

Modèle	TD52XW
Fabrication	Acier inoxydable 304 avec surface sablée, support en acier inoxydable
Protection	IP68
Unités de pesage	Kilogramme, gramme, livre, once, livre: once, tonne (tonne métrique), tonne (tonne courte), unité personnalisée
Modes d'application	Pesage, pesage en pourcentage, comptage de pièces avec poids de pièce moyen optimisé, plus-moins/contrôle du poids, remplissage, pesée dynamique/maintien de l'afficheur
Afficheur	Affichage LCD à matrice de point avec rétroéclairage LED blanc, 256 x 80 pixels
Clavier	6 fonctions, 5 rapides, 12 commutateurs à membrane alphanumériques
Suivi zéro auto.	Désactivé, 0,5 d, 1 d ou 3 d
Gamme de remise à zéro	2 % ou 100 % de la portée
Interface	Standard RS232, carte Micro SD (incluse) Ethernet en option, Wi-Fi/Bluetooth, deuxième RS232/RS485/USB, hôte USB, sortie analogique, E/S numérique à 2 entrées/4 sorties
Alimentation	Alimentation universelle 100-240 V CA/50/60 Hz, raccordement fixe (TD52XW) ou cordon de ligne (TD52P), batterie lithium rechargeable (en option)
Autonomie de la batterie	Utilisation continue de 20 heures
Calibrage	Zéro, portée ou linéaire en 3 points

Modes d'application



Pesage : Permet à l'utilisateur de déterminer le poids d'échantillons dans l'unité de mesure choisie.



Pesage en pourcentage : Mesure le poids d'un échantillon sous la forme d'un pourcentage du poids de référence préétabli.



Comptage de pièces : Compte les échantillons d'un poids uniforme. Le logiciel d'optimisation automatique avancé recalcule le poids de pièces moyen à mesure que le poids total augmente.



Remplissage : Remplissez un contenant à un poids cible. La barre de progression affiche l'état de remplissage. Connectez-vous avec le kit d'options d'E/S discrètes pour envoyer l'information à un automate.



Plus-Moins/Comptage : Compare le poids/comptage d'un échantillon par rapport à des limites cibles. Connexion avec le kit E/S distinct et le kit colonne lumineuse pour les voyants de contrôle externes.



Pesée dynamique et Maintien de l'afficheur : Pèse une charge instable. La balance prend une moyenne des poids sur une période déterminée. Le mode de maintien de l'afficheur permet de conserver manuellement et automatiquement le dernier poids stable sur l'afficheur.

Autres caractéristiques et équipements standard

Résolution configurable par l'utilisateur jusqu'à double gamme 15 000d/3 000e, protection contre les surcharges 150 %, application contrôle du plus-moins avec choix du poids cible et configuration de signaux sonores, commutateur de verrouillage du menu, plusieurs langues disponibles, paramètres ambiants sélectionnables et paramètres d'impression auto, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, paramètres de réglage du contraste sélectionnables, atténuation automatique de la luminosité, extinction automatique, auto tare, alimentation électrique interne universelle 100-240 VAC 50/60 Hz - batterie rechargeable Lithium-ion offrant 20 heures d'utilisation continue standard (en option), plateau et cadre en acier inoxydable 304, indicateur IP68 en acier inoxydable, capteur IP67 aluminum, pieds réglables en caoutchouc antidérapant, kit de roues disponible en option pour les balances jusqu'à 300 kg

Autres caractéristiques

Six gabarits d'impression existent au total pour que vous puissiez imprimer toutes les données nécessaires. Un gabarit simple est prédéfini pour imprimer rapidement, ainsi que cinq gabarits à personnaliser pour imprimer exactement les informations nécessaires à votre application, ce qui élimine toute confusion et réduit le temps consacré à parcourir des données inutiles.


Conformité

- **Métrologie :** OIML R76 (Indicateurs : Certificat R76/2006-A-NL1-18.13 ; Capteurs : certificats R60/2000-NL1-12-41, R60/2000-NL1-12-42, R60/2000-NL1-12-43, R60/2000-NL1-14.24)
- **Sécurité du produit :** CEI/EN 61010-1 ; CAN/CSA C22.2 61010-1 ; UL61010-1
- **Compatibilité électromagnétique :** CEI/EN 61326-1, Classe B, Environnements de base ; FCC, partie 15, classe B ; Canada ICES-003 Classe B
- **Marquages de conformité :** conformité CE ; CSA ; RCM


Accessoires

Kit de batterie, Li-ion, TD52.....	30424405	Extension de câble pour cellule de pesée, 9 mètres, D52 ¹	30424409
Port USB pour clé, TD52.....	30424406	Presse-étoupe M16 avec ferrite, pour TD52.....	30379716
Colonne lumineuse, R-Y-G, IP65, 24 V CC.....	30424021	Carte Micro SD, 8G.....	30303533
Kit de housse protection en utilisation, TD52P.....	30424022	Kit de sortie analogique, TD52 ³	30424403
Kit de housse protection en utilisation, TD52XW.....	30424023	Deuxième kit RS232/RS485/USB, TD52 ³	30424404
Ensemble de housse protection en utilisation (10), TD52P.....	30469948	E/S avec relais (2 entrées/4 sorties) ³	30097591
Ensemble de housse protection en utilisation (10), TD52XW.....	30469949	Clé Wi-Fi/BT, OHAUS ² (Requiert 30424406).....	30412537
Kit support imprimante, D52.....	30424025	Kit Ethernet, D52 ²	30429666
Fixation murale, SST, TD52XW.....	30424026	Kit de roues (modèles jusqu'à 300kg uniquement) ¹	30372146
Fixation murale, CS, TD52P.....	30424027	Kit de roues inox ¹	30616409
		Imprimante SF40A.....	30045641
		Host USB ²	30572923

1 Ne pas utiliser pour les applications approuvées 2 N'en utiliser qu'une à la fois 3 N'en utiliser qu'un à la fois



Dimensions



80775532_B 20240628 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion régissant la fabrication de ce produit est certifié ISO 9001:2015.

