



Plateau en acier peint avec indicateur i-DT33P



Plateau en acier inoxydable avec indicateur i-DT33XW

Plates-formes au sol pour des applications industrielles simples

Les plates-formes au sol de la série Defender 3000 sont la solution idéale pour les besoins de pesage dans les applications industrielles et commerciales. Leur matériau et leur fabrication, tous deux de grande qualité, sont conçus pour minimiser les déformations avec les charges lourdes et garantissent des années de fonctionnement fiable. Disponibles avec les rampes et les accessoires de montage correspondants, les balances au sol Defender 3000 offrent une combinaison unique de valeur, de qualité et de fiabilité sur laquelle vous pouvez compter.

Des caractéristiques uniques :

- Acier carbone peint, surface profilée surélevée avec quatre capteurs en alliage d'acier IP67 ou en acier inoxydable, surface plane sablée avec quatre capteurs en acier inoxydable IP67, plaque supérieure fixe (5 mm d'épaisseur), les deux versions possèdent un renfort structurel garantissant une structure stable et solide.
- La balance Defender 3000 est disponible en six modèles, avec différentes tailles de plateforme (1 x 1 m, 1,25 x 1,25 m et 1,5 x 1,5 m) et une gamme de portées de 600 à 3 000 kg, ce qui apporte davantage de flexibilité pour répondre à vos besoins.
- Excellente visibilité des résultats sur le grand afficheur LCD rétroéclairé de l'indicateur i-DT33. En mode contrôle plus/moins, l'écran change de couleur (jaune/vert/rouge) pour prévenir les utilisateurs lorsque la plage de poids cible est atteinte.

DEFENDER™3000 *Plates-formes au sol*

Caractéristiques

Modèle (acier peint)	i-DF33P600B1R	i-DF33P1500B1R	i-DF33P1500B1L	i-DF33P3000B1L	i-DF33P1500B1X	i-DF33P3000B1X
Modèle certifié (acier peint)	i-DF33P600B1R-M	i-DF33P1500B1R-M	i-DF33P1500B1L-M	i-DF33P3000B1L-M	i-DF33P1500B1X-M	i-DF33P3000B1X-M
Portée x précision	600 kg x 0,2 kg	1 500 kg x 0,5 kg		3 000 kg x 1 kg	1 500 kg x 0,5 kg	3 000 kg x 1 kg
Taille de la plate-forme (A x B x min H)	1 m x 1 m x 0,09 m		1,25 m x 1,25 m x 0,09 m		1,5 m x 1,5 m x 0,09 m	
Matériau de la plate-forme	Acier au carbone peint, surface profilée surélevée, plaque supérieure fixe (épaisseur 5 mm)					
Indicateur	Indicateur en ABS (i-DT33P)					
Modèle de capteur	4 x capteurs Alu IP67, fléau de cisaillement, OIML C3					
Capacité de capteur Emax	500 kg	1 000 kg		1 500 kg	1 000 kg	1 500 kg
Impédance de sortie de capteur	350 ohm ± 3,5 ohm					
Tension d'excitation de capteur	5V ~ 15V, DC/AC					
Poids net approximatif	85 kg		125 kg		172 kg	
Unités	kg, lb, t (kg, t pour les modèles M)					
Modes d'application	Pesage, contrôle plus/moins, comptage, totalisation.					
Affichages	Affichage LCD à 6 chiffres et 7 segments avec rétroéclairage multicolore, hauteur des chiffres : 45 mm					
Interface	Hôte RS232 inclus ; USB, Ethernet en option					
Alimentation	Alimentation universelle 100-240 V CA/50/60 Hz ou pile de type C (non incluse) ; batterie rechargeable (en option)					
Charge statique maximum : avec charge centrale avec charge latérale avec charge en coin	1 500 kg 1 000 kg 500 kg	2 500 kg 1 500 kg 1 000 kg		3 800 kg 1 800 kg 1 200 kg	2 500 kg 1 500 kg 1 000 kg	3 800 kg 1 800 kg 1 200 kg
Boîte de jonction	IP65, acier inoxydable 304, câble de 5 m					
Pieds	4 x rotules pivotantes avec fond en caoutchouc, hauteur réglable					
Accessoires	Rampes, embases de fixation, colonne					

Modèle (acier inoxydable)	i-DF33XW600C1R	i-DF33XW1500C1R	i-DF33XW1500C1L	i-DF33XW3000C1L	i-DF33XW1500C1X	i-DF33XW3000C1X
Modèle certifié (acier inoxydable)	i-DF33XW600C1R-M	i-DF33XW1500C1R-M	i-DF33XW1500C1L-M	i-DF33XW3000C1L-M	i-DF33XW1500C1X-M	i-DF33XW3000C1X-M
Portée x précision	600 kg x 0,2 kg	1 500 kg x 0,5 kg		3 000 kg x 1 kg	1 500kg x 0,5 kg	3 000 kg x 1 kg
Taille de la plate-forme (A x B x min H)	1 m x 1 m x 0,09 m		1,25 m x 1,25 m x 0,09 m		1,5 m x 1,5 m x 0,09 m	
Matériau de la plate-forme	Surface plane sablée en acier inoxydable, plaque supérieure fixe (épaisseur 5 mm)					
Indicateur	Indicateur en acier inoxydable IP66 (i-DT33XW)					
Modèle de capteur	4 x capteurs acier inoxydable IP67, fléau de cisaillement, OIML C3					
Capacité de capteur Emax	500 kg	1 000 kg		2 000 kg	1 000 kg	2 000 kg
Impédance de sortie de capteur	350 ohm ± 3,5 ohm					
Tension d'excitation de capteur	5V ~ 15V, DC/AC					
Poids net approximatif	71 kg		104 kg		137 kg	
Unités	kg, lb, t (kg, t pour les modèles M)					
Modes d'application	Pesage, contrôle plus/moins, comptage, totalisation.					
Affichages	Affichage LCD à 6 chiffres et 7 segments avec rétroéclairage multicolore, hauteur des chiffres : 45 mm					
Interface	Hôte RS232 inclus ; USB, Ethernet en option					
Alimentation	Alimentation universelle 100-240 V CA/50/60 Hz, câblée avec batterie rechargeable					
Charge statique maximum : avec charge centrale avec charge latérale avec charge en coin	1 500 kg 1 000 kg 500 kg	2 500 kg 1 500 kg 1 000 kg		3 800 kg 1 800 kg 1 200 kg	2 500 kg 1 500 kg 1 000 kg	3 800 kg 1 800 kg 1 200 kg
Boîte de jonction	IP65, acier inoxydable 304, câble de 5 m					
Pieds	4 x rotules pivotantes avec fond en caoutchouc, hauteur réglable					
Accessoires	Rampes, embases de fixation, colonne					



DEFENDER™3000 *Plates-formes au sol*


Autres caractéristiques et équipements inclus

Deux anneaux de levage en acier carbone, boîte de raccordement en acier inoxydable IP65 avec accès latéral, quatre pieds à rotule pivotante équipés de capteurs, supports au sol peints et en acier inoxydable (disponibles comme accessoires)

Accessoires

Rampe, 1 000mm, Peint, DF-B1.....	72198338
Rampe, 1 250mm, Peint, DF-B1.....	72198339
Rampe, 1 500mm, Peint, DF-B1.....	72198340
Rampe, 1 000mm, inox, DF-C1	72198341
Rampe, 1 250mm, inox, DF-C1	72198342
Rampe, 1 500mm, inox, DF-C1	72198343
Kit de plaque de pied, peinte, DF-B1.....	72198344
Kit de plaque de pied, acier inoxydable, DF-C1	72198345
Kit Ethernet i-DT33	30429666
Interface de périphérique USB Kit i-DT33	30699120
Housse de protection i-DT33 (5).....	30699121
Kit batterie rechargeable i-DT33P	30699122
Imprimante SF40A	30064202
Câble RS232 i-DT33P	80500525
Câble RS232 i-DT33XW	80500552
Kit colonne peint pour plate-forme au sol	30531244
Kit colonne tout inox pour plate-forme au sol.....	30539553

Dimensions (taille de la plate-forme)



Conformité


- **Métrologie** : EN45501 (Échelle : T12209 ; Indicateur : TC12208 ; Capteur : OIML R60/2000-NL1-12.12 / TC8012, OIML R60/2000-NL1-11.28 / TC8010, OIML R60/2000-CN1-06.05 / D09-05.19)
- **Sécurité du produit** : IEC/EN 61010-1 ; CAN/CSA C22.2 61010-1 ; UL61010-1
- **Compatibilité électromagnétique** : IEC/EN 61326-1 classe B, environnements de base ; FCC partie 15 classe A ; Canada ICES-003 classe A
- **Indice de protection** : IEC 60529 – IP66 (pour indicateur i-DT33XW), IEC 60529 – IP67 (pour capteur), IEC 60529 – IP65 (pour boîte de jonction)
- **Marquages de conformité** : CE, UKCA
- **Autre** : WEEE, RoHS

Caractéristiques structurelles



Caractéristiques de fabrication avec nervures et canaux en acier soudé pour la robustesse de la structure

Accessoires (acier peint et acier inoxydable)



Kits de rampe
1 m, 1,25 m ou 1,5 m (x 67 cm P)

Kit de plaque pour pied. Jeu de 2 pièces comprenant le matériel de montage

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Suisse

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion
régissant la fabrication de
ce produit est certifié ISO
9001:2015.

