



AGITATEURS MAGNÉTIQUES CHAUFFANTS

Agitateurs magnétiques chauffants RCT Basic et Digital IKA

IKA®



260737

IP 42



Selon modèle



250561

- Surface du boîtier en verre pour une bonne résistance chimique
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Livrés avec sonde pt 1000

RCT Digital

- Aimant Alnico pour un couple puissant
- Fonction de verrouillage des paramètres

Modèle	RCT Basic	RCT Digital
Interface	Digitale	
Capacité d'agitation (l)	20	
Vitesse (rpm)	50 - 1500	
Température de chauffe (°C)	Ambiant à 310	
Sonde Pt 1000	Inclue	
Ø plateau (mm)	135	
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium	
Dimensions (l x p x h) (mm)	160 x 85 x 270	
Poids (kg)	2,5	2,4
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Réf.	260737	250561
€	NC -	NC -

Agitateurs magnétiques chauffants C-Mag IKA

IKA®



+ de produits
Dutscher.com

IP 21



Selon modèle

- Interface numérique pour le réglage de la température
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Thermorégulateur en option pour le contrôle précis de la température du milieu

Modèle	C-Mag HS 4		C-Mag HS 7		C-Mag HS 10	
Interface	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)	5		10		15	
Vitesse (rpm)	100 - 1500					
Température de chauffe (°C)	+50 à +500 °C					
Sonde Pt1000 de série	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions plateau (mm)	100 x 100		180 x 180		260 x 260	
Matériaux plateau	Vitrocéramique					
Port thermorégulateur	Non		Oui			
Dimensions (l x p x h) (mm)	150 x 260 x 105		220 x 330 x 105		300 x 415 x 105	
Poids (kg)	3		5		6	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR					
Réf.	250170	260705	250171	260706	250172	260910
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pack agitateur magnétique chauffant C-MAG HS 7

Réf.	Désignation	€
250176	Pack agitateur magnétique chauffant C-MAG HS 7 + thermorégulateur + statif complet	NC -

Agitateurs magnétiques chauffants RH Basic et Digital IKA

IKA®



250329

IP 21

2 ANS GARANTIE



250330

Modèle	RH Basic	RH Digital
Interface	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)	15	
Vitesse (rpm)	50 - 2000	
Température de chauffe (°C)	50 à 320	
Port thermorégulateur	Oui	
Ø plateau (mm)	135	
Matériaux plateau	Acier inox	
Dimensions (l x p x h) (mm)	160 x 245 x 90	
Poids (kg)	3,1	3,8
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Réf.	250329	250330
€	NC -	NC -